


거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도 (한화테크윈 : 포함)	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ————— ① ————— 수 요 자

주 차 유 도 관 제 시 스템 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆주차관제				
MMA-S1010	통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	개	13,596,000	한 화 테 크 윈
MMA-D1Q10	통합형 듀얼번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	"	16,401,000	"
MMA-N10	주차차단기, BLDC 모터, 1~5초 동작 IP46	"	7,051,000	"
MMI-600R	방문차량 인터폰, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 호출력스피커	"	3,443,000	"
MMC-O6080R	보조번호인식 카메라, 천정, 벽부, 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	"	3,685,000	"
MMP-L100	주차 전광판, 2단 한글기준 6자 표시가능(영문/숫자/기준 12자), 3색 표준 컬러 표시	"	2,134,000	"
TNC-9070RLP	4K 차량번호 인식 솔루션, 딥러닝 기술의 차량번호인식 S/W(내장), 식별거리 5~7m, 주야간 선명한 차량번호 식별	"	6,655,000	"
TNO-6070RHLPL	차량식별 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m	"	5,038,000	"
◆차단기 바				
MME-AG300	양면 LED 일자형 차단바 3m	"	335,500	"
MME-AG400	양면 LED 일자형 차단바 4m	"	367,400	"
MME-AG900	양면 LED 굴절식 차단바 3m, 커스텀 제작	"	672,100	"
◆주차유도시스템				
TNF-9010	전방위 카메라, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능	"	1,262,800	"
MGC-F9010LI	전방위 유도카메라, 12M화소, 2분할6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08	"	2,310,000	"
MGC-D8080LI	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08	"	1,716,000	"
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08	"	1,672,000	"
MGL-D8080	LED주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08	"	407,000	"
MGS-P4110B2	주차유도서버, 36개 주차유도 카메라 등록, 400MBps	"	12,507,000	"
MGS-W3010	주차유도 워크스테이션, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	"	13,310,000	"
◆주차 현황 안내판				
MGP-E140W	입구종합충별안내판(4층), 합체사이즈(mm): 500(W)×1,500(H)×200(D), 합체재질: STEEL	"	8,261,000	"
MGP-F100WB	층별유도안내판(양방향), 합체사이즈(mm) 단방향, 양방향 2종	"	3,575,000	"
MGP-A100BB	구역별유도안내판(양방향), 합체사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 단방향, 양방향 2종	"	3,575,000	"
◆주변기기				
MMP-X100	VoIP PBX, 교환기	"	917,400	"
MMP-P100	VoIP Phone, 스피커폰	"	611,600	"
MMI-P640	키패드형 방문차량 인터폰, VoIP, 메가픽셀IP카메라 사용(방문차량 촬영)	"	8,316,000	"



경기도 성남시 분당구 판교로 319번길6 한화테크윈(주)
TEL. 707.7147.8771~8 FAX. 031)8018.3715

- 부산영업소 051)796.3216
- 대구영업소 053)742.3098
- 광주영업소 062)941.9559
- 대전영업소 042)489.9840
- A/S 및 기술문의 1588.5772
- 홈페이지 www.hanwha-security.com

모두의 삶을 플러스하다, 모플!

모플은 주차관제, 유도, 관리를 통합 운영하는 아파트 전용 스마트 파킹App입니다.

사용자 App 경비실 App 관리자 App/Web

보안, 주차, 생활편의

주차 운영

주차관제, 유도 통합 관리

모플 문의 전화 070-7147-7777

모플 문의 메일 mopl.app@hanwha.com



(업자공표가격)

053-604-3177
053-942-8200
053-604-3456
053-383-5651
051-818-9680
051-802-0770
051-311-3394
051-868-8888
054-220-4681
062-528-2453
062-366-7541
062-363-9877
070-5055-5381
063-253-7733
061-333-0201
061-681-5915
064-900-6199

거래조건

1. 수도장소 : 지정장소
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부가세 : 포 함

주 기

업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.

조사단계

메 이 커

①

수 요 자

C C T V 카 메 라 (4)

(업자공표가격)

품명	규격	가격	단위	가 ①
한화테크윈				
◆NETWORK카메라				
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	795,000	대	
QNO-8010R	5M IR 볼록, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도류	660,000		
KND-15010R	5M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000		
KNO-15020R	5M IR 볼록, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000		
KNO-15010R	5M IR 볼록, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000		
TNF-9010	12M 어인, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈 360° 모니터링 및 외부 영상에코보정, AI 기반 추적감지분석, LED 컬러모드(7종) 지원	1,455,000		
TNM-3620TDY	발광다이오드 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm+2MP 실외형 4mm, 감지범위 30~45°C(±0.5°C)/감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 얼굴 검출/추적	12,540,000		
TNM-C4940TD	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실외형 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	15,000,000		
TNM-C4950TD	AI 열화상 VGA 13.5mm, 실외형 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	15,000,000		
TNM-C4960TD	AI 열화상 VGA 25.0mm, 실외형 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	18,000,000		
TNO-4050T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	11,550,000		
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1km	13,068,000		
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1km	16,335,000		
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	16,500,000		
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km PTZ 일체형, 3km	26,499,000		
TNO-3010T	열상카메라/OVGA 320×240, 2.7mm 고정초점 렌즈, IP66/IK10, 컬러팔레트 지원	8,580,000		
TNO-3020T	열상카메라/OVGA 320×240, 4.7mm 고정초점 렌즈, IP66/IK10, 컬러팔레트 지원	8,580,000		
TNO-3030T	열상카메라/OVGA 320×240, 13.7mm 고정초점 렌즈, IP66/IK10, 컬러팔레트 지원	8,580,000		
TNU-6322ER	2M IR 반쪽, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 20M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	30,000,000		
TNU-6322E	2M IR 반쪽, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 방폭 인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	27,000,000		
SPI-2060	적외선 조도 센서 인식/식별 거리 3~10m, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	1,092,000		
SPI-2025	적외선 조도 센서 인식/식별 거리 8~22M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	1,092,000		
SPI-1225	적외선 조도 센서 인식/식별 거리 8~22M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	1,092,000		
SPI-1260	적외선 조도 센서 인식/식별 거리 3~10m, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStrg7mI, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	1,092,000		
SPI-50	TNU-6320 발사기(1SET 2대, 200M)	3,300,000		
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	660,000		
TNU-12320E	2M 정밀방출 스크린, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 내압 Ex d IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex d IIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	15,510,000		
TNU-12120E	2M 정밀방출 스크린, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 내압 Ex d IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex d IIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	14,190,000		
TNU-12040E	2M 정밀방출 스크린, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 내압 Ex d IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex d IIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	13,530,000		
TNO-6322ER	2M IR 반쪽, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux(1LED on), 32배 4.44~142.6mm, 야간 70mm, WDR(120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착	9,900,000		
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배 4.44~142.6mm, 야간 보정 기능 Defog, Day & Night (ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형 (발/하), IP67, IK10, CE240, EXT12GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex d IIC T80°C Db	9,240,000		
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재	111,000		
SBE-100PM	플리우트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER-용)	660,000		
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003Lux, 야간 500MWDR, WiseStrg7mI, IP66/IK10	5,940,000		
KNP-6320RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 200MWDR, WDR(150dB), WiseStrg7mI, IP66/IK10	4,950,000		
KNP-2120HL	2M 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh	15,900,000		
KNP-9300RW	4K IR 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200MWise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	10,890,000		
KNP-9250R	4K IR 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200MWise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	8,100,000		
KNP-9250R	4K 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형	7,500,000		
KNP-9250R	4K 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형	8,712,000		
KNP-8300RW	6M IR 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200MWise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	6,600,000		
KNP-8250R	6M IR 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200MWise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	6,000,000		
KNP-8250R	6M 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200MWise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	5,610,000		
KNP-6400RW	2M 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, 야간 200MWise IR, ext7lm WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	5,280,000		
KNP-6400R	2M 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, 야간 200MWise IR, ext7lm WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	4,620,000		
KNP-6400	2M 하우징일체형 PTZ(9아인), 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, ext7lm WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI7바 개체 자동추적, Basic+ 기기인종서	5,280,000		
KNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, 야간 1500M, WDR(120dB), WiseStrg7mI, IP66/IK10	5,082,000		
KNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004Lux, 야간 1500M, WiseStrg7mI, IP66/IK10, VPM 연동	4,785,000		
KNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간 1500M, WDR(120dB), WiseStrg7mI, IP66/IK10, VPM 연동	4,785,000		
KNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/IP66	3,600,000		
KNP-L6252R	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	3,750,000		
KNP-L6252H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	3,900,000		
KNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	3,900,000		
KNP-L6322H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	4,050,000		
KNP-L6322R	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	4,200,000		
KNP-6320H	2M 하우징일체형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	4,293,000		
KNP-6320H	2M 하우징일체형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(150dB)	4,455,000		
KNP-6320	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB	4,125,000		
KNP-6120HG	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, Auto-tracking 지원	2,250,000		
KNP-6120H	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	2,142,000		
KNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	1,785,000		
KNP-6040HG	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	1,917,000		
KNF-9010RH	12M IR 어인, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,310,000		
KNF-8010RH	6M IR 어인, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,980,000		
KNF-8010R	5M IR 어인, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,881,000		
KND-6085	2M 돌, 1/2형 2MP CMOS, 0.0004Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK08	1,902,000		
KND-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I, IK08	1,320,000		
KND-6080RG	2M TTA인종 IR 돌, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증	1,422,000		
KND-6080	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I,IK08	1,257,000		
KND-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I,IK08, 핸드오버	630,000		
KND-6010	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I,IK08	630,000		
KND-6081REV	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	1,818,000		
KND-8081REV	2M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	2,181,000		
KND-8081RV	5M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, 모듈러 적용 설치/유지보수 편의성 향상, 자이로센서 적용 흔들림보정, IP52, IK10	1,818,000		
KNV-6081RE	2M IR 발단돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), 야간 50m, IP66/IK10, PoE 이식형(PoE out 최대 12.95W@80m)	2,181,000		
KNV-8081RE	5M IR 발단돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/PTZ/THG/K, IK10, NEMA4X	2,478,000		
KNV-6085	2M 발단돌, 1/2형 2MP CMOS, 0.0004Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, PT-66,67	2,142,000		
KNV-6120R	2M IR 발단돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류 안개 제거	1,935,000		
KNV-6123R	AI, 2M IR 발단돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류 안개 제거	2,100,000		
KNV-6080R	2M IR 발단돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS,Sens-I,IP66,67,IK10	1,719,000		



한화테크윈

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6

한화테크윈(주)

TEL.070-7147-8771~8 FAX.(031)8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216

대구영업소 : (053)742-3098

광주영업소 : (062)941-9559

대전영업소 : (042)489-9840

A / S:1588-5772

홈 페이지: www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■ 서울/	대림하이테크 02-2281-0105 디지털사업부 02-2263-0099 삼형제전자 02-2265-9697 성진CCTV 070-7729-3656 네트스트라지텔 070-7714-6881 네트하이테크시스템 02-703-4828 네트조형상 02-6345-8000 네트마케팅시스템 1566-7896 네트비즈니스 02-3272-5005 네트비즈니스정보통신 02-861-0604 네트윙크스 02-702-7841 네트윙크스네이머링 02-785-4820 네트웍스인 1544-5764 네트웍스인 02-718-6291 네트웨이브 02-702-2588 피이이앤씨 031-777-3500	■ 경기/	한두현 02-2281-0105 한진태 031-308-6154 이세미이앤씨 031-8039-6003 이태백테크솔루션 1800-4812 이우에스비전 032-710-3715 이영진 031-790-4606 이영진인스티튜트 032-322-5846 이진지테크 070-7116-0079 이진지시스템 031-409-0014 이진지시스템 031-452-5350-1 1544-8189 이준우보안 042-254-5966 이준비전정보통신 042-632-2003 이준비전인앤컴 042-621-9710 이영진테크 053-422-1046 조진천제자	1566-7418 053-682-1000 031-308-6154 031-8039-6003 1800-4812 032-710-3715 031-790-4606 032-322-5846 070-7116-0079 031-409-0014 031-452-5350-1 1544-8189 042-254-5966 042-632-2003 042-621-9710 053-422-1046 053-552-8802	■ 대구/	위도비전 053-604-3177 위성주진자 053-942-8200 위성화진자 053-604-3456 에이치비테크㈜ 053-383-5651 세상영성산업㈜ 051-818-6860 이우에스비전 051-800-4772 이우에스비전 051-868-8888 영광정보통신 054-220-4681 동원인스티튜트 062-28-2453 이우에스비전 062-366-7574 위성광명이앤씨 062-363-9877 위성대진 070-5055-5381 위성인앤컴 063-253-7733 미원정보통신 061-333-0201 파스앤비디(유)에이 061-681-9159 루비네트(스)망 064-900-6199
-------	--	-------	--	---	-------	---

거래조건	주거	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(5)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화테크윈			
◆NETWORK카메라			
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	대	1,818,000
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	"	828,000
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	828,000
XNO-6085R	2M IR 볼렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,971,000
XNO-L6085R	2M IR 볼렛, 1/2형, 4.5~10mm(2.2x), 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	"	1,455,000
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,980,000
XNO-6120R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	"	1,785,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	"	2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	"	1,848,000
XNO-L6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	"	1,587,000
XNO-6080RG	2M IR인종 IR 볼렛, 0Lux, 컷터 0.00025 Lux(F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,422,000
XNO-6095RH	2M 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50mm 야간 100M IP66, IK10	"	3,960,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)	"	3,468,000
TNC-9070RLP	4K IR 스테디캠 차량번호식별 카메라	"	9,000,000
MMP-L100	TNC-9070RLP 전용 전광판	"	2,400,000
XNO-6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10	"	1,320,000
XNO-L6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	"	1,059,000
XNO-6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	660,000
XNO-L6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10	"	531,000
XNO-2010RM	2M IR 볼렛, 무선영상송수신, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh	"	3,900,000
XNO-6010R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	660,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	"	2,100,000
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	2,100,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	1,158,000
XNB-6001	2M 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480, T2480V, T4680), WDR(120dB)	"	861,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동	"	2,148,000
KNO-2120R	2M IR 볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM 연동	"	1,785,000
KNO-2080R	2M IR 볼렛, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	"	1,320,000
KNO-2010R	2M IR 볼렛, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	660,000
XNO-L6120RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	"	729,000
KNO-L2022R	2M IR 볼렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모형, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종	"	420,000
KND-2080R	2M IR 볼, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,320,000
KND-2020R	2M IR 볼, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	630,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 볼, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	660,000
KND-L2012R	2M IR 볼, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	"	420,000
KNB-2000G	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	"	1,254,000
KNB-2000	2M 박스, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	"	1,158,000
QND-6011	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도뷰, POE	"	420,000
QND-6022R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000
QND-6012R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000
QND-6082R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	960,000
QNV-6082R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,101,000
QNV-6012RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	696,000
PNM-9322VQG	5M/2M 5채널 멀티디렉셔널+PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 멀티디렉셔널 4CH(렌즈 별매 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원, TTA	"	9,900,000
QNV-6012R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	630,000
QNO-6082R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,077,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,191,000
QNO-6022R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	"	531,000
QNO-6012R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	420,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	"	729,000
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테인리스 스틸	"	5,610,000
◆NVR			
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPs	"	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	"	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	"	9,900,000
PRO-7410B6	256채널 서버형 NVR, 700Mbps, SSM 적용	"	57,000,000
XWV-3010	PRO-7410B6 운영 PC	"	18,000,000
PRP-5000H16	128CH 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 160TB	"	39,930,000
PRP-4000H8	72CH 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	"	30,855,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	"	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	"	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	"	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	"	7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 인종 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	"	3,465,000
TRM-810S	8CH 모바일 NVR, 12M지원, 80Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	"	3,630,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	"	2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	"	3,465,000
KRN-6410DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 듀얼 SMPs, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	13,200,000
XRN-6410B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	11,550,000
XRN-6410B2	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	9,900,000
XRN-6410B2-10	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	10,560,000
XRN-3210B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	9,240,000
XRN-3210B2-10	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	7,260,000
XRN-1620SB1-6T	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	3,960,000
XRN-1620B2-6T	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	3,630,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	"	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD슬롯 2개, ARB	"	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	"	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	990,000

거래조건	주 기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라 (6)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①	품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈			한화테크윈		
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어			◆CONTROLLER		
SPB-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	2,760	SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565
SPB-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	1,092	SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,488
SPD-1660R	16ch 모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128대 카메라 등록	2,310	SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990
SPD-260B	SPD-1660R용 2출력 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320	SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630
SPD-152	64CH/NV 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론HDMI 1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980	◆ACCESSORY		
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300	SPN-12162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at) + SFP 2포트	1,050
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937	SPN-12242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at) + 400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	1,320
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300	SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	2,250
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	4,356	SPN-10020	POE 익스텐더, 전송거리 확장(100m)	84
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	10,890	SPW-110	4CH 무선송수신기, 송수신 전용, 1Km 무선 전송, IP66, 無한선, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488
◆아날로그 카메라			THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500m 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
HCD-7010RA	4M AHD IR동, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500m IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-2400	24CH UTP카메라 전용공급장비	1,257
HCD-7020RA	4M AHD IR동, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500m, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
HCD-7070RA	4M AHD IR동, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500m IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	MHG-200HB	실외하우징, 펜/히더, 178(W)×149(H)×562(D)	390
HCO-7010RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500m IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270
HCO-7020RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500m, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630
HCO-7070RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500m IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500m IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894	STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132
HCD-6080R	2M AHD IR동, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m SD출력지원	531	STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66
HCD-6020R	2M AHD IR동, 4mm Defog, Coa× 통신 지원, IR 20m	276	STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48
HCD-6010	2M AHD 동, 2.8mm Defog, Coa× 통신 지원	276	SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729
HCV-6080R	2M AHD IR반달, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m SD출력지원	660	SHP-1560FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징	399
HCO-6080R	2M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m SD출력지원	543	SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	201
HCO-6020R	2M AHD IR볼렛, 4mm Defog, Coa× 통신 지원, IR 30M IP66	276	SHD-3000F4	2M IR 돔/반달 돔 전용 매립형하우징	84
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BO×, 4mm Defog, Coa× 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm IR 일체	2,145	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCB-6000	2MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500m SD출력지원, Simple Focus	267	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330
SUD-6085R	2M AHD UTP IR동, 2.8~12mm 0Lux, 600m 전송, IR가시 20m	597	SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
SUD-6025R	2M AHD UTP IR동, 4mm 0Lux, 600m 전송, IR가시 15m	348	SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597
SUO-6085R	2MAHD UTP 볼렛, 3.2-10mm(3.1배), 0Lux, 600m 전송, IR가시 30m	657	SBP-300PMW1	PTZ / 반달 풀 마운트(알루미늄)	129
SUB-6005	2M AHD UTP 박스, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	348	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
◆DVR			SBP-303HF	XNP-6550RH 광도프용 인스톨레이션	330
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	2,850	SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기동 설치용 마운트 겸용)	168
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57
SRD-1694U	16CH AHD/UTP DVR, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,567	SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
◆LENS			SBP-122WM	몰드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓	54
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.6mm	168	SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 6mm	168	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 쉘슬드	84
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.7mm	330	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 7mm	330	SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SLA-2M3600Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9002VQ 호환) 초점거리 3.6mm	168	SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SLA-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9002VQ 호환) 초점거리 6mm	168	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
SLA-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9002VQ 호환) 초점거리 3.7mm	330	SBP-301HM3	걸이형 마운트, PTZ	51
SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9002VQ 호환) 초점거리 7mm	330	SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 쉘슬드	51
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	SBP-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080, 9081VQ	84
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420
SLA-T2480	핀홀 2M 렌즈, ×NB-6001호환 초점거리 2.4mm	267	SPM-4210	네트워킹/IO박스, RJ-45 1포트 입출력 단자 4개, 오디오 입력 1개, PoE전원, 45W	330
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBO-100B1	블렛 카메라용 Back Box	102
SLA-T2480V	핀홀 2M 렌즈, ×NB-6001 호환 초점거리 2.4mm	267	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 J브라켓	108
SLA-T4680	핀홀 2M 렌즈, ×NB-6001 호환 초점거리 4.8mm	273	SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	54
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273	TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈	1,200
◆모니터			SBC-165W	비상벨 스킨커버	45
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3,840×2,160@60Hz, 300cd, HDMI, DP	2,100	SBS-165TM	비상벨 킬트 마운트	45
SMT-2431	24형 LED, Full HD급(1,920×1,080)해상도, 16:9, HDMI, VGA,	900	SHS-165F	매립형 하우징	150
SMT-2233	22형 LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1,920×1,080	1,092	SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	198
SMT-1935	19형 LED, 2BNC, 1VGA, 1,280×1,024	1,065	◆스피커		
SMT-1914	19형 LED, 1VGA, 1,280×1,024	762	SPA-H100B	Horn형(22.10월) 네트워크 스피커 블랙	1,500
			SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙	990
			SPA-W100B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	1,200
			SPA-H100W	Horn형(22.10월) 네트워크 스피커 화이트	1,500
			SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트	990
			SPA-W100W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	1,200
			SPA-M1000	네트워크 마이크	2,100
			SPA-D1000	스피커 모듈	900
			SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	6,000


[가격해설]

- 수도권소: ①수도자치정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]




[한화테크윈]

CCTV 카메라(7)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	단	가 ①
▶NETWORK 카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB		2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돌렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돌렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돌렛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 43.3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI기반 지능형 영상 분석		42,900,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털 PTZ, 피플카운팅, 히트맵		1,881,000
XNF-9013RV	9M7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
PNM-9322VOP	5M/2M 5채널 멀티디렉셔널+PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 멀티디렉셔널 4CH (렌즈 별대 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원		8,910,000
PNM-9084RQZ	2M 4채널 IR PTRZ 멀티디렉셔널, 1/2.8형 2M 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), 야간 30M, IP66, IK10		4,950,000
PNM-9085RQZ	5M/2M 4채널 IR PTRZ 멀티디렉셔널, 1/1.8형 5M 4.13~9.4mm(2.3x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), 야간 30M, IP66, IK10		5,940,000
PNM-9002VQ	5M 4채널 멀티디렉셔널 카메라(렌즈 별대 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm)		2,478,000
PNM-9022V	8MP 파노라믹, 2M 2.8mm x 4, 2090/1800도 회전, 디지털 PTZ(2채널), 탭퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X		3,630,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66,NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-9000QB	2Mx4채널 헤드분리형 피플카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream II, HDMI 지원		1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈분리형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10		4,500,000
XND-9082RV	4K IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 2.8~8.4mm(3배)전동 가변 초점렌즈야간 40M, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈왜곡보정(LDC), IP52, IK10, 모듈식		3,729,000
XND-8082RV	6M IR 돌, 1/2.8형 6MP CMOS, 0Lux, 2.8~8.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK10		1,980,000
XND-8080R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인출 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-9082R	4K IR 반달돌, 1/2.8형 CMOS, 2.8~8.4mm(3배)전동 가변초점렌즈야간 40M, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		3,927,000
XNV-8082R	6M IR 반달돌, 1/2.8형 6MP CMOS, 2.8~8.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,181,000
XNV-8080R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,092,000
XNO-9082R	4K IR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 2.8~8.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67, IK10, NEMA4X		3,729,000
XNO-8082R	6M IR 돌렛, 1/2.8형 6MP CMOS, 0Lux, 2.8~8.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		2,181,000
XNO-8080R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,440,000
XNO-6320RHP	2M 돌렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,520,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 돌렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 돌렛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,220,000
XNP-9300RWG	4K IR 하우징(PTZ(2채널), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+기타인출서, TTA		11,400,000
XNP-8300RWG	6M IR 하우징(PTZ(2채널), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+기타인출서, TTA		9,300,000
XNP-6400RWG	2M IR 하우징(PTZ(2채널), 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, 야간 200M(Wise IR), extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+기타인출서, TTA		5,850,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈오버, 복도뷰, 안개 제거		2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000



한화테크윈

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

서울 / 대영하이테크	02-2281-0015	서울 / (주)에니씨엔에스	02-3272-5005	경기 / (주)두 현	1566-7418
디에스지엔(주)	070-7013-0099	(주)에스엠플라스틱정보통신	02-867-0604	(주)만덴타	02-6382-1000
상형전지(주)	02-2265-9697	(주)영물시스템	02-702-7841	(주)세한이엔씨	031-308-6154
상진CCTV	02-3273-2707	(주)실성엔지니어링	02-785-4820	(주)아베크슬루션	031-8039-6003
(주)베스트디지털	070-7729-3656	(주)투원시스템	1544-5764	(주)신우코넷	1800-4812
(주)비상정보통신	070-7714-6881	(주)티엑스에스	02-718-6291	(주)영 연	032-670-3715
(주)세월안전시스템	02-703-4828	(주)티제이원	02-707-2588	(주)인포넷트웍스	031-790-4606
(주)세호영상	02-6345-8000	씨아이즈(주)	031-777-3500	(주)제이아이	032-322-5846
(주)아파트파워	1566-7896			(주)지인테크	070-716-0079


[가격해설]

- 수도장소: ①수요자지정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]




[한화테크윈]

CCTV 카메라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XNV-6022R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Seps-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,190,000
KNO-5080R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,190,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부		660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부		660,000
QND-8080R	5M IR 돌, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부		1,389,000
QNV-8080R	5M IR 반달돌, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,719,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		828,000
QNO-8080R	5M IR 볼렛, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,389,000
QNO-8020R	5M IR 볼렛, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도부		660,000
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변초점, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8"형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도부		660,000
KND-15010R	5M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNF-9010	12M 어안, 1/2.3"형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 360° 모니터링 및 온도 영상왜곡 보정, AI 기반 추차감지분석, LED 컬러모드(7종) 지원		1,455,000
TNM-3620TDY	발열감지 및 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 감지범위 30~45°C(±0.5°C)/감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 얼굴 검출/추적		12,540,000
TNM-C4940TD	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		18,000,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1km		13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1km		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km		26,499,000
TNO-3010T	열상카메라/QVGA 320x240, 2.7mm 고정초점렌즈, IP66/IK10, 컬러패렛 지원		8,580,000
TNO-3020T	열상카메라/QVGA 320x240, 4.7mm 고정초점렌즈, IP66/IK10, 컬러패렛 지원		8,580,000
TNO-3030T	열상카메라/QVGA 320x240, 13.7mm 고정초점렌즈, IP66/IK10, 컬러패렛 지원		8,580,000
TNU-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8"형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이퍼 장착		30,000,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8"형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이퍼 장착		27,000,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도, PoE		1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도, PoE		1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사각(1SET 2대, 200M)		3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		660,000
TNU-12320E	2M 정량방폭 스피드돌, 1/2.8"형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		15,510,000
TNU-12120E	2M 정량방폭 스피드돌, 1/2.8"형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		14,190,000
TNU-12040E	2M 정량방폭 스피드돌, 1/2.8"형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		13,530,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8"형 2MP CMOS, 0Lux(IR LED on), 32배(4.4~142.6mm), 야간 70M, WDR(120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이퍼 장착		9,900,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 안개보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR(120dB), 하루정 일체형 (렌/하), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 G, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex db IIC T80°C Db		9,240,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		111,000
SBE-100PM	폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)		660,000
XNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8"형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStream IP66/IK10		5,940,000
XNP-6320RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8"형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간200M WDR(150dB), WiseStream IP66/IK10		4,950,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8"형 H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬이온충전배터리 12800mAh		15,900,000
XNP-9300RW	4K IR 하우징일체형(PTZ/와이퍼), 1/2.8"형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		10,890,000
XNP-9250R	4K IR 하우징일체형(PTZ/와이퍼), 1/2.8"형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		8,100,000
XNP-9250	4K 하우징일체형(PTZ), 1/2.8"형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		7,500,000
XNP-8300RW	6M IR 하우징일체형(PTZ/와이퍼), 1/2.8"형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		8,712,000
XNP-8250R	6M IR 하우징일체형(PTZ), 1/2.8"형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		6,600,000
XNP-8250	6M 하우징일체형(PTZ), 1/2.8"형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		6,000,000
XNP-6400RW	2M IR 하우징일체형(PTZ/와이퍼), 1/2.8"형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, 야간 200M(Wise IR), extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		5,610,000
XNP-6400R	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8"형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, 야간 200M(Wise IR), extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		5,280,000
XNP-6400	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8"형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		4,620,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8"형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream IP66/IK10		5,280,000



한화테크윈

본 사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소: (051)796-3216
대구영업소: (053)742-3098
광주영업소: (062)941-9559
대전영업소: (042)489-9840
A/S 및 기술문의: 1588-5772
홈 페이지: www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
지예소주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이앤지	062-363-9877
대전 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이치비테크(주)	053-383-5651	(주)워드넷	070-5055-5381
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인인포	063-253-7733
(주)하워드정보통신	042-632-2003	(주)메스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨엔솔루션	051-311-3394	피닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 예일전자	053-422-1046	평택/태클레(주)	051-868-8888	제주 / 루니트스(유)	064-900-6199
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)모비티	053-604-3177	광주 / 동일안시스템(주)	062-528-2453		


[가격해설]

- 수도장소: ①수요자지정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화테크윈]

CCTV 카 메 라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	적	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러, 0.0004Lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350MDIS, WDR, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66		4,785,000
XNP-16252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,600,000
XNP-16252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
XNP-16252H	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
XNP-16322	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
XNP-16322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
XNP-6320H	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
XNP-6320HG	2M 하우징일체형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB		4,293,000
XNP-6320	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB		4,455,000
XNP-6120HG	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, Auto-tracking 지원		4,125,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,917,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모나터링 모드 지원, IP66/IK10		2,310,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모나터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모나터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000
XND-6085	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0004Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK08		1,902,000
XND-6080R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0004Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인증 IR, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,422,000
XND-6080	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,257,000
XND-6020R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버		630,000
XND-6010	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		630,000
XND-6081REV	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), 야간 50M, WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10		1,818,000
XND-8081REV	5M IR, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10		2,181,000
XND-8081RV	5M IR, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52, IK10		1,818,000
XNV-6081RE	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), 야간 50M, IP66/IK10, PoE 익스텐더 (PoE out 최대 12.95W@80m)		2,181,000
XNV-8081RE	5M IR, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10		2,478,000
XNV-6085	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0004Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		2,142,000
XNV-6120R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,935,000
XNV-6123R	AI, 2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		2,100,000
XNV-6123R	AI, 2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인증 IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		1,818,000
XNV-6020R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		1,282,000
XNV-6012	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		828,000
XNO-6085R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, 야간 70M, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,971,000
XNO-16085R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, 야간 70M, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,455,000
XNO-6085RG	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 줌 렌즈, 야간 70M, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,980,000
XNO-6120R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,785,000
XNO-6123R	AI, 2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인증 IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,488,000
XNB-16120R	2M IR, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 줌 렌즈		1,587,000
XNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP66		1,422,000
XNO-6080RH	2M TTA인증 IR, 0Lux, 컬러, 0.00025Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		3,960,000
XNO-6095RH	2M 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 채용, 8~50mm 야간 100M IP66, IK10		3,468,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70km/h 속도이내)		9,000,000
TNC-9070RLP	4K IR 스트림드 차량번호식별 카메라		2,400,000
MMP-110	TNC-9070RLP 전장판		1,320,000
XNO-6080R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,059,000
XNO-16080R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP66/IK10, POE 연동		660,000
XNO-6020R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		531,000
XNO-16020R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10		3,900,000
XNO-2010R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNO-6010R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		2,100,000
XNZ-6320A	2M Compact 3배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)		2,100,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,158,000
XNB-6001	2M 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480, T2480V, T4680), WDR(120dB)		861,000
KNP-2120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM 연동		2,148,000
KNO-2120R	2M IR, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM 연동		1,785,000
KNO-2080R	2M IR, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM 연동		1,320,000
KNO-2010R	2M IR, 1/2.8형, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM 연동		660,000
XNO-16120RG	2M TTA인증 IR, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 줌 렌즈		1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인증 IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		729,000
KNO-12022R	2M IR, 1/2.8형, VPM 연동 프로젝트(CRM) 모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-12020R 단종		420,000
KND-2080R	2M IR, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM 연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM 연동		630,000
KND-2020RG	2M TTA인증 IR, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM 연동		630,000
KND-12012R	2M IR, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM 연동		420,000
KNB-2000G	2M TTA인증 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		1,254,000
KNB-2000	2M 박스, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM 연동		1,158,000
QND-6011	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE		420,000
QND-6022R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
QND-6012R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
QND-6082R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		960,000
QNV-6082R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,101,000
QNV-6012RG	2M TTA인증 IR, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		696,000
PNM-9322VOG	5M/2M 5배줌 멀티타이퍼/PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티타이퍼 4CH (렌즈별매 2M 3.6/5mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원, TTA		9,900,000
QNV-6012R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		630,000
QNO-6082R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,077,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,191,000
QNO-6022R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66		531,000
QNO-6012R	2M IR, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)		729,000
QNP-6320HS	2M 하우징일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테리리스 스틸		5,610,000


【가격해설】

- 수도장소: ①수요자지정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

【주 기】

- * 설치비 별도
- * 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



【한화테크윈】

CCTV 카 메 라 (10)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NVR		
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	18,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	9,900,000
PRO-7410B6	256채널 서버형 NVR, 700Mbps, SSM 적용	57,000,000
XWV-3010	PRO-7410B6 운영 PC	18,000,000
PRP-5000H16	128CH 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 160TB	39,930,000
PRP-4000H8	72CH 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	30,855,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 인종 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	3,465,000
TRM-810S	8CH 모바일 NVR, 12M지원, 80Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	3,630,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부통제시스템지원	3,465,000
XRN-6410DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	13,200,000
XRN-6410B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	11,550,000
XRN-6410RB2	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,900,000
XRN-6410B2-10	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	10,560,000
XRN-3210B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	7,260,000
XRN-3210B2-10	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	3,960,000
XRN-1620SB1-6T	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	3,630,000
XRN-1620B2-6T	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	2,310,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, POE용량(최대 50W)	1,260,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,080,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	3,300,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, ARB	1,860,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	1,110,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	990,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPD-1660R	16ch 모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128대 카메라 등록	2,310,000
SPD-260B	SPD-1660R용 2 출력 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320,000
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/다이어얼) 연동	4,356,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/다이어얼) 연동	10,890,000
▶아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR박스, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR박스, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR박스, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR블랙, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR블랙, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR블랙, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR박탈, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR박스, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR박스, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCD-6010	2M AHD IR박스, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR박탈, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR블랙, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR블랙, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCB-6000	2M AHD 줄 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200,000
HCB-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm IR 일체	2,145,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
SUD-6085R	2M AHD UTP IR박스, 2.8~12mm 0lux, 600m전송, IR가시 20m	597,000
SUD-6025R	2M AHD UTP IR박스, 4mm 0lux, 600m전송, IR가시 15m	348,000
SUD-6085R	2M AHD UTP 박탈, 3.2~10mm(3.1배), 0lux, 600m전송, IR가시 30m	657,000
SUD-6005R	2M AHD UTP 박스, C/C스 마운트, 600m전송, 렌즈 별대	348,000
▶DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A 4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A 4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
LRD-1694U	16CH AHD/UTP DVR, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,567,000
▶LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 3.6mm	168,000
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 6mm	168,000
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 3.7mm	330,000
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 7mm	330,000
SLA-2M3600Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9002VQ 호환) 초점거리 3.6mm	168,000
SLA-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9002VQ 호환) 초점거리 6mm	168,000
SLA-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9002VQ 호환) 초점거리 3.7mm	330,000
SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9002VQ 호환) 초점거리 7mm	330,000
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 초점거리 2.8~9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 초점거리 2.8~9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-T2480	핀홀 2M 렌즈, XNB-6001 호환 초점거리 2.4mm	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB-8), 2.4mm	273,000
SLA-T2480V	핀홀 2M 렌즈, XNB-6001 호환 초점거리 2.4mm	267,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB-8), 2.4mm	273,000
SLA-T4680	핀홀 2M 렌즈, XNB-6001 호환 초점거리 4.8mm	267,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB-8), 4.6mm	273,000


[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화테크윈]

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가	가 ① 격
▶모니터			
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3840×2160@60Hz, 300cd, HDMI, DP		2,100,000
SMT-2431	24형 LED, Full HD급(1920×1080)해상도, 16:9, HDMI, VGA		800,000
SMT-2233	22형 LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1920×1080		1,092,000
SMT-1935	19형 LED, 2BNC, 1VGA, 1280×1024		1,065,000
SMT-1914	19형 LED, 1VGA, 1280×1024		762,000
▶CONTROLLER			
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결		2,565,000
SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결		990,000
SPC-2010	DVR/PTZ/타사비제어, 빌드프로토콜, 3D조이스틱		630,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 빌드프로토콜, 2LineLCD		
▶ACCESSORY			
SPN-12162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at) + SFP 2포트		1,050,000
SPN-12242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT		1,320,000
SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형		2,250,000
SPN-10020	POE 이식랜더, 전송거리 확장(100m)		84,000
SPW-0	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용		1,488,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기		162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기		162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비		1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기		1,431,000
MHG-200HB	실내외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)		390,000
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)		270,000
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66		3,630,000
SHB-3600	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)		132,000
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)		66,000
STH-200	실내외하우징, 105(W)×92(H)×348(D)		48,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)		729,000
SBB-900	SHB-9000H용 마운트		399,000
SHP-1560FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징		201,000
SHP-1680H	매립형하우징(XNP-G120H)		84,000
SHD-3000F4	2M IR 돔/반달 돔 전용 매립형하우징		111,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트		330,000
SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ		111,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트		330,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트		630,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트		597,000
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 플렉스 마운트		129,000
SBP-300PMW1	PTZ / 반달 돔 마운트(알루미늄)		129,000
SBP-303HF	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)		330,000
SBP-168HM	XNP-6550RH 광포트용 인스톨레이션		51,000
SBP-156WMW	절이형 마운트, XNP-G120H		168,000
SBP-156KMW	PTZ Plus Wall 마운트(원거동 설치용 마운트 겸용)		135,000
SBP-187HMW	PTZ Plus 코너형 마운트		57,000
SBP-167HMW	절이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R		57,000
SBP-156HMW	절이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV		84,000
SBP-122WM	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트		54,000
SBP-146WM	플래시(메이슨레이)전용 돔카메라 브라켓		75,000
SBP-300HM1	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)		84,000
SBP-300HM5	XNP/HCP 시리즈용 섀시드		51,000
SBP-300HM6	절이형 마운트, SNF-8010		51,000
SBP-300HM7	절이형 마운트, 반달		51,000
SBP-300HM3	절이형 마운트, C 돔		51,000
SBP-301HM3	절이형 마운트, P / X 돔		51,000
SBP-301HM5	절이형 마운트, PTZ		51,000
SBP-329HM	XCV/XND시리즈용 섀시드		51,000
SBP-317HMW	절이형 마운트, PNM-9080, 9081VO		84,000
SBP-300NB	절이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ		84,000
SPM-4210	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스		420,000
SBO-100B1	네트워크 I/O박스, RJ-45 1포트 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W		330,000
SBO-500CM	블랙 카메라용 Back Box		102,000
SBO-011CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-300PM	하우징카메라용, 천정형 1라켓		108,000
SPW-300B	Bullet 카메라용, 플렉스 마운트		54,000
SPW-300P	무선 비상벨		396,000
SPW-300R	비상벨 중계기 (수신기 8대 연결)		2,310,000
SPW-300S	비상벨 수신기 (비상벨 4대 수신)		1,815,000
SPW-300T	비상벨 수신기 (비상벨 4대 수신)		3,300,000
SPW-300U	비상벨 수신기 S/W (채널 무제한)		1,200,000
SBC-165W	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈		45,000
SBS-165TM	비상벨 스피커		45,000
SHS-165F	비상벨 릴트 마운트		150,000
SPO-A26	매립형 하우징		198,000
스피커	방폭제품 아답터(AC24, 6A)		
▶스피커			
SPA-H100B	Horn형(22.10월) 네트워크 스피커 블랙		1,500,000
SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙		990,000
SPA-W100B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙		1,200,000
SPA-H100W	Horn형(22.10월) 네트워크 스피커 화이트		1,500,000
SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트		990,000
SPA-W100W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트		1,200,000
SPA-M1000	네트워크 마이크		2,100,000
SPA-D1000	스피커 모듈		900,000
SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버		6,000,000
▶주차장계류/유도			
MMA-S1010	통합형 단일번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판		12,360,000
MMA-D100	통합형 단일번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판		14,910,000
MMA-N100	주차차단기, BLDC 모터, 1~5초 동작 IP46		6,410,000
MMI-600R	방문차량 인터폰, 2M 천장위카메라, 적외선 LED, 음성/숫자/기타 호출력스피커		3,130,000
MCC-06080R	방문차량 인터폰, 2M 천장위카메라, 적외선 LED, 음성/숫자/기타 호출력스피커		2,400,000
MCC-09010LI	단방향 유도카메라, 12M화소, 2로컬6색상 LED AI기반 스마트코덱, IP66, IK08		2,100,000
MCC-D8080LI	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08		1,560,000
MCC-D8080	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08		1,520,000
MGL-D8080	LED주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08		370,000
MGS-P4110B2	주차유도 표시등, 36개 주차유도 카메라, 동축, 400Mbps		11,370,000
MGS-W4010	주차유도 워크스페이스, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생		12,100,000
MMI-F640	카메라 방문차량 인터폰, VoIP, 메가픽셀IP카메라 사용(방문차량 촬영)		12,000,000
MMP-O100	공동현관 원패스 리더기, LED/Beep 알림, 5W		1,400,000
MMP-L100	주차 전광판, 2단 한글기반 6자 표시가방 (영문/숫자/기타 12자), 3색 표준 컬러 표시		2,640,000
TNC-9070RPLP	4K 차량번호 인식 솔루션, 딥러닝 기술의 차량번호인식 S/W(내장), 식별거리 5~7m, 주야간 선명한 차량번호 식별		9,900,000
TNC-6070RHLPL	차량번호 인식 카메라, 20m 전방, 식속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m		5,100,000
MME-AC300	양면 LED 일차형 차단바 3m		712,800
MME-AC400	양면 LED 일차형 차단바 4m		792,000
MME-AG900	양면 LED 글자식 차단바 (3m), 커스텀 제작		1,504,800
MMP-P100	VoIP Phone, 스피커폰		792,000
MMP-X100	VoIP Phone, 스피커폰		1,188,000
MGP-L140W	인구통합출발안내판(4층), 합체사이즈 (mm): 500(W) x 1500(H) x 200(D), 합체재질: STEEL		7,722,000
MGP-F100WB	중범위도안내판(양방향), 합체사이즈 (mm): 1600(W) x 307(H) x 80(D), 단방향, 양방향 2층		3,326,400
MGP-A100BB	중범위도안내판(양방향), 합체사이즈 (mm): 1600(W) x 307(H) x 80(D), 단방향, 양방향 2층		3,326,400