


[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- \* 설치비 별도
- \* 본련의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.


[조사단체]



CCTV 카메라(7)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라		
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, Olux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	2,640,000
PNO-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, Olux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, Olux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,640,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, Olux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	3,900,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 8MP CMOS, Olux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStreamIII, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseStreamIII, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStreamIII, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStreamIII, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 4/3형 Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Catron EP 마운트 렌즈 (2.8배), AI기능(가변형 영상 분석)	42,900,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	1,851,000
PNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10	2,700,000
XNM-C9022RV	8MP AI 판노라리, 2M 2.8mm*4, 2.09*9/180*9 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 펄스링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	3,600,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR	3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.5~5.7mm IR	6,000,000
PNO-S0203RV	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.5~5.7mm IR	6,300,000
PNM-C34404R0PZ	5CH AI 멀티센서카메라 8M 4.25~17.0mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동 가변*4채	11,400,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	2,400,000
PNM-9000QB	2M x 4채널 에드보러리 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원	1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈부리형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)	870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10	4,500,000
XNB-8008R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,650,000
XND-8008RV	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/2.8형 6MP CMOS, Olux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,082,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,082,000
XNV-8008R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	1,092,000
XNO-8008R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, Olux, 4.6mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9	1,092,000
XNO-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 6MP CMOS, Olux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, Olux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	1,440,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	1,440,000
XNO-6321RHP	2M 풀프레임 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	2,900,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	1,780,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, Olux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	2,010,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, Olux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	1,860,000
XND-C6083RS	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 밑하는 CCTV	2,100,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, Olux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	2,700,000
XND-8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, Olux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌, 1/2.8형, Olux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,220,000
XNP-9300RWG	4K IR 하우징형 카메라(PTZ어안), 1/2.8형, Olux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M/Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI기능 객체 자동추적, Basic+기기인증서, TTA	11,400,000
XNP-9300RW	6M IR 하우징형 카메라(PTZ어안), 1/2.8형, Olux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M/Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI기능 객체 자동추적, Basic+기기인증서, TTA	9,300,000
XNP-9253RG	AI 4K IR 돌, 1/2.8형, Olux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, Olux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	9,000,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	5,850,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	5,100,000
XNP-6400RWG	2M IR 하우징형 카메라(PTZ어안), 1/2.8형 CMOS, Olux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, IP66/IK10/NEMA4X, AI기능 객체 자동추적, Basic+기기인증서, TTA	5,850,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 핸드오버, 복도류, 안개 제거	2,610,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK10	3,000,000
XND-9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	3,300,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형, Olux, 4.4~9.3mm(2.11배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	3,300,000
XNO-6022R	2M IR 반달돌, Olux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, Olux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,800,000
KNO-5020R	5M IR 돌, Olux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190,000
KNO-5080R	5M IR 돌, Olux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,800,000
KNO-5020R	5M IR 돌, Olux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,190,000
QNE-C9013RL	플랫아이, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	1,200,000
ONE-C8013RL	플랫아이, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	900,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류	660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류	660,000
QND-8008R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류	1,889,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	1,719,000
QNV-8008R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	828,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	828,000
QNV-C8011R	5M IR 얼굴마스킹용 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	900,000
QNO-8080R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	1,389,000
QNO-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도류	660,000
QNB-5080RH	5M IR 하우징형 카메라, 1/2.8형 5MP CMOS, Olux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	1,500,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6  
한화비전(주)  
TEL. 070-7147-8771~7  
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216  
대구영업소 : (053)742-3098  
광주영업소 : (062)941-9559  
대전영업소 : (042)489-9840  
P/S 및 기술문의 : 1588-5772  
홈 페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

서울 / 대영하이테크	02-2281-0015	서울 / (주)에스엠플라스팅정보시스템	02-867-0604	경기 / 성진CCTV	02-3273-2707
디에스지엔(주)	070-7013-0099	(주)엠솔시스템	02-702-7841	(주)안단테	02-6382-1000
삼흥전자(주)	02-2265-9697	(주)찰성엔지니어링	02-785-4820	(주)세한이앤씨	031-308-6154
(주)베스트디지털	070-7729-3656	(주)투윌스컴	1544-5764	(주)에이코솔루션	031-8039-6003
(주)비상정보통신	070-774-6881	(주)티에스보통	0178-6291	(주)신우에코넷	1800-4812
(주)세원안전시스템	02-703-4828	(주)티에이엔	02-707-2588	(주)영 점	032-670-3715
(주)세호영상	02-6345-8000	씨아이즈(주)	031-777-3500	(주)인포인드릭스	031-790-4606
(주)아파트피어	1566-7896	(주)두 현	1566-7418	(주)제이제이	032-322-5846
(주)에니씨엔에스	02-3272-5005			(주)지이테크	070-716-0079


【가격해설】

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

【주 기】

- \* 설치비 별도
- \* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】




CCTV 카메라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

【한화비전(주)】

품 명	규 격	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
KND-15010R	5M IR 볼, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈애크보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈애크보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈애크보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-3620TD	발광다이오드 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 감지범위 30~45°(C±0.5°/C) 감지범위 20~130°(C±5° C), AI, 기밀 열공 검출/추적		12,540,000
TNM-C4940TD	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		15,600,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TDR	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 발광다이오드 2개		18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 발광다이오드 1개		960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Krm		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스피트온도 체크, 1Krm		13,068,000
TNO-4041R	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스피트온도 체크, 1Krm		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Krm		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형 3Krm		26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열화상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열화상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3050TRA	AI 열화상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNU-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인증 IECEx/AEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		27,000,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/AEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		22,500,000
TNO-C7013RC	3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서러자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서러자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서러자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 25도		1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서러자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 60도, PoE		1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사각(1SET 2대, 200M)		3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		660,000
TNU-L2320E	2M 경량방폭 스피드볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/AEX/KCs), 본진 Ex db IIC T85°C Db(IECEx/AEX/KCs), IP68, PoE		15,510,000
TNU-L2120E	2M 경량방폭 스피드볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/AEX/KCs), 본진 Ex db IIC T85°C Db(IECEx/AEX/KCs), IP68, PoE		14,190,000
TNU-L2040E	2M 경량방폭 스피드볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/AEX/KCs), 본진 Ex db IIC T85°C Db(IECEx/AEX/KCs), IP68, PoE		13,530,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인증 IECEx/AEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 양면 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형 (일/야), IP67, IK10, CE2406, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex db IIC T80°C Db		7,600,000
SBE-1005	TNO-6321E 설치용 거대		111,000
SBE-100PM	플리마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)		660,000
KNP-2550RH	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003Lux, 야간500WDR, WiseStream II, IP66/IK10		5,940,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh		15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh		11,400,000
KNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
KNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
KNP-C8303RH	4K IR 하우징일체형 PTZ(야/일), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI/PIV 객체 자동추적, Basic 기기인증서		10,590,000
KNP-9150R	4K IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI/PIV 객체 자동추적, Basic 기기인증서		9,100,000
KNP-9250	4K 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI/PIV 객체 자동추적, Basic 기기인증서		7,500,000
KNP-8300RW	6M IR 하우징일체형 PTZ(야/일), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI/PIV 객체 자동추적, Basic 기기인증서		8,712,000
KNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream IP66/IK10		5,280,000
KNP-6371RH	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004Lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
KNP-6341RH	2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350MDIS, WDR, WiseStream IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
KNP-6403	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		4,785,000
KNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
KNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,880,000
KNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		6,960,000
KNP-C8253R	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
KNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
KNP-C9253R	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
KNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		8,490,000
KNP-C9131R	AI, 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 200M, IP67/66, IK10		8,700,000
KNP-L6252H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,750,000
KNP-L6252R	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
KNP-L6322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
KNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
KNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
KNP-6320H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,293,000
KNP-6320R	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,425,000
KNP-6320	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(150dB), Auto-tracking 지원		4,425,000
KNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
KNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
KNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
KNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,917,000
KNF-9010RV	12M IR 야간, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		2,310,000
KNF-8010RV	6M IR 야간, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
KNF-8010R	5M IR 야간, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000
KND-G080R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 거변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
KND-G080RG	2M TTA인종 IR 볼, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,422,000
QNO-6012RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
QNO-6082RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 거변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
QNO-8010RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰, TTA		690,000
QNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 거변 초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
KNO-5020RG	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,440,000



대한민국 CCTV No.1

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전 TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715	부산영업소 : (051)796-3216	대구영업소 : (053)742-3098	광주영업소 : (062)941-9559	대전영업소 : (042)489-9840	A/S 및 기술문의 : 1588-5772	홈페이지 : www.hanwhavision.com	경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014	대구 / (주)삼주전자 053-942-8200	광주 / (주)나우시스템 062-366-7541	충청 / 지에스주식회사 031-452-6350-1	대전 / (주)신화전자 053-604-3456	전남 / (주)대영엔지니어 062-363-9877	전북 / (주)이 1544-8189	울산 / 에이씨테크(주) 053-383-5651	전북 / (주)와이드비 070-505-5381	부산 / (주)중부보안 042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주) 051-818-9680	전북 / (주)라임인포 063-253-7733	(주)하늘디지털보통신 042-632-2003	부산 / 에스텍 051-802-0770	전남 / 미래정보통신 061-333-0201	(주)케이아이 042-621-0310	(주)케이씨엔솔루션 051-311-3394	부산 / 피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915	대구 / 에이일전자 053-422-1046	광주 / 팜파라텔(주) 051-868-8888	대전 / 영남정보통신(주) 054-220-4681	대구 / 조아전자(주) 053-552-8802	경기 / (주)모비티 053-604-3177	광주 / 동원안정시스템(주) 062-528-2453
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------




**[가격해설]**

- 수도장소: ①수요자지정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

**[주 기]**

- \* 설치비 별도
- \* 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

**[조사단계]**



[한화비전(주)]

## CCTV 카메라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라		
XND-6020R	2M IR돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 렌즈오버	630,000
XND-6010R	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000
XNV-6081RE	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8-12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, IP66/IK10, PoE 익스텐더(PoE out 최대 12.95W@80m)	2,181,000
XNV-6083RE	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9-4mm(2.4배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE 익스텐더(PoE out 최대 12.95W@80m)	2,478,000
XNV-6123R	AI, 2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2-62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, NEMA4X	2,100,000
XNV-6080R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8-12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돌, 0Lux, 2.8-12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, TTA	1,140,000
XNV-6020R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	828,000
XNV-6012	2M 반달돌, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	828,000
XNO-6085R	2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1-16.4mm(4배) 줌 렌즈, 야간 70M, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,971,000
XND-1608RG	2M IR 불렛, 1/2형, 4.5-10mm(2.2x), 0Lux(1R LED on), IP66, IK10	1,455,000
XNO-6123R	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2형, 0Lux, 4.1-16.4mm(4배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,980,000
XNO-6120RG	AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형, 0.01MP CMOS, 0Lux, 5.2-62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	2,100,000
XNO-L6120R	2M IR 불렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet, 12배(5.2-62.4mm) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	1,848,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2-62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP66	1,488,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 컬러 0.00025Lux (F1.4, 2sec), 2.8-12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	1,422,000
XNO-8080RG	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7-9.4mm(2.5배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	1,860,000
XNO-6095RH	2M 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8-50mm 야간 100M IP66, IK10	3,960,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호 식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5-50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)	3,468,000
TNO-6081RLP	2M IR 하우징 일체형 차량번호 인식 S/W 내장 카메라, 4.38-9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징 일체형 번호 인식 S/W 내장, 12-50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	6,000,000
XNO-6080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,320,000
XNO-6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	1,059,000
XNO-L6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000
KNO-2010RM	2M IR 박형 무선형 송신형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	531,000
XNO-6010R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	3,900,000
XNZ-6320A	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4-142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	2,680,000
XNZ-L6320A	2M Compact 32배 줌 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.005Lux, 4.44-142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	2,280,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,488,000
KNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,158,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18-62.47mm) 줌 렌즈, VPM연동	2,148,000
KNO-2120R	2M IR 불렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet, 12배(5.18-62.47mm) 줌 렌즈, VPM연동	1,785,000
KNO-208R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8-12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	1,320,000
KNO-2010R	2M IR 불렛, 1/2.8형, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	660,000
KNO-L6120RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형, 12배(5.2-62.4mm) 줌 렌즈	1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, IP67/66, IK10	1,584,000
KNO-L2022R	2M IR 불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종	420,000
KND-2080R	2M IR 돌, 0Lux, 2.8-12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,320,000
KND-2020R	2M IR 돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	630,000
QND-6012RG	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), TTA	441,000
QND-8010RG	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류, TTA	690,000
QND-6082RG	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), TTA	990,000
QND-8080RG	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류, TTA	1,455,000
KND-5020RG	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	660,000
KND-L2012R	2M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), IK08, VPM연동	420,000
KNB-2000G	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	1,580,000
KNB-2000	2M 박스, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,158,000
QND-6011	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE	420,000
QND-6022R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000
QND-6082R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	960,000
QNV-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	1,101,000
QNV-6012RG	2M TTA인종 IR 반달돌, 0Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	696,000
QNV-6011RMG	5M IR 열감각식경보 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	9,900,000
PRN-632VQGG	5M(2M 5채널 멀티리터널+PTZ, PTZ 4.44-142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티리터널 4CH(렌즈별매 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전선, TTA	9,900,000
QNB-6022R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	630,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2-10mm(3.1배) 줌 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	1,721,000
QNB-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 25M, WDR(120dB), IP66, IK10	420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 25M, WDR(120dB), IP66	531,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시, 지원, (렌즈별매)	729,000
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	5,610,000
▶ NVR		
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPs	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	9,900,000
PRO-7410B6	256채널 서버형 NVR, 700Mbps, SSM 적용	57,000,000
XWV-3010	PRO-7410B6 용접 PC	18,000,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(PAI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(PAI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스크플레이	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스크플레이	7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 인종 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD 슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	3,465,000
TRM-4105	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 절도 시스템 인종 규격 획득	2,409,000
XRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부통제시스템 지원	3,465,000
XRN-6410DB4-60	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	18,600,000
XRN-6410B4-60	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	15,600,000
XRN-6420B4-30	64CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	12,000,000
XRN-3220B4-30	32CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,900,000
XRN-3210B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,000,000
XRN-3210B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, ARB	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	990,000




**[가격해설]**

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

**[주 기]**

- \* 설치비 별도
- \* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

**[조사단계]**



**[한화비전(주)]**

**CCTV 카 메 라(10)**

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPE-1630	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPE-420	16ch 모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128대 카메라 등록	2,310,000
SPD-1660R	SPD-1660R용 2 출력 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320,000
SPD-260B	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SPD-152	카메라, NVR, 시간 동기화용 GPS 서버	3,300,000
SSM-ST41	개인정보장구 착용, 소파형 미끄러짐 SW	1,050,000
ALA-CSF1	백업마스크킹 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고), (SSW-BM01L, 16CH포함)	6,600,000
SSM-ST46	백업마스크킹 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900,000
SSW-BM01L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000
SSW-CH16	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSW-VD10L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/다와이캠) 연동	4,356,000
SSW-PI03L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/다와이캠) 연동	10,890,000
SSW-PL10L	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000
AIB-800		
▶아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR동, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR동, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR동, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR동, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 진동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR동, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCD-6010	2M AHD 동, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR반달동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 진동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 진동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR동, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCZ-6300	2M AHD 송박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200,000
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50m IR 일체	2,145,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
▶DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	2,850,000
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 3.6mm	168,000
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 6mm	168,000
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 3.7mm	330,000
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) 초점거리 7mm	330,000
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273,000
▶모니터		
SMT-5010	50" UHD 열가형, 300nit, 4.000:1 16시각/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4.000:1 24시각/일	2,850,000
SMT-5510	55" UHD 열가형, 300nit, 4.000:1 16시각/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4.000:1 24시각/일	3,150,000
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3840x2160@60Hz, 300cd, HDMI, DP	2,100,000
SMT-2710	27형 LED, VGA, HDMI, DP, 1920x1080	1,260,000
SMT-2740	27형 LED, VGA, HDMI, DP, two windows PIP/PBP, 1920x1080	1,650,000
SMT-2431	24형 LED, Full HD급(1920x1080)해상도, 16:9, HDMI, VGA	900,000
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1920x1080	660,000
▶CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000
▶ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	840,000
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000
SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.2W High PoE, 관리형	2,250,000
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 무단접,無し, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송수신기	162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축 케이블 송수신기	420,000
MHG-200HB	실내하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	390,000
MHG-200B	실내하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270,000
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630,000
STH-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135,000
STH-300	실내하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132,000
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48,000
SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729,000
SHP-1560FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징	390,000
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	201,000
SHD-3000F4	2M IR 동/반달동 전용 매립형하우징	84,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111,000
SBP-300BW	Wall Mount Base	60,000
SBP-300MW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트	111,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000



<p><b>[가격해설]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도장소 : ①수요자지정장소</li> <li>○ 결제조건 : 현금</li> <li>○ 거래규모 : 단위당</li> <li>○ 부가세 : 포함</li> </ul>	<p><b>[주 기]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 설치비 별도</li> <li>* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.</li> </ul>	<p><b>[조사단계]</b></p>
---	--	----------------------

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)


품 명	규 격	가 ① 격
▶ACCESSORY		
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 볼 마운트	120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129,000
SBP-303HF	XNP-6550RH 팜프트용 인스톨베이스	330,000
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135,000
SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57,000
SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57,000
SBP-156HMW	PTZ Plus + 키즈 브래킷 결합 마운트	84,000
SBP-122WM	몰드바(레이스웨이)전용 볼 카메라 브래킷	54,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 퍼쉬아이 카메라용 브래킷(LH공사 카메라 사양)	75,000
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 셸드	84,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	51,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트, O 돌	51,000
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돌	51,000
SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 셸드	51,000
SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085ROZ 9084ROZ	84,000
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420,000
SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16,500
SPM-4210	네트워크 I/O박스 RI-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력 1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W	330,000
SBO-100B1	볼렛 카메라용 Back Box	110,000
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브래킷	108,000
SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 브래킷	108,000
SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	54,000
TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈	1,200,000
SBC-165W	바탕화면 스피커	45,000
SBS-165TM	바탕화면 스피커	45,000
SHS-165T	바탕화면 스피커	150,000
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216,000
▶스피커		
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700,000
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700,000
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782,000
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782,000
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-P200B	패널형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-P200W	패널형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈	1,620,000
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880,000
▶주차관제·유도		
TNF-9010	12M 이하, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 360도 모니터 및 온도도 영상패널 보정, AI 기반 주차감지분석, LED 컬러모드(7종) 지원	1,455,000
MMA-S1010	풀형형 신기술번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	14,146,000
MMA-S1010R	풀형형 신기술번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향	14,146,000
MMA-D1010	풀형형 신기술번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	18,568,000
MMA-N10	풀형형 신기술번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	10,197,000
MMI-600R	방풍차량 인식기, 2M 전방방사카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고속력스피커	3,503,500
MMC-O6080R	부조번호인식 카메라, 천정, 벽, 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	3,685,000
MMP-L100	주차 전광판, 2단 한줄 기준 6자 표시기(영문/숫자/기호 12자), 3색 표준 컬러 표시	6,655,000
TNC-9070RLP	4K 차량번호 인식 솔루션, 딥러닝 기술의 차량번호인식 S/W(내장), 식별거리 5~7m, 주차장 선명한 차량번호 식별	5,038,000
TNO-6070RHP	차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	550,000
MME-AG300	양면 LED 일차형 차단바 3m	616,000
MME-AG400	양면 LED 일차형 차단바 4m	1,166,000
MME-AG900	양면 LED 일차형 차단바 9m	2,266,000
TNF-9010	천정방사카메라, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능	1,724,800
MGC-F9010IH	단방향 카메라, 12M 화소, 분할 6색상 LED, AI 기반 스마트코딩, IP66, IK08	1,273,800
MGC-D8080LI	단방향 카메라, 5M, 천정방사카메라, 6가지 색상, IP66/IK08	1,221,000
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M, 천정방사카메라, 6가지 색상, IP66/IK08	1,385,000
MGL-D8080	LED 주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08	12,507,000
MGS-P4110B2	주차 유도 서버, 36개 주차 유도 카메라 등록, 400MBps	13,310,000
MGS-W3010	주차 유도 워크스테이션, 4개 mDP 모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	6,171,000
MGP-E110W	인구통행증별안내판(1개용), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White	6,787,000
MGP-E120W	인구통행증별안내판(2개용), 사이즈(mm): 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White	7,359,000
MGP-E130W	인구통행증별안내판(3개용), 사이즈(mm): 500(W)×1500(H)×201(D), Steel & White	7,964,000
MGP-E140W	인구통행증별안내판(4개용), 사이즈(mm): 500(W)×1700(H)×202(D), Steel & White	8,580,000
MGP-E150W	인구통행증별안내판(5개용), 사이즈(mm): 500(W)×1800(H)×203(D), Steel & White	9,152,000
MGP-E160W	인구통행증별안내판(6개용), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-F100BB	올바른 유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-F100RB	올바른 유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,465,000
MGP-A100BB	구별 유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-A100LB	구별 유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-A100RB	구별 유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	4,158,000
MPO-M100P	Parking 서비스 : 36개월, 방문차량 예약, 입주민 차량관리, 관리비 확인, 세대관리	11,404,800
MPO-M100M	Life 서비스 : 36개월, Parking, 전자부표 공지사항, 공용 CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등	6,019,200
MPO-M100O	주차 유도 서비스 : 36개월, 주차 유도 내차찾기, 선호구역관리등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	3,722,400
MPO-M100C	디저트 배달 서비스 : 36개월, 디저트 배달 안내서 발송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	32,868,000
MPP-X100	원패스 서비스 : 36개월, 모바일 원패스	917,400
MMP-P100	VoIP PBX, 교환	611,600
SI-E100	VoIP Phone, 스피커폰	5,471,400
SI-E200	인구통행증안내판(1개용), TNF-9010 전용	5,471,400
SI-E300	인구통행증안내판(2개용), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-E400	인구통행증안내판(3개용), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-FB100	인구통행증안내판(4개용), TNF-9010 전용	2,583,900
SI-AB210	출발전광판(1방향, 단위), TNF-9010 전용	3,040,400
SI-AB220	구역별 전광판(2방향, 단위), TNF-9010 전용	4,104,100
SI-LOCP10	부표코딩(배출용, 10M)	91,300
SI-LOCP20	부표코딩(배출용, 20M)	106,700
SI-LOCP30	부표코딩(배출용, 30M)	122,100
SI-VD100	차량검지기	182,600
SI-VD200	차량검지기	244,200
SI-WL-LED	LED정내장 광등	244,200
SI-CLI-LED	LED출차주의등(자립형)	882,200
SI-CLW-LED	LED출차주의등(벽부형)	942,700

<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함 (우리시스템 : 별도)	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">메이커</div> <span>①</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">수요자</div> </div>
---	--	---

주 차 유 도 관 제 시 스템 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
<b>◆주차관제</b>				
MMA-S1010	통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	개	14,146,000	한 화 비 전
MMA-S1010R	통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향	"	14,146,000	"
MMA-D1010	통합형 듀얼번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	"	18,568,000	"
MMA-N10	주차차단기, BIDC 모터, 1-5초 동작IP46	"	10,197,000	"
MMI-600R	방문차량 인터록, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출력스피커	"	3,503,500	"
MMC-O6080R	보조번호인식카메라, 천정, 벽부, 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	"	3,685,000	"
MMP-L100	주차 전광판, 2단 한글기준 6자 표시가능 (영문/숫자/기준 12자), 3색 표출 컬러 표시	"	2,134,000	"
TNC-9070RLP	4K 차량번호 인식 솔루션, 딥러닝 기술의 차량번호인식(S/W내장), 식별거리 5~7m, 주야간 선명한 차량번호 식별	"	6,655,000	"
TNO-6070RHLP	차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m	"	5,038,000	"
<b>◆차단기 바</b>				
MME-AG300	양면 LED 일자형 차단바 3m	"	550,000	"
MME-AG400	양면 LED 일자형 차단바 4m	"	616,000	"
MME-AG900	양면 LED 굴절식 차단바 3m, 커스텀 제작	"	1,166,000	"
<b>◆주차유도시스템</b>				
TNF-9010	전방위 카메라, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능	"	1,262,800	"
MGC-F9010LI	전방위 유도카메라, 12M화소, 2분할6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08	"	1,724,800	"
MGC-D8080LI	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08	"	1,273,800	"
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08	"	1,221,000	"
MGL-D8080	LED주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08	"	385,000	"
MGS-P4110B2	주차유도서버, 36개 주차유도 카메라 등록, 400MBps	"	12,507,000	"
MGS-W3010	주차유도 워크스테이션, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	"	13,310,000	"
<b>◆주차 현황 안내판</b>				
MGP-E110W	입구종합충별안내판(1개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,200(H)×200(D), Steel & White	"	6,171,000	"
MGP-E120W	입구종합충별안내판(2개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,200(H)×200(D), Steel & White	"	6,787,000	"
MGP-E130W	입구종합충별안내판(3개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,400(H)×200(D), Steel & White	"	7,359,000	"
MGP-E140W	입구종합충별안내판(4개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,500(H)×201(D), Steel & White	"	7,964,000	"
MGP-E150W	입구종합충별안내판(5개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,700(H)×202(D), Steel & White	"	8,580,000	"
MGP-E160W	입구종합충별안내판(6개층), 사이즈(mm): 500(W)×1,800(H)×203(D), Steel & White	"	9,152,000	"
MGP-F100BB	충별유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,465,000	"
MGP-F100LB	충별유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,069,000	"
MGP-F100BR	충별유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,069,000	"
MGP-A100BB	구역별유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,465,000	"
MGP-A100LB	구역별유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,069,000	"
MGP-A100BR	구역별유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1,600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	"	3,069,000	"
<b>◆모플 플랫폼</b>				
MPO-M100P	Parking 서비스: 36개월, 방문차량 예약, 입주민 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리	"	4,158,000	"
MPO-M100L	Life 서비스: 36개월, Parking, 전자투표, 공지사항, 공용 CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등	"	11,404,800	"
MPO-M100G	주차유도 서비스: 36개월, 주차유도 내차찾기, 선호구역관리등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	"	6,019,200	"
MPO-M100D	디지털 방송 서비스: 36개월, 디지털 안내문서 방송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	"	3,722,400	"
MPO-M1000	원패스 서비스: 36개월, 모바일 원패스	"	32,868,000	"
<b>◆주변기기</b>				
MMP-X100	VoIP PBX, 교환기	"	917,400	"
MMP-P100	VoIP Phone, 스피커폰	"	611,600	"
<b>◆기타제품</b>				
SJ-E100	입구종합안내판(1개층), TNF-9010 전용	"	5,471,400	"
SJ-E200	입구종합안내판(2개층), TNF-9010 전용	"	5,471,400	"
SJ-E300	입구종합안내판(3개층), TNF-9010 전용	"	6,079,700	"
SJ-E400	입구종합안내판(4개층), TNF-9010 전용	"	6,079,700	"
SJ-FB100	충별전광판(1방향, 단면), TNF-9010 전용	"	2,583,900	"
SJ-AB210	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	"	3,040,400	"
SJ-AB220	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	"	4,104,100	"
SJ-LOOP10	루프코일(매설용, 10M)	"	91,300	"
SJ-LOOP20	루프코일(매설용, 20M)	"	106,700	"
SJ-LOOP30	루프코일(매설용, 10M)	"	122,100	"
SJ-VD100	차량검지기	"	182,600	"
SJ-VD200	차량검지기	"	244,200	"
SJ-WL-LED	LED장내전광등	"	244,200	"
SJ-CLI-LED	LED출차주의등(자립형)	"	882,200	"
SJ-CLW-LED	LED출차주의등(벽부형)	"	942,700	"



경기도 성남시 분당구 판교로 319번길6 한화비전㈜  
TEL. 070.7147.8771~8 FAX. 031.8018.3715

- 부산영업소 051)796.3216
- 대구영업소 053)742.3098
- 광주영업소 062)941.9559
- 대전영업소 042)489.9840
- A/S 및 기술문의 1588.5772
- 홈페이지 www.hanwhavision.com

모두의 삶을 플러스하다, 모플!

모플은 주차관제, 유도, 관리를 통합 운영하는 아파트 전용 스마트 파킹App입니다.

사용자 App    경비실 App    관리자 App/Web

보안, 주차, 생활편의    주차 운영    주차관제, 유도 통합 관리

① 모플 문의 전화 070-7147-7777

모플 문의 메일 mopl.app@hanwha.com






<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	<b>주 기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b>  <b>메 이 커</b> ————— <b>수 요 자</b>
---	---	--

C C T V 카 메 라 (3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
<b>한화비전</b> ◆NETWORK카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	대	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,970,000
PNB-A6001	2M 박스 1/2.8형 2MP CMOS, WiseNR II, AI 기능(베스트샷, 객체감지 외)	"	1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돌렛 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40m WiseNR II, WiseStream II, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI 기능(베스트샷, 객체감지 외)	"	2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, IP52, IK10, AI 기능(베스트샷, 객체감지 외)	"	2,148,000
PNO-A6081R	2M IR 반달돌 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI 기능(베스트샷, 객체감지 외)	"	2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 4/3, 3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI 기반 지능형 영상 분석	"	42,900,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털 PTZ, 피콜카운팅, 히트맵	"	1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10	"	2,700,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 12M 2.8mm x 4, 209 /180 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 템퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,600,000
PND-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	"	2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR	"	3,000,000
PND-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR	"	6,000,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR	"	6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 x4배	"	11,400,000
PNM-9000QB	2M x 4채널 헤드본딩형 픽셀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream II, HDMI 지원	"	1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈본딩형 카메라(SLA-T2480A, T2480A, T4680A 사용)	"	870,000
PNB-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10	"	4,900,000
XND-8080R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,650,000
XND-8080RG	5M TTA 인종 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	"	1,092,000
XNO-8080R	5M IR 돌렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돌렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9	"	1,092,000
XNO-8020R	5M IR 돌렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	"	1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 돌렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돌렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돌렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 돌렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 빌라어 CCTV	"	2,100,000
XNO-6321RHP	2M 풀프레임 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	"	2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 돌렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 돌렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,220,000
XNP-9300RWG	4K IR 하우징형 PTZ(90°어안) 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	11,400,000
XNP-8300RWG	4K IR 하우징형 PTZ(90°어안) 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	9,300,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	7,350,000
XNP-C6403	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,850,000
XNP-6400RWG	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,100,000
XNB-9003	2M IR 하우징형 PTZ(90°어안) 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, 야간 200M Wise IR, extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	5,850,000
XNO-C9083R	AI 4K 박스 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 헤드오버, 물동부, 양계 계기	"	2,610,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,880,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08	"	2,880,000
XNV-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,880,000
XNV-8083R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
KND-6022R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,190,000
KNO-5080R	5M IR 돌렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,800,000
KNO-5020R	5M IR 돌렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,190,000
ONE-C9013RL	플래이어, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	1,200,000
ONE-C8013RL	플래이어, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	900,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복동부	"	660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복동부	"	660,000
QND-8080R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복동부	"	1,389,000
QNV-8080R	5M IR 반달돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,719,000
QNO-8010R	5M IR 돌렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	828,000
QNV-C8011R	5M IR 돌렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	900,000
QNO-8080R	5M IR 돌렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,899,000
QNO-8020R	5M IR 돌렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WDR(120dB), IP66/IK10, 복동부	"	660,000

대한민국 CCTV No.1



본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6  
한화비전(주)  
TEL.070-7147-8771-8 FAX.(031)8018-3715  
부산영업소: (051)796-3216  
대구영업소: (053)742-3098  
광주영업소: (062)941-9559  
대전영업소: (042)489-9840  
A/S 및 기술문의: 1588-5772  
홈 페이지: www.hanwhavision.com

■ 서울/ 대영하이테크 02-2281-0015 디에스지엔㈜ 070-7013-0099 삼형전자 02-2265-9697 ㈜세트스디지털 070-7729-3656 ㈜세경인포시스템 070-7714-6881 ㈜세경인포시스템 02-703-4828 ㈜세영모정 02-6345-8000 ㈜세아티브이 1566-7896 ㈜세이시엔씨 02-3272-5005 ㈜세일시스템 02-867-9604 ㈜세일시스템 02-702-7841 ㈜세일시스템 02-785-4820 ㈜세일시스템 1544-5764 ㈜에스에스 02-718-6291	■ 서울/ ㈜티케이이엔 02-707-2588 케이이엔지 031-777-3500 씨피엔 1566-7418 ■ 경기/ ㈜상원CCTV 02-3273-2707 ㈜안던테 02-6382-1000 ㈜세한이엔비 031-308-6154 ㈜에이테크솔루션 031-8039-6003 ㈜신우에코넷 1800-4812 ㈜영진 032-670-3715 ■ 대전/ ㈜안포닉네트웍스 031-790-4606 ㈜아이제이 032-322-5846 ㈜지인테크 070-7116-0079 ㈜하이시스템 031-409-0014 지에스유지회사 031-452-6350-1	■ 대전/ ㈜사이 1544-8189 ㈜영원비엔 042-254-5966 ㈜나눔드림보통선 042-632-2003 ㈜아이에이티 042-621-0310 ■ 대구/ 에일전자 053-422-1046 조아인테크 053-552-8802 ㈜에이비 053-606-3177 ㈜주주자 053-902-8200 ㈜하이테크 053-604-3456 (주)이비엔트코 053-393-6551 ■ 울산/ 상영시스템 051-818-9680 ■ 부산/ ㈜아이엔솔루션 051-802-0770 ㈜아이엔솔루션 051-311-3394 평화블라썸 051-868-8888	■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681 ■ 광주/ 동원인시스템㈜ 062-528-2453 ㈜나우시스템 062-366-7541 ㈜대연인앤지 062-363-9877 ㈜유드넷 070-5055-5381 ■ 전북/ ㈜라이안포 063-253-7733 ■ 전남/ 미래정보통신 061-333-0201 파스시스템지니(에이엠) 061-681-5915
---	--	---	---





<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회막)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> 메이커 ————— ① ————— 수요자
---	--	--------------------------------------

C C T V 카 메 라(5)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
<b>한화비전</b>			
<b>◆NETWORK카메라</b>			
XNV-6081RE	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), 야간 50m, IP66/IK10, PoE 익스텐더 (PoE 인스트림 최대 12.95W@80m)	대	2,181,000
XNV-8081RE	5M IR 발달용 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 전동 가변초점렌즈 야간 50m, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP68/IK10, NEM(AAX AI, 2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,478,000
XNV-6123R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,100,000
XNV-6080R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 발달용 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08		1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 발달용 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA		1,410,000
XNV-6020R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		828,000
XNV-6012	2M 발달용, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		828,000
XNO-6085R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,971,000
XNO-6085RG	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,455,000
XNO-6123R	2M TTA인종 IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,980,000
XNO-6123RG	AI, 2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		1,848,000
XNO-L6120R	2M IR 발달용 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈		1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,422,000
XNO-6080RG	5M IR 발달용 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		1,860,000
XNO-6095RH	2M 차량번호 식별 1/1.9형 CMOS 채용, 8~50mm 야간 100M, IP66, IK10		3,960,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호 식별 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)		3,468,000
TNO-6081RIP	2M IR 하우징 일체형 차량번호 인식 SW 내장 카메라, 4.38~9.32mm(2.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 투광기 없음		3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징 일체형 번호판 차종 인식 SW 내장, 12.5~50mm 전동 렌즈, 야간 20m 차량, 시속 70km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 거리까지 100m		6,000,000
XNO-6080R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,320,000
XNO-L6080R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용		1,059,000
XNO-6020R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNO-L6020R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10		531,000
KNO-2010RM	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		3,900,000
XNO-6010R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNZ-6320A	2M Compact 32배줌 박스 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈 WiseStream II, WDR(150dB)		2,280,000
XNB-6035A	2M 박스 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)		2,280,000
XNB-6000	2M 박스 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)		1,488,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동		1,158,000
KNO-2120R	2M IR 발달용 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동		2,148,000
KNO-2080R	2M IR 발달용 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		1,785,000
KNO-2010R	2M IR 발달용 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		1,320,000
XNO-L6120RG	2M TTA인종 IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		660,000
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		1,584,000
QNO-6012RG	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		729,000
QNO-6012R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
QNO-6082RG	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
QNO-8010RG	5M IR 발달용 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도부, TTA		690,000
QNO-8080RG	5M IR 발달용 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
KNO-5020RG	5M IR 발달용 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,140,000
KNO-L2022R	2M IR 발달용 VPM연동 프로젝트(CRM)모델, ONO-6022R 동일 스펙 과생, KNO-L2020R 단종		420,000
KND-2080R	2M IR 발달용 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR 발달용 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		630,000
OND-6012RG	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), TTA		441,000
OND-6082RG	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), TTA		990,000
OND-8010RG	5M IR 발달용 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부, TTA		690,000
OND-8080RG	5M IR 발달용 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도부, TTA		1,455,000
KND-5020RG	5M IR 발달용 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA		1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 발달용 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
KNO-L2012R	2M IR 발달용 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동		420,000
KNB-2000G	2M TTA인종 박스 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		1,254,000
KNB-2000	2M 박스 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동		1,158,000
QND-6011	2M 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도부, POE		420,000
QND-6022R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB)		420,000
QND-6012R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB)		420,000
QND-6082R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB)		960,000
QNV-6082R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB)		1,101,000
QNV-6012RG	2M TTA인종 IR 발달용 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB)		696,000
QNV-C8011RMG	5M IR 얼굴마스크 식별 발달용 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		960,000
PNM-9322VQV	5M/2M 5채널 멀티타이머서틸-PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티타이머서틸 4CH(렌즈별배 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원, TTA		9,900,000
QNV-6012R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB)		630,000
QNO-6082R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB)		1,077,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,191,000
QNO-6022R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25M, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25M, WDR(120dB), IP66		531,000
QNO-6012R	2M IR 발달용 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-6002	2M 박스형 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별배)		729,000
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테리오스틸		5,610,000
<b>◆NVR</b>			
PRN-6400DB4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS		23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 32CH AI 가능)		19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 16CH AI 가능)		16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 16CH AI 가능)		13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 8CH AI 가능)		9,900,000
PRO-7410B6	256채널 서버형 NVR, 700Mbps, SSM 적용		57,000,000
XWV-3010	PRO-7410B6 운영 PC		18,000,000
XRP-4210B4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼 전원		31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD		23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이		10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이		7,500,000
ERN-11620SG-4T	16CH TTA 인종 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD 슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원		3,465,000
TRM-4105	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득		2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM 내부부품 체이스팅 지원		3,465,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		15,000,000
XRN-6410RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		15,600,000
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		12,000,000
XRN-3210RB2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		9,900,000
XRN-3210B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		9,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		4,500,000
XRN-1620SB2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)		2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)		1,860,000
XRN-420S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)		1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, ARB		3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 65W)		1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 35W)		1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 35W)		990,000

<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">메이커</div> <span>①</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">수요자</div> </div>
---	--	---

C C T V 카 메 라 (6)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①	품 명	규 격	가 격 ①
<b>한화비전</b>			<b>한화비전</b>		
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어			◆CONTROLLER		
SPB-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	2,760	SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565
SPB-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	1,092	SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500
SPD-1660R	16ch 모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128채 카메라 등록	2,310	SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990
SPD-260B	SPD-1660R용 2출력 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320	SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630
SPD-152	64CH NVR 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980	◆ACCESSORY		
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3ad x 400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990
ATA-CSF1	개인보호장구 착용, 쓰러짐, 미끄러짐 SW	1,050	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3ad x 400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840
SSM-ST46	백업마스크 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고)	6,600	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3ad x 400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900
SSW-BM01L	백업마스크 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3ad x 400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3ad + SFP 1포트	255
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300	SPW-110	4CH 무선송수신기, 송수신 권장, 1Km 무선 전송, IP66, 無干渉, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	4,356	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	10,890	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K PAI 카메라 성능)	6,000	THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257
◆아날로그 카메라			THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
HCB-7000A	4MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420
HCD-7010RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W) x 149(H) x 562(D)	390
HCD-7020RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200B	실내하우징, 178(W) x 149(H) x 562(D)	270
HCD-7070RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630
HCO-7010RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	SHB-3600	실내하우징, 138(W) x 105(H) x 481(D)	135
HCO-7020RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	STH-500	실내하우징, 144(W) x 100(H) x 500(L)	132
HCO-7070RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	STH-200	실내하우징, 109(W) x 92(H) x 348(L)	66
HCV-7070RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894	STB-401	벽부형 브라켓, 86(W) x 108(H) x 365(D)	48
HCD-6080R	2MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	276	SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729
HCD-6020R	2MAHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	SHF-1563FW	PTZ PLUS 카메라 전용 매립형 하우징	390
HCV-6080R	2MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	660	SHF-1680F	매립형 하우징 (XNP-6120H)	201
HCO-6080R	2MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	543	SHD-3000F4	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형 하우징	84
HCO-6020R	2MAHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCB-2020RH	2MAHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-300BW	Wall Mount Base	60
HCZ-6300	2MAHD 줌 박스, 30배 광각줌, ICR Day&Night, SD 출력지원	1,200	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330
HCR-6001RH	2MAHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm IR 일체	2,145	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCB-6000	2MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD 출력지원, Simple Focus	267	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330
◆DVR			SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	SBP-300PMW2	PTZ / 반달 돔 마운트	120
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-303HF	XNP-6550RH 광포토용 인스톨레이션	330
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
◆LENS			SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기동 설치용 마운트 겸용)	168
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.6mm	168	SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 6mm	168	SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.7mm	330	SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081R/8081RV	57
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈(PNM-9322VQP 호환) 초점거리 7mm	330	SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	SBP-122WM	몰드바(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓	54
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780	SBP-146WM	XNP-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 센실드	84
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
◆모니터			SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 센실드	51
SMT-5010	50" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950	SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420
SMT-5510	55" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250	SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16.5
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150	SPM-4210	네트워크 10박스, P-45 1포트, 입출력 단자, 오디오 입력/출력 1개, PoE 전원, 45W	330
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3,840 x 2,160 @ 60Hz, 300cd, HDMI, DP	2,100	SBO-100B1	블랙 카메라용 Back Box	102
SMT-2710	27형 LED, VGA, HDMI, DP, 1,920 x 1,080	1,260	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
SMT-2740	27형 LED, VGA, HDMI, DP, two windows PIP/PBP, 1,920 x 1,080	1,650	SBO-501CM	하우징 카메라용, 천정형 J 브라켓	108
SMT-2431	24형 LED, Full HD 급(1,920 x 1,080) 해상도, 16:9, HDMI, VGA,	900	SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	54
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1,920 x 1,080	660	TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈	1,200
			SBC-165W	비상벨 스피커버	45
			SBS-165TM	비상벨 릴트 마운트	45
			SHS-165F	매립형 하우징	150
			SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216
			SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600
			SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660
			◆스피커		
			SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700
			SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700
			SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782
			SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782
			SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-P200B	펜던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-P200W	펜던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780
			SPA-D2000	스피커 모듈	1,620
			SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880