


【가격해설】

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

【주 기】

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (7)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		3,900,000
PNO-A9311RG	AI 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, TTA		3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,310,000
TNO-A26081	26MP(6K) AI Bullet, 28.3mm 1.8" CMOS, 55~250mm(4.54x) manual varifocal, IP66, IK10, NEMA4X, TPM, AI 객체감지		33,000,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA		3,000,000
TNO-C8083E	방폭, 5M AI IR 돛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		6,300,000
TNO-C8083EG	방폭, 5M AI IR 돛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		6,600,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8mm*4, 209°/180° 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 램퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X		3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25mm, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		6,000,000
PNM-C20000QB	AI 2MP * 4CH 헤드브라형 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream, HDMI 지원		1,800,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR		6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 * 4대		11,400,000
XNB-6002	WN7 렌즈브라형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5mm 4mm*4, IP66, IK10		4,500,000
XND-8080R	5M IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인종 IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8020R	5M IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,092,000
XNO-8080R	5M IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 돛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 돛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 말하는 CCTV		2,100,000
KNO-C6084RS	AI 2M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), 말하는 CCTV		1,410,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67/IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67/IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67/IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 돛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돛, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,220,000
XNP-C9303RWG	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		12,067,000
XNP-C8303RWG	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		9,600,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		7,350,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,850,000
XNP-C6403RWG	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,100,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 핸드오버, 복도류, 안개 제거		6,150,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,610,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		3,300,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNV-6022R	AI 4K IR 반달돛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
KND-5080R	2M IR 반달돛, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5020R	5M IR 돛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KNO-5080R	5M IR 돛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,900,000
KNO-5020R	5M IR 돛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
	5M IR 돛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,190,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

한화비전(주)

TEL. 070-7147-8771~7

FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216

대구영업소 : (053)742-3098

광주영업소 : (062)941-9559


대전영업소 : (042)489-9840

A/S 및 기술문의 : 1588-5772

홈 페이지 : www.hanhwavision.com

대한민국 CCTV No.1

서울 / 대영하이테크	02-2281-0015	서울 / (주)에스엠플러스정보통신	02-867-0604	경기 / 성진CCTV	02-3273-2707
대영하이테크(주)	070-7013-0099	(주)칠성엔지니어링	02-785-4820	(주)안단체	02-6382-1000
삼영전자(주)	02-2265-9697	(주)투원스컴	1544-5764	(주)세한이앤씨	031-308-6154
(주)베스트디지털	070-7729-3656	(주)티에스에스	02-718-6291	(주)이베코솔루션	031-8039-6003
(주)바상정보통신	070-7714-6881	(주)티에이엘	02-707-2588	(주)신우에코넷	1800-4812
(주)세원안전시스템	02-703-4828	씨아이즈(주)	031-777-3500	(주)영 진	032-670-3715
(주)세호영상	02-6345-8000	(주)두 현	1566-7418	(주)인포인네트웍스	031-790-4606
(주)아파트피어	1566-7896			(주)제이제이	032-322-5846
(주)에니씨엔엑스	02-3272-5005			(주)지인테크	070-7116-0079

【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】 
---	---	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 격
▶ NETWORK 카메라 ONE-C9013RL ONE-C8013RL OND-C8013R ONO-C8013R OND-C8023R ONO-C8023R ONV-C8013R ONV-C9083R ONV-C8083R ONV-8010R ONV-8010R ONV-C8011R ONO-C9083R ONO-C8083R ONB-5080RH ONB-5020RH ONB-5010RH KND-15010R KNO-15020R KNO-15010R TNM-C3620TDR TNM-C4940TDR TNM-C4940TDRG TNM-C4950TDR TNM-C4960TDR TNM-C2712TDR TNM-C2722TDR TNO-F6070R TND-F6020R TNO-4030T TNO-4030TR TNO-4041TR TNO-4051T TNO-4051T TNO-C3010TRA TNO-C3020TRA TNO-C3030TRA TNV-C8011RW TNU-6322E TNU-6324E TNU-C7013RC SPI-2060 SPI-2025 SPI-1225 SPI-1260 SPI-50 SBU-500WM TNU-L2320E TNU-L2120E TNU-L2040E TNO-6322ER TNO-6321E SBE-100G SBE-100PM SBP-K83E KNP-2550RHG KNP-C9303RW KNP-C8303RW KNP-6550RH KNP-6371RHG KNP-6371RH KNP-6341RH KNP-C6403 KNP-C6403R KNP-C6403RW KNP-C7310R KNP-C7310RG KNP-C8253 KNP-C8253R KNP-C9253 KNP-C9253R KNP-C9310R KNP-C9310RG KNP-L6252 KNP-L6252H KNP-L6252R KNP-L6322 KNP-L6322H KNP-L6322R KNP-L6322RG KNP-6120FH KNP-6120H KNP-6040H KNP-6040HG KNF-9010RV KNF-8010RV KNF-8010R	플래이어, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10 플래이어, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10, 5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m 5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10 5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m 5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10 5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m, IP66, IK10 8M AI IR 반달돌, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M AI IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M AI IR 반달, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M AI IR 반달, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66 5M IR 돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동 5M IR 돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동 5M IR 돌, 2.8mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동 발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5 °C), AI 기반 열검출/측정 AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 정동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 정동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA AI 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 정동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X AI 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 정동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X AI 열화상 QVGA 1.2mm, 실화상 3MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5 °C) AI 열화상 QVGA 1.9mm, 실화상 3MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5 °C) 2M, 2.7~12mm, IR 30m, 불꽃감지센서 2개 2M, 3.6mm, IR 25m, 불꽃감지센서 1개 VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스팟온도 체크, 1Km VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스팟온도 체크, 1Km VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Km AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X 5M IR 벽면설치형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, Free Voltage, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착 3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IK10, NEMA4X, IR, TTA 적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도 적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도 적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도, PoE 적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도, PoE TNU-6320 브라켓 (1SET 2대, 200M) 2M 장광방폭스피드, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE 2M 장광방폭스피드, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE 2M 장광방폭스피드, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux (IR LED on), 32배(4.4~142.6mm), 야간 400M, WDR (120dB), ICR, IECEX, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이어 장착 2M 방폭 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (벤/리터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIIC T80°C Db TNO-6321E 설치용 자재 플라몬트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용) TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭폭백시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭레드샤) 2M 하우징일체형 TTA인동 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 조리 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStreamIP66/IK10 AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR) AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR) 2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream IP66/IK10 2M 하우징일체형 TTA인동 PTZ, 1/1.9"형, 0Lux, 6~222mm(37배), 조리 0.0004lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동 2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9"형, 0Lux, 6~222mm(37배), 조리 0.0004lux, 야간350M, WiseStream IP66/IK10, VPM 연동 2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M, WDR (150dB), IK10/IP66 AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7 AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7 AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7 AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10 AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB) AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB) AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB) AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB) AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10 AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA 2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거 2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X 2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X 2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거 2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X 2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X 2M 하우징일체형 TTA인동 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적 2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적 2M TTA 인동 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10 12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10 6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10 5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR (120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,200,000 900,000 660,000 660,000 780,000 780,000 840,000 2,010,000 1,380,000 828,000 828,000 900,000 2,010,000 1,380,000 1,500,000 795,000 795,000 660,000 660,000 12,000,000 15,600,000 16,200,000 15,000,000 18,000,000 3,450,000 3,690,000 18,000,000 960,000 11,550,000 13,068,000 16,335,000 16,500,000 26,499,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 1,320,000 18,600,000 18,600,000 22,500,000 2,100,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 3,300,000 660,000 13,500,000 12,600,000 12,000,000 8,700,000 7,800,000 111,000 660,000 300,000 5,940,000 11,400,000 9,180,000 5,280,000 5,082,000 4,785,000 4,785,000 4,860,000 5,550,000 5,880,000 6,960,000 7,500,000 6,300,000 8,960,000 7,860,000 8,490,000 8,700,000 9,000,000 3,600,000 3,750,000 3,900,000 3,900,000 4,050,000 4,200,000 4,440,000 2,250,000 2,142,000 1,785,000 1,917,000 2,310,000 1,980,000 1,881,000




대한민국 CCTV No.1

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)
TEL. 070-7147-8771~7
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanwhavision.com

경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
지역소주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명엔지니어	062-363-9877
대전 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이씨테크(주)	053-383-5651	(주)위드넷	070-5055-5381
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인인포	063-253-7733
(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)엑스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨비솔루션	051-311-3394	피닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 에이전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888		
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)모비디	053-604-3177	광주 / 동원안전시스템(주)	062-528-2453		


【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】 
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라		
XND-6080R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인증 IR돔 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증	1,422,000
XND-6020R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	630,000
XND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변 초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	828,000
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	828,000
XNO-6085R	2M IR 볼렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,971,000
XNO-6085RG	2M TTA인증 IR 볼렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	1,848,000
XNO-L6120R	2M IR볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈	1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인증 IR볼렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	1,422,000
XNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	1,860,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변 초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)	3,468,000
TNO-6081RLP	2M IR 하우징일체형 차량번호인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 투광기 필수	3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징일체형 번호판, 자동 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	6,000,000
XNO-6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,320,000
XNO-L6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	1,059,000
XNO-6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000
XNO-L6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10	531,000
KNO-2010RM	2MIR 부착형 무선영상송수신, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh	3,900,000
XNO-6010R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	2,280,000
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	2,280,000
XNZ-6320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	2,400,000
XNZ-L6320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	2,400,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,158,000
KNP-2120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동	2,148,000
KNO-2120R	2M IR볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM 연동	1,785,000
KNO-2080R	2M IR볼렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	1,320,000
KNO-2010R	2M IR볼렛, 0Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	660,000
XNO-L6120RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈	1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	729,000
QNO-6012RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	441,000
QNO-8010RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰, TTA	690,000
QNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	1,455,000
KNO-5020RG	5M IR볼렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA	1,140,000
KNO-L2022R	2M IR볼렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	420,000
KND-2080R	2M IR돔, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,320,000
KND-2020R	2M IR돔, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	630,000
QND-6012RG	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	441,000
QND-8010RG	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰, TTA	690,000
QND-6082RG	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	990,000
QND-8080RG	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동가변 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰, TTA	1,455,000
KND-5020RG	5M IR돔, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인증 IR돔, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	660,000
KND-L2012R	2M IR돔, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	420,000
KNB-2000G	2M TTA인증 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	1,254,000
QND-6011	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도뷰, POE	420,000
QND-6022R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000
QND-6012R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000
QNV-C6083R	2M AI IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,050,000
QNV-6012RG	2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	696,000
QNV-C8011RMG	5M IR 얼굴마스킹용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	960,000
QNV-6012R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	630,000
QNO-C6083R	2M AI IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,140,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,191,000
QNO-6022R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	531,000
QNO-6012R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	729,000
QNP-6320HS	2M 하우징일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테리리스 스틸	5,610,000


【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】 
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NVR PRN-6400B4 PRN-3200B4 PRN-1600B2 XRP-4310DB4 XRP-4210B4 XRP-4110B2 XRP-4010B2 XRN-K820S-4T XRN-K820S XRN-K1620SB-12 XRN-K3210B4-30 XRN-K6410RB260 XRN-3220B2-30 XRN-3220RB2-30 XRN-6420RB2-60 TRM-410S KRN-1600 XRN-426S-1T XRN-6420DB4-60 XRN-6420B4-60 XRN-6410B2-60 XRN-6410B4-60 XRN-3220B4-30 XRN-1620SB1-12 XRN-1620B2-12 XRN-820S-4T XRN-420S-4T XRN-420S-2T QRN-1630S-6T QRN-830S-4T QRN-430S-4T QRN-430S-2T	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능) 32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능) 16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능) 128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD 72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD 36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이 16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이 8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용 64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득 6CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부동제시스택지원 4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP-CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 64CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용 32CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시) 4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W) 4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W) 16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, ARB 8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W) 4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W) 4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원	19,800,000 16,500,000 9,900,000 31,200,000 23,400,000 10,200,000 7,500,000 2,430,000 1,950,000 4,740,000 12,600,000 16,410,000 9,000,000 9,900,000 15,000,000 2,409,000 3,465,000 1,650,000 18,600,000 17,100,000 15,000,000 17,100,000 12,000,000 4,500,000 4,350,000 2,310,000 1,260,000 1,080,000 3,300,000 1,860,000 1,110,000 990,000
▶ NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어 SPE-1630 SPE-420 SPD-152 SSM-ST41 AIA-C01SFO AIA-C01BLK AIA-C01FAC AIA-C01RET AIA-C01TRF SSW-VD10L SSM-ST41 SSW-CH16L SSW-PL03L SSW-PL10L AIB-800 AIA-BDPM2	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어 4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어 64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer 카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버 여러색상의 안전조, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW 비상구 관리 AI패 공상안전 AI패 : 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 쓰러짐 감지, 지게차 및 사람간 거리 감지, 불 감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리 리테일 비즈니스 AI패 : 사람 및 쇼퍼카드 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 쇼퍼카드 및 사람 카운팅 (성별 계수 포함), 쇼퍼카드 및 사람 히트맵, 쇼퍼카드 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지 교통 AI패 : 차량 감지 및 분류(차, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거), 오주행 차량, 차량 속도, 교통체증, 멈춘 차량, 보행자 감지, 차량 및 타입별 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵, 여러 색상의 안전조, 안전 조끼의 미 착용 상황 동시 식별 36CH 디코더 S/W 카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버 Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널 ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동 ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동 AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능) AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920*1080, 640*480, 640*360), 출력 10fps, 15fps, 1 Copy 당 8ch	2,760,000 1,092,000 1,980,000 3,300,000 1,200,000 330,000 825,000 330,000 3,300,000 3,300,000 2,937,000 4,356,000 10,890,000 6,000,000 6,600,000
▶ 아날로그 카메라 HCB-7000A HCD-7010RA HCD-7020RA HCD-7070RA HCO-7010RA HCO-7020RA HCO-7070RA HCV-7070RA HCD-6080R HCD-6020R HCD-6010 HCV-6080R HCO-6080R HCO-6020R HCB-2020RH HCZ-6301 HCB-6000	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR돌, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR돌, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR볼렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR볼렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환 2M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원 2M AHD IR돌, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m 2M AHD 돌, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원 2M AHD IR반달돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원 2M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원 2M AHD IR볼렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66 2M AHD IR하오징어채형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66 2M AHD 줄 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원, 최소 지근 거리 5m 2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	399,000 399,000 399,000 795,000 432,000 432,000 795,000 894,000 531,000 276,000 276,000 660,000 543,000 276,000 414,000 1,200,000 267,000
▶ DVR HRX-1635-4T HRX-1634-4T HRX-835A-3T HRX-435-2T HRX-434-2T ▶ LENS SLA-M8550D SLA-8M1250DN SLA-M2890DN SLA-M2890PN SLA-T2480A SLA-T2480VA SLA-T4680A	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개) 펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개) 펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개) 펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개) 펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개) 1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈 1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2 1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm 1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm 1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB8), 4.6mm	3,150,000 2,850,000 2,550,000 1,260,000 1,050,000 300,000 780,000 210,000 267,000 273,000 273,000 273,000
▶ 모니터 SMT-5010 SMT-5020 SMT-5510 SMT-5520 SMT-2212 ▶ CONTROLLER SPC-7000 SPC-2001 SPC-2010 SPC-1010	50" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일 50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일 55" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일 55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일 22형LED, VGA, HDMI, 1920*1080 네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결 3D 조이스틱 제어, USB 연결 DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱 PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	1,950,000 2,850,000 2,250,000 3,150,000 660,000 2,565,000 1,500,000 990,000 630,000


【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】 
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶HDD SPZ-10300TW SPZ-10301TW SPZ-10310TW SPZ-12300TS SPZ-12320TS SPZ-16300TS SPZ-3301TW SPZ-4302TS SPZ-4303TW SPZ-6303TS SPZ-8303TS ▶ACCESSORY SPN-22242P SPN-22242 SPN-22162P SPN-22241P SPN-22161P SPN-10084 SPW-110 SPZ-8303TS SPZ-6303TS SPZ-4303TW SPZ-4302TS SPZ-3301TW THUP-F100TX THUP-100RX THUP-2400 THUP-1600RX THUP-501TR MHG-200HB MHG-200B SHB-3600 SHB-3801 STH-500 STH-200 STB-401 SHP-1680F SHP-1563FW SHP-1520FW SHP-1680F SHD-3000F4 SBO-632SMW SBP-300WM1 SBP-300BW SBP-390WMW2 SBP-300CM SBP-156CMW SBP-300LM SBP-156LMW SBP-300PMW2 SBP-300KMW1 SBP-168HM SBP-156WMW SBP-160HWM1 SBP-156KMW SBP-187HWM SBP-156HWM SBP-122WM SBP-125WMW1 SBP-146WM SBP-300HM1 SBP-300HM5 SBP-300HM6 SBP-300HM7 SBP-300HM8 SBP-301HM5 SBP-301HWM3 SBP-300NB SPM-4210 SBO-100B1 SBO-140BW SBO-500CM SBO-501CM SBO-500PM TID-600R SBC-165W SBS-165TM SHS-165F SPO-A26 SPP-C7200 SPP-C7400 SPO-6011 SPO-A26 SPA-B1000	10TB HDD, WD101PURA-64B5KY0, 3.5인치 10TB HDD, WUS721010ALE6L4, XRP/PRP 용 10TB HDD, WD102PURA-64CHRY0, 3.5인치 12TB HDD, ST12000NM000J(2TY103), 3.5인치 12TB HDD, ST12000NM002H, XRP용 16TB HDD, ST16000NM000J, XRP용 3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치 4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치 4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치 6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치 8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치 24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT 24CH L2광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT 16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT 24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT 16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT 8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트 4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용 8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치 6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치 4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치 4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치 3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치 HD UTP 1채널 송신기 HD UTP 1채널 수신기 24CH UTP카메라 전원공급장비 HD UTP 16채널 수신기 IP 카메라 동축케이블 송수신기 실외하우징, 팬/히터, 178(W)*149(H)*562(D) 실내외하우징, 178(W)*149(H)*562(D) 실내하우징, 138(W)*105(H)*481(D) QNO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈 실내외하우징, 144(W)*100(H)*500(L) 실내하우징, 109(W)*92(H)*348(L) 벽부형브라켓, 86(W)*108(H)*365(D) PTZ/PTRZ 카메라 실내 매립형 마운트 PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징 PTZ카메라 매립형 실내용 하우징 매립형하우징 (XNP-6120H) 2M IR 돌/반달돌 전용 매립형하우징 플랫 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP) XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트 Wall Mount Base Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트 PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트 XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트 PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트 PTZ / 반달 폴 마운트 PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄) 걸이형 마운트, XNP-6120H PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용) 걸이형 마운트, XND-C6083/C7083/C8083/C9083, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083/7083/8083/9083R, XNF-9013/9010용 PTZ Plus 코너형 마운트 걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트 몰드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓 TNM-C2712/C2722 벽부형 및 폴형 브라켓 PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양) XNP/HCP 시리즈용 썬섀드 걸이형 마운트, SNF-8010 걸이형 마운트, 반달 걸이형 마운트, O 돔 걸이형 마운트, P / X 돔 XCV/XND시리즈용 썬섀드 걸이형 마운트, PTZ XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스 네트워크 I/O박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W 플랫 카메라용 Back Box Q AI 플랫 카메라용 Back Box Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓 하우징카메라용, 천정형 J브라켓 Bullet 카메라용, 폴형 마운트 1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈 비상벨 스킨커버 비상벨 틸트 마운트 매립형 하우징 방폭제품 아답터(AC24, 6A) Q AI Dome 용 오디오/알람 케이블 Q AI Vandal 용 오디오/알람 케이블 PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS) PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품) IP 오디오 브리지, 지원 오디오 포맷 : 파일스트리밍-WAV, MP3	1,251,000 1,455,000 1,350,000 1,590,000 1,650,000 1,950,000 330,000 477,000 474,000 825,000 1,056,000 990,000 900,000 840,000 900,000 750,000 255,000 1,488,000 1,056,000 825,000 474,000 477,000 330,000 162,000 162,000 1,257,000 1,431,000 420,000 390,000 270,000 135,000 150,000 132,000 66,000 48,000 201,000 390,000 366,000 201,000 84,000 132,000 111,000 60,000 330,000 111,000 330,000 630,000 597,000 120,000 129,000 51,000 168,000 60,000 135,000 57,000 84,000 54,000 108,000 75,000 84,000 84,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 420,000 330,000 102,000 102,000 108,000 108,000 54,000 1,200,000 45,000 45,000 150,000 216,000 90,000 90,000 600,000 660,000 2,340,000

[가격해설] ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	[주 기] * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	[조사단계] 
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(12)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ 스피커 SPA-H200B SPA-H200W SPA-C100B SPA-C100W SPA-C200B SPA-C200W SPA-W200B SPA-W200W SPA-P100B SPA-P100W SPA-M1000 SPA-D2000 SPA-S1000 SPA-S2000 ▶ 주차관제/유도 MMA-S2020 MMA-S2020R MMA-N20D MMA-N20DR MMA-N20 MMA-N20R MMI-L640 MMC-V9080R MME-BC200 MME-SC208 MME-SC214 MMA-S1010 MMA-S1010R MMA-D1010 MMA-N10 MMI-600R MMC-O6080R TNO-6070RHLP MME-AG300 MME-AG400 MME-AG900 MGC-F9010LI MGC-F9011LI MGC-D8080LI MGC-D8080 MGL-D8080 MGS-P4110B2 MGS-P4210B4 MGS-W3010 MGP-E110W MGP-E120W MGP-E130W MGP-E140W MGP-E150W MGP-E160W MGP-F100BB MGP-F100BL MGP-F100BR MGP-A100BB MGP-A100BL MGP-A100BR MPO-M100P MPO-M100L MPO-M100O MPO-M100C SSM-ST49 SSM-ST50 KSP-0003 KSP-0003S KLL-040A-80W KSP-C1001R MGP-B100W SJ-E100 SJ-E200 SJ-E300 SJ-E400 SJ-E500 SJ-E600 SJ-FA101 SJ-FA102	Horn형 네트워크 스피커 블랙 Horn형 네트워크 스피커 화이트 천정형 네트워크 스피커 블랙 천정형 네트워크 스피커 화이트 천정형 네트워크 스피커 블랙 천정형 네트워크 스피커 화이트 벽걸이형 네트워크 스피커 블랙 벽걸이형 네트워크 스피커 화이트 패던트형 네트워크 스피커 블랙 패던트형 네트워크 스피커 화이트 네트워크 마이크 스피커 모듈 네트워크 스피커/마이크 운영 서버 네트워크 스피커/마이크 운영 서버 통합형 싱글번호인식기, 800만화소 AI카메라(IP66), 딥러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도 통합형 역방향 싱글번호인식기, 800만화소 AI카메라(IP66), 딥러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도 전광판 일체형 주차차단기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도 전광판 일체형 역방향 주차차단기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도 주차 차단기, BLDC 모터 1~5초, IP46, 차단바 별도 역방향 주차 차단기, BLDC 모터 1~5초, IP46, 차단바 별도 터치형 인터폰(KIOSK), 10.4" 터치스크린, 세대방문 비밀번호 지원, 경비실 통화, 음성노이즈제거기술 적용, IP46 차량번호인식 카메라, 800만화소 번호인식 카메라, 딥러닝 번호인식, IP66 MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 브라켓 MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스탠드, 높이 785mm MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스탠드, 높이 1,385mm 통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판 통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향 통합형 듀얼번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판 주차차단기, BLDC 모터, 1~5초 동작 IP46 방문차량 인터폰, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출력스피커 보조번호인식 카메라, 천정, 벽부, 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식 차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m 양면 LED 일자형 차단바 3m 양면 LED 일자형 차단바 4m 양면 LED 굴절식 차단바 (3m), 커스텀 제작 Kit 포함 전방위 유도카메라, 12M화소, 2분할6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08 전방위 만공차 카메라, 1,200만화소, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능 단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08 단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08 LED주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08 주차유도서버, 36개 주차유도 카메라 등록, 400MBps, 주차유도서버, 64개 주차유도 카메라 등록, 400MBps, 주차유도 워크스테이션, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생 인구중합충별안내판(1개층), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 인구중합충별안내판(2개층), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 인구중합충별안내판(3개층), 사이즈(mm): 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White 인구중합충별안내판(4개층), 사이즈(mm): 500(W)×1500(H)×201(D), Steel & White 인구중합충별안내판(5개층), 사이즈(mm): 500(W)×1700(H)×202(D), Steel & White 인구중합충별안내판(6개층), 사이즈(mm): 500(W)×1800(H)×203(D), Steel & White 충별유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내 충별유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내 충별유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내 구역별유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내 구역별유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내 구역별유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내 Parking 서비스: 36개월, 방문차량 예약, 입주인 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리 Life 서비스: 36개월, Parking, 전자투표, 공지사항, 공용CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등 원패스 서비스: 36개월, 모바일 원패스 커뮤니티 서비스: 36개월, 커뮤니티 예약, 전용 게시판, 카페 POS, 시설 관리, 상품 관리, 예약 관리, 추첨 관리 Voip 전화기 PBX 교환기 과속 경보시스템, 속도측정 정확도 99% 이상, 2개 차선 감지, 거리 1~150m, 속도 1~250km 과속 경보시스템, 속도측정 정확도 99% 이상, 2개 차선 감지, 거리 1~150m, 속도 1~250km (기본 공사 포함) 로고라이트, 고휘도 오스람 LED, 3~5W 투명, 필름1개 무상제공 지능형 로고라이트, AI 연동시 사람 또는 차량 감지시 작동, 말하는 CCTV 연동 가능 비상벨, IP 기반, 양방향 통화, 알람 임/출력 각2개 경광등 연결 가능 인구중합안내판(1개층), MGC-9013LI 전용 인구중합안내판(2개층), MGC-9013LI 전용 인구중합안내판(3개층), MGC-9013LI 전용 인구중합안내판(4개층), MGC-9013LI 전용 인구중합안내판(5개층), MGC-9013LI 전용 인구중합안내판(6개층), MGC-9013LI 전용 충별, 구역별 유도안내판(단방향 / LED모듈: 왼쪽 OR 오른쪽), MGC-9013LI 전용 충별, 구역별 유도안내판(양방향 / LED모듈: 왼쪽 AND 오른쪽), MGC-9013LI 전용	2,700,000 2,700,000 1,089,000 1,089,000 1,782,000 1,782,000 2,376,000 2,376,000 1,320,000 1,320,000 3,780,000 1,620,000 6,600,000 11,880,000 11,550,000 11,550,000 8,492,000 8,492,000 4,983,000 4,983,000 6,952,000 4,345,000 3,421,000 638,000 638,000 14,146,000 14,146,000 18,568,000 10,197,000 3,503,500 3,685,000 5,038,000 579,700 723,800 1,303,500 1,724,800 1,265,000 1,273,800 1,221,000 385,000 12,507,000 18,139,000 13,310,000 6,171,000 6,787,000 7,359,000 7,964,000 8,580,000 9,152,000 3,465,000 3,069,000 3,069,000 3,465,000 3,069,000 3,069,000 4,158,000 11,404,800 32,868,000 52,800,000 610,500 1,122,000 8,151,000 13,629,000 1,529,000 1,958,000 429,000 5,414,000 5,891,000 6,369,000 6,847,000 7,324,000 7,802,000 3,329,000 3,619,000