


[가격해설]

- 수도장소: ①수요자지정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본문의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도류		660,000
KND-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-3620TDY	발열감지 듀얼 영상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 감지범위 30~45°C(±0.5°C)/감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 열감 검출/측정		12,540,000
TNM-6490TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		15,600,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNO-R6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼렛감지센서 2개		18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼렛감지센서 1개		960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km		13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ, 일체형, 3Km		26,000,000
TNO-C301OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C302OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C303OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 변단선치형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,320,000
TNU-6322R	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인종 IECEX/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이어 장착		22,500,000
TNO-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인종 IECEX/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이어 장착		18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너카메라 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점 렌즈, 15.6MP, IP66, IK10		2,100,000
SPI-2069	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도, PoE		1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도, PoE		1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)		3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		660,000
TNU-12320E	2M 장방폭 스피드돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		12,500,000
TNU-L2120E	2M 장방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		13,600,000
TNU-L2040E	2M 장방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm, 야간 70mm, WDR(120dB), ICR, IECEX, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L, 적용, 와이어 장착		8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6mm), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형 (헤비), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 G, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex db IIC T80°C Db		7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		111,000
SBE-100PM	플라몬트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)		660,000
KNP-250RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 0.0003Lux, 야간500M/WDR, WiseStream II, IP66/IK10		5,940,000
KNP-2125RH	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 0.0003Lux, 야간500M/WDR, WiseStream II, IP66/IK10, NEMA4X, 리튬인산철배터리 12800mAh		15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh		11,400,000
KNP-6303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
KNP-6303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
KNP-9300RW	4K IR 하우징일체형 PTZ(와이어), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		10,890,000
KNP-9250	4K 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		7,500,000
KNP-8300RW	6M IR 하우징일체형 PTZ(와이어), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인종서		8,712,000
KNP-6500RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream II, IP66/IK10		5,280,000
KNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 줌렌즈 0.0004Lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
KNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350M/WDR, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
KNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/IP66		4,785,000
KNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
KNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		5,550,000
KNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		5,880,000
KNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광각 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		6,960,000
KNP-C821E	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
KNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
KNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
KNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		8,490,000
KNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광각 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		8,700,000
KNP-16252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
KNP-16252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
KNP-16252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
KNP-16322H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
KNP-16322R	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
KNP-6320H	2M 하우징일체형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB		4,293,000
KNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB		4,125,000
KNP-6320R	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, Auto-tracking 지원		4,250,000
KNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
KNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
KNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,917,000
KNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		2,310,000
KNF-9010RV	12M IR 어란, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
KNF-8010RV	6M IR 어란, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000
KND-6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
KND-6080RG	2M TTA인종 IR 볼렛 CMOS, 2.8~12mm(WiseStream II), WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA, 성능보안 인종		1,422,000
QNO-6012RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
QNO-6082RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
QNO-8010RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도류, TTA		690,000
QNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
KNO-5020RG	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,140,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)
TEL. 070-7147-8771~7
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
지역소주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대영이앤지	062-363-9877
대전 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이치씨테크(주)	053-383-5651	(주)워드넷	070-5055-5381
(주)중보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인인포	063-253-7733
(주)하나빌드정보통신	042-632-2003	(주)에스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨엔솔루션	051-311-3394	픽닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 제일전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888		
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)보비씨	053-604-3177	광주 / 동원안시시스템(주)	062-528-2453		


[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라		
XND-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	630,000
XND-6010	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000
XNV-6081RE	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8~12mm(4.3배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 50m, IP66/IK10, PoE 익스텐더 (500m 최대 12.95W@80m)	2,181,000
XNV-6081RE	3M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WDR(120dB), PoE 익스텐더 (500m 최대 12.95W@80m), IP66/IK10, NEMA4	2,478,000
XNV-6123R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	2,100,000
XNV-6080R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8~12mm(4.3배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돌, 0.0055Lux, 2.8~12mm 자동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0.0055Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	1,140,000
XNV-6020R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	828,000
XNV-6012	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,092,000
XNV-6012R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	828,000
XNO-6085R	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.1~16.4mm(4배) 자동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,971,000
XNO-6085RG	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.1~16.4mm(4배) 자동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,455,000
XNO-6123R	2M TTA인종 IR 돌, 1/2형, 0.0055Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,980,000
XNO-6123RG	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	1,848,000
XNB-16120R	2M IR 돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	1,987,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 돌, 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	1,422,000
XNO-6080RG	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0.0055Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	1,860,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 5~50mm(10배) 자동 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)	3,468,000
TNO-6081RLP	2M IR 하우징일체형 차량번호식별 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 자동 가변 초점렌즈, 투광기 필수	3,600,000
XNO-6071RHLP	2M IR 하우징일체형 번호판 자동 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 광범용 IR 가시거리 100m	6,000,000
TNC-9070RLP	4K IR 렌즈 차량번호식별 카메라	1,320,000
MMP-1100	TNC-9070RLP 전용 변환판	1,560,000
XNO-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8~12mm(4.3배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	1,320,000
XNO-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, PoE전용	1,059,000
XNO-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000
XNO-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/67, IK10	531,000
KNO-2010RM	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	3,900,000
XNO-6010R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	441,000
XNZ-6320A	2M Compact 3배줌 렌즈, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	2,280,000
XNZ-6320A	2M Compact 3배줌 렌즈, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	2,280,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별대)	1,488,000
KNP-2120H	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별대)	1,158,000
XNO-2120R	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM연동	2,148,000
XNO-2120R	2M IR 돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM연동	1,785,000
XNO-2080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	1,050,000
XNO-2010R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	660,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 돌, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 줌 렌즈	1,584,000
XNO-2010RG	2M TTA인종 IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	729,000
KNO-12022R	2M IR 돌, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-12022R 단종	420,000
XND-2080R	2M IR 돌, 0.0055Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,320,000
KND-2020R	2M IR 돌, 0.0055Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	630,000
XND-6012RG	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	441,000
XND-8010RG	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	690,000
XND-6082RG	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	990,000
XND-8080RG	5M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	1,455,000
KND-5020RG	5M IR 돌, 0.0055Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 돌, 0.0055Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	660,000
KND-12012R	2M IR 돌, 0.0055Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	441,000
KNO-2002R	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	1,250,000
KNO-2000	2M 박스, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,158,000
QND-6011	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE	420,000
QND-6022R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000
QND-6082R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	960,000
QNV-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,101,000
QNV-6083R	2M AI IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10.2mm 자동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,050,000
QNV-6012RG	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	690,000
QNV-C8011RMG	5M AI 렌즈 박스, 1/2.8형 5MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	960,000
PNM-9322VQG	5M/2M 3배줌 멀티미디어 PTZ, PTZ 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티미디어 4CH(렌즈별대 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HFOE 전원, TTA	9,900,000
QNO-6012R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	630,000
QNO-6082R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,077,000
QNO-C6083R	2M AI IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10.2mm 자동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,140,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 3.2~10mm(3.1배) 자동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,381,000
QNO-6022R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	531,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, WiseStream WDR(120dB), 다포커스/방향/움직임/출입감지 지원, (렌즈별대)	729,000
QNP-6320HS	2M 하우징일체형 PTZ, 4.4~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테리리스 스틸	5,610,000
▶ NVR		
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/P 타입 서버형 NVR, 4K 디스플레이	10,200,000
XRP-4010B2	32CH VMS S/P 타입 서버형 NVR, 4K 디스플레이	9,400,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA인종 PoE NVR, 128Mbps 4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	3,465,000
XRN-K820S-4T	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	2,430,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시), 서버용 HDD사용	12,600,000
XRN-K6410RB260	64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	16,410,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 기록, 열도, 움직임, 기압, 가속도 센서 지원, 7인치 터치 스크린	2,469,000
XRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	3,465,000
XRN-6410DB4-60	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	18,600,000
XRN-6410B4-60	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	17,100,000
XRN-6410RB2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	15,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	12,000,000
XRN-3210B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	9,900,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	4,350,000
XRN-1620B2-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	4,650,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,080,000
ORN-630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, ARB	3,360,000
ORN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	3,960,000
ORN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	1,110,000
ORN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	990,000


[가격해설]

- 수도권소: ①수도자치정장소도
- 결제조건: 현금
- 거래규모: 단위당
- 부가세: 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(10)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPD-1660R	16ch 모니터, 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128대 카메라 등록	2,310,000
SPD-260B	SPD-1660R용 2 출력용 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320,000
SPD-152	64CH N/W 카드, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
ALA-CSF1	개인정보보호장구 착용, 쓰러짐, 미끄러짐 SW	1,050,000
SSW-ST46	백업마스크 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고), (SSW-BM01L, 16CH포함)	6,600,000
SSW-BM01L	백업마스크 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	4,356,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	10,890,000
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000
▶아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR돌, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCD-6010	2M AHD 돌, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR반달돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR돌렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징이체용 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 30배 광각줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200,000
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm IR 일체	2,145,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
▶DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) · 초점거리 3.6mm	168,000
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) · 초점거리 6mm	168,000
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) · 초점거리 3.7mm	330,000
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VOP 호환) · 초점거리 7mm	330,000
SLA-M8520D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB8), 4.6mm	273,000
▶모니터		
SMT-5010	50" UHD 얇가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 고갑형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850,000
SMT-5510	55" UHD 얇가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 고갑형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150,000
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3840×2160@60Hz, 300cd, HDMI, DP	2,100,000
SMT-2710	27형 LED, VGA, HDMI, DP, 1920×1080	1,260,000
SMT-2740	27형 LED, VGA, HDMI, DP, two windows PIP/PBP, 1920×1080	1,650,000
SMT-2431	24형 LED, Full HD급(1920×1080)해상도, 16:9, HDMI, VGA,	900,000
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1920×1080	660,000
▶CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000
▶ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W+SFP 4PORT, MANAGEMENT	840,000
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W+SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000
SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	2,250,000
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 무단접, 무지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송수신기	162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420,000
MHG-200HB	신내하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	390,000
MHG-200B	신내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270,000
SHB-9000H	8K 카메라(TVB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630,000
SHB-3600	신내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135,000
STH-500	신내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132,000
STH-200	신내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48,000
SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729,000
SHP-1560FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징	390,000
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	201,000
SHD-3000F4	2M IR 돌/반달돌 전용 매립형하우징	84,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	11,000
SBP-300WB	Wall Mount Base	60,000
SBP-390WMW2	Wall 마운트 PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트	111,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000


[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본단의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ACCESSORY		
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 방달 풀 마운트	120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 방달 코너형 마운트(알루미늄)	129,000
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	330,000
SBP-168HM	걸이형 마운트 XNP-6120H	51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기종 설치용 마운트 겸용)	168,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135,000
SBP-187HMW	걸이형 마운트 XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57,000
SBP-167HMW	걸이형 마운트 XNV-6081RV/8081RV	84,000
SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	54,000
SBP-122WM	몰드바(레이스웨이)전용 톱카메라 브라켓	75,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피식아이 카메라용 브라켓(LH공상 카메라 사양)	84,000
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 섀실드	84,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	51,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트, O 플	51,000
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 플	51,000
SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 섀실드	84,000
SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	420,000
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	16,500
SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	330,000
SPM-4210	네트워크 I/O박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력 1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W	102,000
SBO-100B1	블랙 카메라용 Back Box	108,000
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108,000
SBO-501CM	하루정카메라용, 천정형 J 브라켓	54,000
SID-500PM	Bullet 카메라용, 홀형 마운트	1,200,000
SID-600R	1/2.8 CMOS, 1.6mm 고정초점렌즈	45,000
SBC-165W	비상벨 스틱거버	45,000
SBS-165TM	비상벨 릴스 마운트	150,000
SHS-165F	비상벨 하우징	216,000
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	
▶스피커		
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700,000
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700,000
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782,000
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782,000
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-P200B	펜던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376,000
SPA-P200W	펜던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376,000
SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈	1,620,000
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880,000
▶차량관리·유도		
TNF-9010	12M 이하, 1/2.3인치 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 360도 회전, 256채널 라이브/재생, 최대 256채널 라이브/재생, 4개 mDP 모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	1,455,000
MMA-S1010	불완전 신호변환인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	14,146,000
MMA-S1010R	불완전 신호변환인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향	14,146,000
MMA-D1010	불완전 신호변환인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	18,568,000
MMA-N10	주차차단기, BLDC 모터, 1~5초 동작 IP46	10,197,000
MMI-600R	방문차량 인터폰, 2M 전방외카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출력스피커	3,503,500
MMC-O6080R	보조번호인식 카메라, 천정, 벽, 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	3,685,000
TNO-6070HLP	차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	5,038,000
MME-AG300	양면 LED 일차형 차단바 3m	550,000
MME-AG400	양면 LED 일차형 차단바 4m	616,000
MME-AG500	양면 LED 일차형 차단바 5m	1,166,000
TNF-9010	천방외 카메라 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능	1,262,800
MGC-F9010LI	천방외 유도카메라, 12M화소, 2분할6색상 LED, AI 기반 스마트트래킹, IP66, IK08	1,724,800
MGC-D8080LI	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08	1,273,800
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08	1,221,000
MGL-D8080	LED 주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08	385,000
MGS-P4110B2	주차유도서버, 36개 주차유도 카메라 등록, 400Mbps	12,507,000
MGS-P4210B4	주차유도서버, 64개 주차유도 카메라 등록, 400Mbps	16,487,000
MGS-W3010	주차유도 워크스테이션, 4개 mDP 모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생	13,310,000
MGP-E110W	인공광원 조명안내판(1개용), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White	6,171,000
MGP-E120W	인공광원 조명안내판(2개용), 사이즈(mm): 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White	6,787,000
MGP-E130W	인공광원 조명안내판(3개용), 사이즈(mm): 500(W)×1600(H)×200(D), Steel & White	7,359,000
MGP-E140W	인공광원 조명안내판(4개용), 사이즈(mm): 500(W)×1800(H)×200(D), Steel & White	7,964,000
MGP-E150W	인공광원 조명안내판(5개용), 사이즈(mm): 500(W)×2000(H)×200(D), Steel & White	8,580,000
MGP-E160W	인공광원 조명안내판(6개용), 사이즈(mm): 500(W)×2200(H)×200(D), Steel & White	9,152,000
MGP-F100BB	출발유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,465,000
MGP-F100BL	출발유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-F100BR	출발유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-A100BB	구역별유도안내판(양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,465,000
MGP-A100BL	구역별유도안내판(Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-A100BR	구역별유도안내판(Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내	3,069,000
MPO-M100P	Parking 서비스, 36개월, 방문차량 예약, 입주인 차량관리, 관리비 확인, 세대입원관리	4,158,000
MPO-M100L	Life 서비스, 36개월, Parking, 전자부표, 문자사환, 공용 CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등	11,404,800
MPO-M100G	주차유도 서비스, 36개월, 주차유도 내차찾기, 전용구역관리등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	6,019,200
MPO-M100D	디지털 방송 서비스, 36개월, 디지털 안내사환 방송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	3,722,400
MPO-M100O	원패스 서비스, 36개월, 모바일 원패스	32,868,000
MMP-X100	VoIP PBX, 교환기	917,400
MMP-P100	VoIP Phone, 스피커폰	611,600
SJ-E100	인공광원 조명안내판(1개용), TNF-9010 전용	5,471,400
SJ-E200	인공광원 조명안내판(2개용), TNF-9010 전용	5,471,400
SJ-E300	인공광원 조명안내판(3개용), TNF-9010 전용	6,079,700
SJ-E400	인공광원 조명안내판(4개용), TNF-9010 전용	6,079,700
SJ-FB100	출발전광판(1방향, 단면), TNF-9010 전용	2,583,900
SJ-AB210	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	3,040,400
SJ-AB220	구역별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	4,104,100
SJ-LOOP10	루프코일(매설용, 10M)	91,300
SJ-LOOP20	루프코일(매설용, 20M)	106,700
SJ-LOOP30	루프코일(매설용, 30M)	122,100
SJ-VD100	차량검지기	182,600
SJ-VD200	차량검지기	244,200
SJ-WL-LED	LED 주차권광등	244,200
SJ-CLL-LED	LED 주차권광등(자립형)	882,200
SJ-CLW-LED	LED 주차권광등(벽부형)	942,700