

(업자공표가격)

■ 서울/ 대영아트센터 02-2281-0015 디에스지아트홀 070-7013-0099 삼영아트홀 02-2265-5697 ㈜배스2디자인홀 070-7729-3656 ㈜비상정보동산 070-7714-6881 ㈜세연한진아트홀 02-703-4828 ㈜재호영성 02-6345-8000 ㈜아트비즈홀 1566-7896 02-3272-5005 디에스원플러스아트보존실 02-867-0604 ㈜칠성아트센터이룸 02-785-4820 ㈜투윈아트 1544-5764 02-718-6291	■ 서울/ ㈜비엔아미엔 031-777-2588 씨아이지아트홀 031-777-3500 ㈜두현 1566-7418 ▲강기/씨알전CCTV 02-3273-2707 ㈜인연아트 02-6382-1000 ㈜세비엔앤비 031-308-6154 031-8039-6003 1800-4812 ▲영연 032-670-3715 ㈜인연아트인스티튜트 031-790-4066 ㈜제이디케이 032-322-5846 070-7116-0079 ㈜하비엔스 031-409-0014 지에스아트스페이스 031-452-6350-1	■ 대전/ 042-254-5966 042-632-0003 042-621-0310 ▲대구/예원전집 053-422-1002 조아진아트홀 053-604-3717 ㈜진메릭 053-604-3717 ▲순주아트 053-942-8200 ▲최희진아트 053-604-3456 ■ 울산/ 예이치아트센터(구) 053-383-5611 ▲부산/상상영성아트보존 051-818-9680 051-820-0770 051-311-3394 051-868-8888	■ 경북/ 영남정보통신(구) 054-220-4681 ▲광주/동원한진아트홀(구) 052-528-2453 ㈜세이우스홀 062-366-5471 062-363-9877 070-5055-5381 ■ 전북/ ㈜라인인포 063-253-7733 ■ 전남/ 미래정보통신 061-333-0201 퍼비스앤아트(구)힐스 061-581-5915
--	--	--	--

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라 (4)

품 명		규 격	단 위	가 격 ①
한화비전				
◆NETWORK카메라				
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		대	
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		"	
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		"	
KND-15010R	5M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		"	
KNO-15020R	5M IR 돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		"	
KNO-15010R	5M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		"	
TNM-C3620TDR	발열각지우열 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130℃(±5℃), AI기반 얼굴 검출/측정		"	
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		"	
TNM-C4940TDRG	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA		"	
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		"	
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		"	
TNM-C2712TDR	AI, 열화상 QOVGA 1.2mm, 실화상 3MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)		"	
TNM-C2722TDR	AI, 열화상 QOVGA 1.9mm, 실화상 3MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)		"	
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 물방감지센서 2개		"	
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 물방감지센서 1개		"	
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km		"	
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km		"	
TNO-4041R	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km		"	
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km		"	
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km		"	
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x		"	
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x		"	
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x		"	
TNV-C8011RW	5M IR 변별설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10		"	
TNU-6322E	2M 방폭 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈 방폭인식 Ex b/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 외피재 장착		"	
TNU-6324E	2M 방폭 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 0.05Lux B/W, 0.05Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈 방폭인식 Ex b/ATEX/KCs, CC, Cb/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 9야간 장착		"	
TNU-6324ER	2M 방폭 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈 야간 200M, Free Voltage, 방폭인식 Ex b/ATEX/KCs, CC, Cb/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 9야간 장착		"	
TNV-C7013RC	3M AI 코너 비전도 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		"	
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용 거울 (서터 자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도		"	
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용 거울 (서터 자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도		"	
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용 거울 (서터 자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도, PoE		"	
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용 거울 (서터 자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도, PoE		"	
SPI-50	TNU-6320 방사기 (ISET 2대, 200M)		"	
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		"	
TNU-12320E	2M 경량방폭스피드, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85℃ Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		"	
TNU-12120E	2M 경량방폭스피드, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85℃ Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		"	
TNU-12040E	2M 경량방폭스피드, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85℃ Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE		"	
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, IR LED on, 32배(4.44~142.6mm), 야간 70mm, WDR (120dB), ICR, IECEX, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 외피재 장착		"	
TNO-6321E	2M 방폭 Bulter 32배(4.44~142.6mm), 안개보정 기능(Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (핸드/헤드), IP67, IK10, CF2460, EX II 2 Gb, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIIC T80℃ Db		"	
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		"	
SBE-100PM	홀바이트(TNO-6321E, TNU-6322ER용)		"	
SBP-K83E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플래시를 배관 방폭케이ابل글랜드, 방폭레두사)		"	
XNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003Lux, 야간 500MWDR, WiseStrgem IP66/IK10		"	
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		"	
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		"	
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, 야간 1500M, WDR(120dB), WiseStrgem IP66/IK10		"	
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004Lux, 야간 1350M, WiseStrgem II, IP66/IK10, VPM 연동		"	
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간 1350M, WDR(120dB), WiseStrgem IP66/IK10, VPM 연동		"	
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66		"	
XNP-C6403R	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		"	
XNP-C6403RW	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		"	
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		"	
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA		"	
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		"	
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		"	
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		"	
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		"	
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		"	
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA		"	
XNP-16252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		"	
XNP-16252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		"	
XNP-16252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		"	
XNP-16322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		"	
XNP-16322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		"	
XNP-16322R	2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		"	
XNP-16322RG	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		"	
XNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB		"	
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		"	
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		"	
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		"	
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		"	
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		"	
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		"	
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		"	
XND-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		"	
XND-6080RG	2M TTA인종 IR 돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인종		"	
XND-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버		"	
XND-6010	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		"	


한화비전

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
 한화비전(주)
 TEL.070-7147-8771~7 FAX.(031)8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216
 대구영업소 : (053)742-3098
 광주영업소 : (062)941-9559
 대전영업소 : (042)489-9840
 A/S 및 기술문의 : 1588-5772

홈 페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

■ 서울 / 대리점/이테크 디에스지엔씨 02-2281-0015 070-7013-0099 삼영전자㈜ 02-2265-9697 070-7729-3656 ㈜비상정보통신 070-7714-6881 ㈜세원인강시스템 070-783-4828 ㈜세호영상 02-6345-8000 ㈜아미트파라 1566-7896 ㈜에스엔지시스템 02-3272-5005 ㈜에스엔지시스템 02-867-0604 ㈜힐성엔지니어링 02-785-4820 ㈜유비스랩 1544-5764 ㈜티에스에스 02-718-6291	■ 서울 / (위탁)제1원 씨아이즈㈜ 02-707-2588 031-777-3500 1566-7418 ■ 경기 / ㈜상진CCTV 02-3273-2707 02-6382-1000 ㈜인인테크 031-8039-6003 ㈜세반이엔비 031-790-4606 ㈜신우에코넷 032-670-3715 ㈜경민테크닉스 032-322-5846 ㈜에이제이 070-7116-0079 ㈜지인테크 031-409-0014 ㈜늘비스랩 031-452-6350-1 지에스주식회사	■ 대전 / ㈜사이 1544-8189 ㈜중보안 042-254-5966 ㈜하이테크정보통신 042-632-2003 ㈜케이아이티 042-621-0310 ■ 대구 / 에델핀즈 053-422-1046 조아라엔지니어 053-552-8802 ㈜삼주전자 053-604-3177 ㈜삼우테크 053-942-8200 ■ 울산 / 에이치비테크 053-383-5651 ■ 부산 / 삼성영상보안㈜ 051-818-9680 ㈜에스넷 051-802-0770 ㈜케이비엔솔루션 051-311-3394 평화미래컴 051-868-8888	■ 경북 / 영남정보통신 054-220-4681 ■ 광주 / 동원인강시스템 062-528-2453 ㈜나우시스랩 062-366-7541 ㈜대경이앤지 062-363-9877 ㈜워드넷 070-5055-5381 ■ 전북 / 미광정보통신 063-253-7733 ■ 전남 / 미광정보통신 061-333-0201 파닉스엔지니어링 061-681-5915
--	---	---	--

거래조건	주 기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라 (5)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화비전 ◆NETWORK카메라			
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	대	
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	"	
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	"	
XNV-8020RG	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	"	
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	"	
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	
XNV-6011	2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	
XNO-6085R	2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 0.055Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	
XNO-6123R	AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	"	
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	"	
XNO-616120R	2M IR 불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	"	
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	
XNO-6080RG	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	"	
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)	"	
TNO-6081IRLP	2M IR 하우징 일체형 차량번호인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 투광기 필수	"	
XNO-6080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	"	
XNO-616080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	"	
XNO-6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	
XNO-616020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP67/66, IK10	"	
XNO-6010RM	2MIR 부착형 무선 영상 전송, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 8000mAh	"	
XNO-6010R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	"	
XNZ-616320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	
XNZ-6320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	"	
XNZ-616320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	"	
XNB-6005	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)	"	
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)	"	
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동	"	
KNO-2120R	2M IR 불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM 연동	"	
KNO-2080R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	"	
KNO-2010R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	
XNO-61620RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	"	
QNO-6012RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	
QNO-8010RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도류, TTA	"	
QNO-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	
KNO-5020RG	5M IR 불렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA	"	
KNO-62022R	2M IR 불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-62020R 단종)	"	
KND-2080R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	
KND-2020R	2M IR 불렛, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	
QND-6012RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	
QND-6082RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	
QND-8010RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류, TTA	"	
QND-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류, TTA	"	
KND-5020RG	5M IR 불렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	"	
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	
KND-62012R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8mmWiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	"	
KNB-2000G	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	"	
QND-6011	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE	"	
QND-6022R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	
QND-6012R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	
QNV-6082R	2M IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	
QNV-6080R	2M AI IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	
QNV-6012RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	
QNV-608011RMG	5M IR 얼굴마스크 영상 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10, TTA	"	
QNV-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	
QNO-6080R	2M AI IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	
QNO-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	"	
QNO-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/망향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별배)	"	
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	"	
◆NVR			
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	"	
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	"	
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	"	
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	"	
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이	"	
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이	"	
XRN-K820S-4T	8CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-K820S	8CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-K1620SB-12	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-K3210B4-30	32CH AI 검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	"	
XRN-K6410RB260	64CH AI 검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-3220B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-3220RB2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-6420RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 급격 획득	"	
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부통제시스템 지원	"	
XRN-426S-1T	4CH AI 검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP-CIF, 1TB SSD 내장, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-6410B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-6410B4-60	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	"	
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-1620SB1-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-1620B2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	
XRN-420S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD슬롯 2개, ARB	"	
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	"	
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으나, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 수 요 자

C C T V 카 메 라 (6)

(단위 : 천원/대)		(업자공표가격)			
품 명	규 격	가 격 ①	품 명	규 격	가 격 ①
한화비전					
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어					
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어		한화비전	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어		◆ACCESSORY	24CH L2광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT	
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2.25, Local UI, Web-Viewer		SPN-22242P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버		SPN-22162P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	
AIA-C01SFO	여러특성인 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW		SPN-22241P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI 앱		SPN-22161P	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	
AIA-C01FAC	공장현장 화재·지체자 및 사람 감지, 가상선자나침반형, 가상영역배경임입등어바나, 비상구 관리 기능, 지체자 속도 감지, 쓰러짐 감지, 지체자 및 사람 간 거리 감지, 불감지, 지체자 및 사람 구분, 히트맵, 대피경로		SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 용량, 1km 무선 전송, IP65, 無선, 無선, 無선, WPA2/AES-256 암호화 보안 알고리즘 적용	
AIA-C01RET	라이다비전 시스템, 사람 및 차량의 위치, 가상선자나침반형, 가상영역배경임입등어바나, 차량 속도 및 사람 구분, (상열적조각), 차량 속도 및 사람 히트맵, 차량 속도 및 사람 대피경로, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지		SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	
AIA-C01TRF	교통 카메라: 차량 감지 및 분류(차, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거), 오작동 차량, 차량 속도, 교통체증, 범용 차량, 차량 및 타일별 색상, 방향, 차량 속도, 차량 대피경로, 차량 하체 및 여러 특성인 안전 조끼의 미착용 등 여러 개별		SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	
SSW-BM01L	백업마스크 S/W 용 라이선스(16CH)		SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치	
SSW-VD10L	Virtual Matrix		SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동		SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치	
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동		THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)		THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	
AIA-BDPM2	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920×1080, 640×480, 640×360), 출력 10fps, 15fps, 1 Copy 당 8ch		THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	
◆아날로그 카메라					
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	
HCD-7010RA	4M AHD IR동, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	
HCD-7020RA	4M AHD IR동, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	
HCD-7070RA	4M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	
HCO-7010RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	
HCO-7020RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		SHB-3801	QNO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈	
HCO-7070RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	
HCD-6080R	2M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원		STB-401	벽부형 브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	
HCD-6020R	2M AHD IR동, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m		SHP-1563FW	PTZ PLUS 카메라 천정 매립형 하우징	
HCD-6010	2M AHD 동, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원		SHP-1520FW	PTZ 카메라 매립형 실내용 하우징	
HCV-6080R	2M AHD IR반달동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원		SHD-3000F4	2M IR 돌/반달돌 전용 매립형 하우징	
HCO-6080R	2M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원		SBO-632SMW	볼렛 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	
HCO-6020R	2M AHD IR불렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66		SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66		SBP-300BW	Wall Mount Base	
HCZ-6301	2M 1/2.8형 AFD 음박스, 30배(4.6~13.6mm) 광학줌, 영상전송 최대 500m, 영상출력 AHD, CVBS, 최소 지연거리 5m		SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus		SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	
◆DVR					
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)		SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)		SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)		SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)		SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트	
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)		SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	
◆LENS					
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈		SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈		SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2		SBP-160HWMW1	천정형 마운트, XNO-C608(C788/C888/C988, 2M~1680R/9081R, XNV-C608/7088/8088/9088, XNV-903/9100용)	
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2		SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm		SBP-187HWMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm		SBP-156HWMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm		SBP-122WM	볼드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓	
◆모니터					
SMT-5010	50" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일		SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일		SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 썬실드	
SMT-5510	55" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일		SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일		SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080		SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	
◆CONTROLLER					
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결		SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결		SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 썬실드	
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱		SBP-301HWM3	천정형 마운트, XNO-C608(C788/C888/C988, 2M~1680R/9081R, XNV-C608/7088/8088/9088, XNV-903/9100용)	
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2Line LCD		SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	
			SBP-301HWMW3	걸이형 마운트, PTZ	
			SBP-250HWMW	Hanging 마운트, PNM-9031/C9022/C16083/C32083	
			SPM-4210	네트워킹 I/O 박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력 1개/출력 1개, PoE 전원, 4.5W	
			SBO-100B1	볼렛 카메라용 Back Box	
			SBO-140BW	Q AI 볼렛 카메라용 Back Box	
			SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	
			SBO-501CM	하우징 카메라용, 천정형 1브라켓	
			SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	
			TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈	
			SBC-165W	비상벨 스캔키버	
			SBS-165TM	비상벨 밀트 마운트	
			SHS-165F	매립형 하우징	
			SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	
			SPP-C7200	Q AI Dome 용 오디오/알람 케이블	
			SPP-C7400	Q AI Vandal 용 오디오/알람 케이블	
			SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	
			SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이어 제품, PNM-9322 제품)	
			SPA-B1000	IP 오디오 브리지, 지원 오디오 포맷 : 파일스트리밍-WAV, MP3	
			◆스피커		
			SPA-H200B	Hom형 네트워크 스피커 블랙	
			SPA-H200W	Hom형 네트워크 스피커 화이트	
			SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙	
			SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트	
			SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	
			SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	
			SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	
			SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	
			SPA-P100B	펜던트형 네트워크 스피커 블랙	
			SPA-P100W	펜던트형 네트워크 스피커 화이트	
			SPA-M1000	네트워크 마이크	
			SPA-D2000	스피커 모듈	
			SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	
			SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	