

(업자공표가격)

■ 서울/ 디엔하이테크 02-2281-0015 디에스지엔하 070-7013-0099 삼영전자 02-2265-9697 에스텍스디지탈 070-7729-3656 에이비상징보통심 070-7714-6881 에세핀엔지니어링 02-703-4828 에치조형성 02-6345-8000 에이비디프라이 1566-7896 에이비엔지니어링 02-3272-5005 에스엔엘클라우드정보통신 02-867-0604 에이치생텍이머징 02-785-4820 에투윈시스템 1544-5764 에티에스엑스 02-718-6291	■ 서울/ 에이치비엔 02-7077-2588 케이이머징 031-737-3500 두베스 1566-7418 에스진CCVT 02-3273-2707 에이엔테크 02-6382-1000 에이비엔아이비 031-308-6154 에이비테크그룹원 031-8039-6003 에스도우테크 1800-4812 에명원 032-670-3715 에이코인엔지니어링 031-790-4606 에이씨에이 032-322-5846 에이치엔케이 070-7716-0079 에이비시스템 031-409-0014 지에스노지시스템 031-452-6350-1	■ 대전/ 이씨이 1544-8189 영남정보인 042-254-5966 에이비엔씨정보통신 042-632-7003 에이비엔아이비 042-621-0301 에엘전자 053-422-1046 조지엔지니어 052-555-8802 에스비비 053-604-3177 에스온전자 053-942-8200 에스하이텍 053-604-3456 에이치엔씨엔지 053-383-5651 삼성정보시스템 051-818-9680 에이비엔씨엔지 051-802-0670 에이비엔씨엔지 051-311-3394 경희테크놀로지 051-868-8888	■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681 동양전자시스템 062-528-2453 에이비엔씨엔지 062-366-5741 에이비엔씨엔지 062-363-9877 위드넷 070-5055-5381 ■ 전북/ 이원인포토 063-253-7733 ■ 전남/ 미경정보통신 061-333-0201 피닉스엔지니어링 061-681-5915
--	--	---	---

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회말)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <pre> graph LR A[메이커] --> B((①)) B --> C[수요자] </pre>
--	--	---

C C T V 카 메 라 (4)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격
한화비전			
◆NETWORK카메라			
QNB-5080RH	5M IR 하우징임체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징임체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징임체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
KND-15010R	5M IR 돌출, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈외곽보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15020R	5M IR 돌출, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈외곽보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15010R	5M IR 돌출, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈외곽보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
TNM-33020TDR	발열간격 2mm 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130℃(±5℃), AI 기반 얼굴 검출/측정	"	12,000,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 정동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR	"	15,600,000
TNM-C4940TDRG	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 정동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	"	16,200,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 정동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 정동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	18,000,000
TNM-C2712TDR	AI, 열화상 OVGA 1.2mm, 실화상 3MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	"	3,450,000
TNM-C2722TDR	AI, 열화상 OVGA 1.9mm, 실화상 3MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	"	3,690,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 불꽃감지센서 2개	"	18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 불꽃감지센서 1개	"	960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	"	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	"	16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ, 임체형, 3km	"	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI, 열화상 카메라 768×576, 384×288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI, 열화상 카메라 768×576, 384×288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI, 열화상 카메라 768×576, 384×288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 변별설치형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,320,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCS), WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	18,600,000
TNU-6324E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 컬러, 0.05Lux, B/W 0.05Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, Free Voltage, 방폭인증 IECE/ATEX/KCS, CC, CE/UKCA, WISEstream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	18,600,000
TNU-6324ER	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 컬러, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, Free Voltage, 방폭인증 IECE/ATEX/KCS, CC, CE/UKCA, WISEstream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	22,500,000
TNU-C7013RC	3M, AI, 코너마운트, 1/1.8형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	"	2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/시찰 거리 3~10m, 방범용 거리 (서터지동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도	"	1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/시찰 거리 8~22m, 방범용 거리 (서터지동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 25도	"	1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/시찰 거리 8~22m, 방범용 거리 (서터지동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 25도, PoE	"	1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/시찰 거리 3~10m, 방범용 거리 (서터지동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도, PoE	"	1,092,000
SPI-50	TNU-6320 발사기 (1SET 2대, 200M)	"	3,300,000
SBU-500WPM	TNU-6320 브라켓	"	660,000
TNU-L1230TE	2M 경량복스피드형, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCS), 본진 Ex db IIC T85℃ Db Db (IECE/ATEX/KCS), IP68, PoE	"	13,500,000
TNU-L2120E	2M 경량복스피드형, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCS), 본진 Ex db IIC T85℃ Db Db (IECE/ATEX/KCS), IP68, PoE	"	12,600,000
TNU-L2040E	2M 경량복스피드형, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCS), 본진 Ex db IIC T85℃ Db Db (IECE/ATEX/KCS), IP68, PoE	"	12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux (IR LED on), 32배(4.44~142.6mm), 야간 70m, WDR(120dB), ICR, IECE, ATEX, KCS, CC, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 bullet 32배(4.44~142.6mm), 야간 보정 (Defog, Day & Night) ICR, WDR(120dB), 하우징 임체형 (발/헤), IP67, IK10, CE2406, EX II 2 Gb, Ex db IIC T6 Gb IP67, Ex db IIC T80℃ Db	"	7,800,000
SBE-100TE	TNO-6321E 설치용 자재	"	111,000
SBF-100PM	플라우트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER 8)	"	660,000
SBP-K83E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플래시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭래디샤)	"	300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징임체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStrgemIP66/IK10	"	5,940,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	9,180,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징임체형 PTZ, 1/2.8형, 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStrgemIP66/IK10	"	5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징임체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간350M, WiseStrgem II, IP66/IK10, VPM 연동	"	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징임체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350MDIS, WDR, WiseStrgemIP66/IK10, VPM연동	"	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징임체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/IP66	"	4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	4,860,000
XNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	5,550,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	"	5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	"	6,960,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	"	7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,960,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	"	8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	"	9,000,000
XNP-L6252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	3,600,000
XNP-L6252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	3,750,000
XNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	3,900,000
XNP-L6322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	3,900,000
XNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	4,050,000
XNP-L6322R	2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,200,000
XNP-L6322RG	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	"	4,440,000
XNP-6320HG	2M 하우징임체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	4,455,000
XNP-6120HG	2M 하우징임체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징임체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징임체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10	"	1,917,000
XNP-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	2,310,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,881,000
XND-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인종 IR 돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인종	"	1,422,000
XND-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	"	630,000
XND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WISEstream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	630,000



본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화비전(주)
TEL.070-7147-8771~7 FAX.(031)8018-3715
부산영업소: (051)796-3216
대구영업소: (053)742-3098
광주영업소: (062)941-9559
대전영업소: (042)489-9840
A/S 및 기술문의: 1588-5772
홈 페이지: www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

■ 서울/ 디엔하이테크 02-2281-0015 디에스지엔하 070-7013-0099 삼영전자 02-2265-9697 ㈜메스디디지털 070-7729-3656 ㈜비상정복음선 070-7714-6881 ㈜세원인전시스템 02-703-4828 디에스조형성 02-6345-8000 ㈜아마비트피아 1566-7896 ㈜해나미디어랩스 02-3272-5005 ㈜에스엘글라자정보통신 02-867-0604 ㈜일성엔지니어링 02-785-4820 ㈜투윈시스템 1544-5764 디비에스앤스 02-718-6291	■ 서울/ ㈜이치아이 02-7077-2588 케이이비전 031-737-3500 두들 1566-7418 ■ 경기/ 세진전CCTV 02-3273-2707 에코엔텍 02-6382-1000 ㈜비상하이엔비 031-308-6154 ㈜에스케이코루션 031-8039-6003 디에스도메이커 1800-4812 에코엔 032-670-3715 ㈜에코인포인티비엘스 031-790-4606 ㈜제이테크 032-322-5846 에이치이케이 070-7716-0079 에스비시스템 031-409-0014 지에스조식엔지니어 031-452-6350-1	■ 대전/ ㈜아이 1544-8189 영남정보인 042-254-9966 ㈜비비비정보통신 042-632-7003 ㈜하이미디어 042-621-0301 ■ 대구/ 에코엔지니어 053-422-1046 조은전자 053-552-8802 에스비비 053-604-3177 로슨전자 053-942-8200 에스비하이젠 053-604-3456 ■ 울산/ 에이치이케이 053-383-6561 ■ 부산/ 삼성영상정보인 051-818-9680 에이치이비전 051-818-9670 에스케이비전시스템 051-311-3394 경희테크놀로지 051-868-8888	■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681 동양전자시스템 062-528-2453 ■ 광주/ ㈜유무사 062-366-5744 에코엔지니어지 062-363-9877 ㈜위드넷 070-5055-5381 ■ 전북/ ㈜라인인포 063-253-7733 ■ 전남/ 미경정보통신 061-333-0201 핀텍스(지나이어랩) 061-681-5915
---	--	--	--

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ————— ① ————— 수 요 자

C C T V 카 메 라 (5)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화비전 ◆NETWORK카메라			
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	대	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	"	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	"	1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	"	828,000
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	828,000
XNO-6085R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,971,000
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형, 0Lux, 4.1~16.4mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	"	2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	"	1,848,000
XNO-16120R	2M IR 불렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈	"	1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	"	1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,422,000
XNO-6090RH	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	"	1,860,000
XNO-6081RHP	2M IR 하우징 일체형 차량번호 인식, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)	"	3,468,000
TNO-6071RHP	2M IR 하우징 일체형 차량번호 인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 투광기 필수	"	3,600,000
XNO-6080R	2M IR 하우징 일체형 번호판, 자동 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전망, 시속 70km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	"	6,000,000
XNO-16080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10, POE전용	"	1,320,000
XNO-6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	"	1,059,000
XNO-16020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	660,000
XNO-2010RM	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10	"	531,000
XNO-6010R	2MIR부착형프로그래밍가능, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 8000mAh	"	3,900,000
XNZ-6320A	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	660,000
XNZ-16320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	2,280,000
XNZ-6320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	2,280,000
XNZ-16320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	"	2,400,000
XNB-6005	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	"	2,400,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	1,488,000
KNP-2120H	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	"	1,158,000
KNO-2120R	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동	"	2,148,000
KNO-2080R	2M IR 불렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM 연동	"	1,785,000
KNO-2010R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,320,000
XNO-16120RG	2M IR 불렛, 0Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈	"	1,584,000
ONO-6012RG	2M TTA인종 IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	"	729,000
ONO-8010RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	441,000
ONO-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도류, TTA	"	690,000
KNO-5020RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	1,455,000
KNO-12022R	5M IR 불렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA	"	1,140,000
KND-2080R	2M IR 불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-12020R 단종)	"	420,000
KND-2020R	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,320,000
QND-6012RG	2M IR 불렛, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	630,000
QND-6082RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	441,000
QND-8010RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	990,000
KND-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	"	690,000
KND-5020RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	"	1,455,000
KND-2020R	5M IR 불렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	"	1,140,000
KND-12012R	2M TTA인종 IR 불렛, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	660,000
KND-2000G	2M IR 불렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	"	420,000
QND-6011	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	"	1,254,000
QND-6022R	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE	"	420,000
QND-6012R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000
QNV-6082R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000
QNV-6080R	2M IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,101,000
QNV-6012RG	2M AI IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,050,000
QNV-C8011RMG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	696,000
QNV-6012R	5M IR 열물마스트링용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10, TTA	"	960,000
QNO-6080R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	630,000
QNB-2080RH	2M AI 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,140,000
QNO-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,191,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	"	420,000
QNO-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	531,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	"	420,000
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	"	729,000
◆NVR			5,610,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	"	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	16,500,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	"	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(PAI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	"	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(PAI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	"	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	"	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	"	7,500,000
XRN-K820S-4T	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	2,430,000
XRN-K820S	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	1,950,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시), 서버용 HDD사용	"	12,600,000
XRN-K6410RB260	64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	16,410,000
XRN-3220B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	9,000,000
XRN-3220B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	9,900,000
XRN-6420RB2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	15,000,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	"	2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부통제시스템 지원	"	3,465,000
XRN-426S-1T	4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	1,650,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	15,000,000
XRN-6410B4-60	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시), 서버용 HDD사용	"	17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	12,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동 시)	"	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	"	1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD슬롯 2개, ARB	"	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	"	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	"	990,000

(단위 : 천원/대) C C T V 카 메 라 (6) (업자공표가격)

품 명	규격	가 격	가 격 ①	품 명	규격	가 격	가 격 ①
한화비전				한화비전			
◆NETWORK 스위치 / IP 송수신기 / 소프트웨어				◆ACCESSORY			
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	2,760	2,760	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SPF 4PORT, MANAGEMENT	990	990
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	1,092	1,092	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SPF 4PORT, MANAGEMENT	840	840
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 6CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980	1,980	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	900	900
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300	3,300	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SPF 2PORT, UNMANAGEMENT	750	750
AIA-C01SF0	여러색상의 안전도, 안전조각미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전선 SIW	1,200	1,200	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at + SPF 1포트	255	255
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI팩	330	330	SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 거, 1km 무선 전송, IP66, 700MHz, WPA2/AES-256(암호화)보안 알고리즘 적용	1,488	1,488
AIA-C01FAC	공공안전: 차량 및 사람 감지, 가상선 차침범행, 가상영역배회침범등어감나감, 비상구 관리 기능, 자체화 속도 감지, 쓰러짐 감지, 자체화 및 사람 감지, 침입자, 화재 및 침범, 히트맵, 4개월 관리	825	825	SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056	1,056
AIA-C01RET	리테일 비즈니스: 사람 및 쇼핑카트 감지, 가상선 차침범행, 가상영역배회침범등어감나감, 쇼핑카트 및 사람 구분형	330	330	SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825	825
AIA-C01TRF	고급: 차량 감지 및 분류, 버스, 오토바이, 자전거, 오토캐시, 차량 속도, 교통체증, 침범차량, 방해차량, 차량 및 사람 구분형, 행렬형 차량 구분, 차량 4개월 관리, 차량 히트맵 및 사람 색상인식도, 안전 조각미착용 상황 등식별	825	825	SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치	474	474
SSW-BM01L	백업마스킹 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900	3,900	SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477	477
SSW-VD10L	Virtual Matrix	3,300	3,300	SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치	330	330
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	4,356	4,356	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162	162
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	10,890	10,890	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162	162
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K AI 카메라 상능)	6,000	6,000	THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257	1,257
AIA-BDPM2	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원(1920×1080, 640×480, 640×360), 출력 10fps, 1 Copr, 광 8ch	6,600	6,600	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431	1,431
◆아날로그 카메라				THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블을 송수신기	420	420
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	399	MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	390	390
HCD-7010RA	4M AHD IR동, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	399	MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270	270
HCD-7020RA	4M AHD IR동, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	399	SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135	135
HCD-7070RA	4M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	795	SHB-3801	QNO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈	150	150
HCD-7010RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	432	STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132	132
HCO-7020RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	432	STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66	66
HCO-7070RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	795	STB-401	벽부형 브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48	48
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894	894	SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징	390	390
HCD-6080R	2M AHD IR동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 자동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531	531	SHD-1520FW	PTZ카메라 매립형 실내용 하우징	366	366
HCD-6020R	2M AHD IR동, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	276	SHP-3000F4	2M IR 돔/반달용 전용 매립형하우징	84	84
HCD-6010	2M AHD 돔, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276	276	SBO-632SMW	블랙 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132	132
HCV-6080R	2M AHD IR반달동, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 자동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660	660	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111	111
HCO-6080R	2M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 자동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543	543	SBP-300BW	Wall Mount Base	60	60
HCO-6020R	2M AHD IR불렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	276	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330	330
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	276	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111	111
HCZ-6301	2M 1/28형 AHD 중형박스 30배46~15cm 광학줌, 영상전송 최대 500m, 영상출력 AHD, CVBS, 최소 저조도 3m	414	414	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330	330
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	1,200	1,200	SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630	630
◆DVR				SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트	597	597
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	3,150	SBP-300PMW2	PTZ / 반달 꼴 마운트	120	120
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	2,850	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 꼴형 마운트(알루미늄)	129	129
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	2,550	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51	51
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	1,260	SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168	168
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	1,050	SBP-160HWM1	한화비전, XNV-C683/C783/C883/C983, PNM-4688R/NV9818R, XNV-C683/783/883/983R, XNP-9015/9010용	60	60
◆LENS				SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135	135
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	300	SBP-187HWMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57	57
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780	780	SBP-156HWMW	PTZ Plus & 기존 브라켓 결합 마운트	84	84
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	210	SBP-122WM	몰드 박스(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓	54	54
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	267	SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75	75
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	273	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 씰샷	84	84
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	273	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8014	80	80
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273	273	SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51	51
◆모니터				SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51	51
SMT-5010	50" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950	1,950	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51	51
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850	2,850	SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 씰샷	51	51
SMT-5510	55" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250	2,250	SBP-301HWM3	한화비전, XNV-C683/C783/C883/C983, PNM-4688R/NV9818R, XNV-C683/783/883/983R, XNP-9015/9010용	51	51
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150	3,150	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 바스	420	420
SMT-2212	22형LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	660	660	SBP-301HWM3	걸이형 마운트, PTZ	51	51
◆CONTROLLER				SBP-250HWMW	Hanging 마운트, PNM-9031/C9022/C16083/C32083	96	96
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565	2,565	SPM-4210	네트워킹/IO박스, RJ-45 1포트, 입출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력1개, PoE 전원인, 45W	330	330
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500	1,500	SNO-100B1	블랙 카메라용 Back Box	102	102
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990	990	SBO-140BW	Q AI 블랙 카메라용 Back Box	102	102
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630	630	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108	108
				SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 J브라켓	108	108
				SBO-500PM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트	54	54
				TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈	1,200	1,200
				SBC-165W	비상벨 스낵커버	45	45
				SBS-165TM	비상벨 릴트 마운트	45	45
				SHS-165F	매립형 하우징	150	150
				SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216	216
				SPP-C7200	Q AI Dome 용 오디오/알람 케이블	900	900
				SPP-C7400	Q AI Vandal 용 오디오/알람 케이블	900	900
				SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600	600
				SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660	660
				SPA-B1000	IP 오디오 브리지, 지원 오디오 포맷 : 파일스트리밍-WAV, MP3	2,340	2,340
				◆스피커			
				SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700	2,700
				SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700	2,700
				SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,089	1,089
				SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,089	1,089
				SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782	1,782
				SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782	1,782
				SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376	2,376
				SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376	2,376
				SPA-P100B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	1,320	1,320
				SPA-P100W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	1,320	1,320
				SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780	3,780
				SPA-D2000	스피커 모듈	1,620	1,620
				SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	6,600	6,600
				SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880	11,880