


## 출하검사 결과 성적서

Model	Vandal Dome [SCV-2081]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[ ]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[ ]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	커넥터 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	PCB 납땜상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
화질 특성	수평해상력	600TVL 이상일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	Focus 상태(2.8~10mm)	근/원거리 초점이 맞을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	역광 동작상태	역광보정 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	OSD 메뉴 검사	한글 OSD 작동이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	방진/방수 등급	IP66 등급 만족할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	원격제어	COAX 제어 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	0.000002Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신 뢰 성	Day&Night 동작	주/야간 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	소비전력	최대 3.5W 이내일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	전원착탈시험(10 회)	Latch Up 등 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간이상	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	작동보증전압	AC 24V, DV 12V ±10%	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 □Acc □Rej □( )	출하지		해외규격	□UL □CE □( )	포장단위(무게)	수량( ) 무게( )
	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □( )	커넥터	□유( ) □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유( ) □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □( )	L 렌치	□유( ) □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List( 매), 불합격통보서( 매), 시정조치요구서( 매), 성능평가결과서( 매)				