




## 출하검사 결과 성적서

담당	부서장
	

Model	1.3M N/W PTZ [SNP-5200H]	Lot Size ; 300	AQL		Defect	
	Buyer [                      ]	Sample ; 100	G2	Major - 0.65		
Date	y (     )m. (     )d	Lot No ;		Minor - 2.5		
Ser. No	~	Inspector ;	S1	Effici.- 2.5		

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	PCB 및 납땜상태	냉납,미납,FLUX 등이 없을 것.	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	RJ-45 커넥터 조립	들뜸 및 조립에 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
네트워킹	1.3M COMS	1.3M COMS 센서일것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	유동,고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	영상 출력 상태	1280X720 30fps 전송	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
기능특성	OSD Menu 검사	설정/실행/취소시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	20배 줌 동작 상태	4.45~89mm 줌렌즈 동작 여부	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	SD 카드 저장	이벤트 SD 카드 저장 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	IP 프로토콜	IPv4, IPv6 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	P/T/Z 동작 검사	콘트롤 조정 따라 동작 할 것.	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	RS-485 제어	RS-485 제어 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	지능형 영상 분석	지능형 영상 분석 기능 동작할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	영상압축 전송 상태	H.264, MPEG4 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	저조도 특성	0.001LUX에서 영상재현 될것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	전원 동작	POE+ 기능 지원할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
신뢰성시험	DAY&NIGHT 동작	주야간 D&N 동작 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	정격전원, 소비전력	동작시AC 24V, 52W	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	방진방수	IP66(하우징 일체형)	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	아날로그 출력	BNC 출력 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	네트워크 매니저	웹뷰어 및 NETi VIEWER	OK	OK	OK	0/100	OK,NG

포장 검사 결과  □Acc □Rej □(   )	출하지		해외규격	□UL, □CE, □(   )	포장단위(무게)	C수량(   ),무게(   )
	System	□Ntsc, □Pal	원산지	□Korea, □(   )	컨넥터	□유(   ), □무
	전원사양	AC 24V	Adapter사양	□AC, □DC	IRIS Jack	□유(   ), □무
	코드Type		사용설명서	□국문, □영문, □(   )	L렌치	□유(   ), □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨: 불량list(    매), 불합격통보서(    매), 시정조치요구서(    매), 성능평가결과서(    매)				