


출하검사 결과 성적서

Model	5M N/W IR Bullet[XN0-8030R]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립	CMOS 소자	500 만, 1/1.8 형 CMOS 소자일 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	PCB 납땜 상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	커넥터 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
화질 특성	해상도	최대 2560x1920 표현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	역광 동작상태	BLC, WDR 정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	화이트 밸런스	정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	렌즈	4.6mm 고정 초점 렌즈 일것	OK	OK	OK	0/10	OK
제어	네트워크	네트워크 연결에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	지능형 비디오	동작탐지 기능이 가능할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
기능 특성	오디오 입출력	오디오 입출력 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
전원	소비 전력	최대 9.3W(12VDC), 최대 10.3W(PoE)일 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	작동 보증 전압	12VDC \pm 10%, PoE(IEEE802.3af)	OK	OK	OK	0/10	OK
신뢰성	DAY & NIGHT 동작	동작 이상 없을 것, IR 정상동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	전원 탈락 시험(10 회)	Latch Up 등 이상 동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	부가 기능	프라이버시 기능 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	간이 진동 시험	60초 동안 진동 시험	OK	OK	OK	0/10	OK
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 \pm 20%, 2시간 이상	OK	OK	OK	0/10	OK
	내충격시험(3 회)	Noise 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK

포장검사 <input type="checkbox"/> Acc <input type="checkbox"/> Rej <input type="checkbox"/> ()	출하지		해외규격	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	<input type="checkbox"/> NTSC <input type="checkbox"/> PAL	원산지	<input type="checkbox"/> KOREA <input type="checkbox"/> ()	커넥터	<input type="checkbox"/> 유() <input type="checkbox"/> 무
	전원사양	<input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V	어댑터	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	IRIS Jack	<input type="checkbox"/> 유() <input type="checkbox"/> 무
	코드 Type		사용설명서	<input type="checkbox"/> 국문 <input type="checkbox"/> 영문 <input type="checkbox"/> ()	L 렌치	<input type="checkbox"/> 유() <input type="checkbox"/> 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				