

【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】
--	--	-------------------

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (7)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9311RG	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, TTA		3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNO-A9082R	AI 4K IR 돌렛 1/1.2형 8MP CMOS, 5.9~13.3mm(2.25배) 전동 가변초점, 야간 60M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		3,024,000
PNV-A9082RZ	AI 4K IR 돌렛 1/1.2형 8MP CMOS, PTRZ, 5.9~13.3mm(2.25배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		3,168,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI가능(베스트샷, 객체감지 외)		1,818,000
PNB-A9092	AI, 8MP, 1/1.2형, 15~50mm(3.33배), Color 0.03Lux, 최대 30fps, WiseStream, WDR 120dB, Bestshot, SBOM		2,640,000
PNO-A6081R	2M IR 돌렛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI가능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI가능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A9082RV	AI 4K IR 돌렛 1/1.2형 8MP CMOS, 5.9~13.3mm(2.25배) 전동 가변초점, 야간 60M WDR 120dB, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		3,024,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돔, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI가능(베스트샷, 객체감지 외)		2,310,000
TNO-A26081	26MP(6K) AI Bullet, 28.3mm 1.8" CMOS, 55~250mm(4.54x) manual varifocal, IP66, IK10, NEMA4X, TPM, AI 객체감지		33,000,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA		3,000,000
TNO-C8083E	5M AI IR 돌렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		6,300,000
TNO-C8083EG	방목, 5M AI IR 돌렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		6,600,000
PNM-C9022RV	2M IR 돌렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR		3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		6,000,000
PNM-C20000QB	AI 2MP * 4CH 헤드브라형 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream, HDMI 지원		1,800,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 * 4대		11,400,000
XNB-6002	WN7 렌즈브라형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm*4, IP66, IK10		4,500,000
XND-8080R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인출 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,092,000
XNO-8080R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인출		1,440,000
KNO-C6084RS	AI 2M IR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), 말하는 CCTV		1,410,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,700,000
XND-A8084RV	AI 5M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3mm(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 객체용 플라스틱 사용, Bestshot, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,178,000
XND-A9084RV	AI 8M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 객체용 플라스틱 사용, Bestshot, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,622,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-6083R	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돔, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,220,000
XNP-C9303RWG	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		12,067,000
XNP-C8303RWG	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		9,600,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		7,350,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		8,550,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,100,000
XNP-C6403RWG	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		6,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 핸드오버, 복도류, 안개 제거		2,610,000
XNO-A8084R	AI 5M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3mm(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,199,000
XNO-A9084R	AI 8M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,646,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XNV-A8084R	AI 5M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3mm(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 객체용 플라스틱 사용, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,409,000
XNV-A9084R	AI 8M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 객체용 플라스틱 사용, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM		2,934,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNV-6022R	2M IR반달돔, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,190,000
KNO-5080R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,190,000

한화비전 본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주) TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715 부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈 페이지 : www.hanhwvision.com		대한민국 CCTV No.1	
서울 / 대영하이테크 디에스지엔(주) 02-2281-0015 삼형전자(주) 070-7013-0099 (주)베스트디지털 02-2265-9697 (주)비상정보통신 070-7729-3656 (주)세원안전시스템 070-7714-6881 (주)세호영상 02-703-4828 (주)아파트피어 02-6345-8000 (주)에니씨엔엑스 1566-7896 (주)에니씨엔엑스 02-3272-5005	서울 / (주)에스엠플라스팅 (주)정성엔지니어링 02-867-0604 (주)투윈스컴 02-785-4820 (주)티에스엑스 1544-5764 (주)티제이원 02-718-6291 씨아이즈(주) 02-707-2588 (주)두 현 031-777-3500 1566-7418	경기 / 성진CCTV (주)안단체 02-3273-2707 (주)세한이앤씨 02-6382-1000 (주)아베코솔루션 031-308-6154 (주)신우코넷 031-8039-6003 (주)영 전 1800-4812 (주)인포인네트웍스 032-670-3715 (주)재이제이 031-790-4606 (주)지인테크 032-322-5846 070-7116-0079	

【가격해설】	【주 기】	【조사단계】
● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	* 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	① 메이커 — ② — 대리점 — ③ — 수요자

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
ONE-C9013RL	플래이어, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10		1,200,000
ONE-C8013RL	플래이어, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10,		900,000
OND-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m		660,000
ONO-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10		660,000
OND-C8023R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m		780,000
ONO-C8023R	5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10		780,000
ONV-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m, IP66, IK10		840,000
ONV-C9083R	8M AI IR 반달돔, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10		2,010,000
ONV-C8083R	5M AI IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10		1,380,000
ONV-8010R	5M IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10		828,000
ONO-C9083R	8M AI IR 볼렛, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10		2,010,000
ONO-C8083R	5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10		1,380,000
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66		1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.5mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR (120dB), IP66		795,000
KND-15010R	5M IR 돔, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR (120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-C3620TDR	발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 열결 검출/측정		12,000,000
TNM-C4940TDR	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		15,600,000
TNM-C4940TDRG	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA		16,200,000
TNM-C4950TDR	AI 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TDR	AI 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		18,000,000
TNM-C2712TDR	AI 열화상 QOVGA 1.2mm, 실화상 3MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5°C)		3,450,000
TNM-C2722TDR	AI 열화상 QOVGA 1.9mm, 실화상 3MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5°C)		3,690,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~1.1mm, IR 30m, 볼록감지센서 2개		18,000,000
TNP-A6550RW	AI 2MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/2.8형, 4.75~261.4mm(55배), IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍속 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM		12,000,000
TNP-A9430RW	AI 8MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/1.8형, 6.1~262.4mm(43배), OIS 렌즈, IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍속 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM		18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼록감지센서 1개		960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1Km		13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스맛온도 체크, 1Km		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Km		26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNV-C8013RW	5M IR 벽면설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10		1,320,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		18,600,000
TNU-6324E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		20,460,000
TNU-6324ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 200M, Free Voltage, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		24,660,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 25도, PoE		1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방식 각도 60도, PoE		3,300,000
SPI-50	TNU-6320 반사기(1SET 2대, 200M)		660,000
TNU-500WM	TNU-6320 반사기		660,000
TNU-12320E	2M 경량방폭스피드 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb IECEx/ATEX/KCs, 분진 Ex tb IIC T85°C Db IECEx/ATEX/KCs, IP68, PoE		13,500,000
TNU-12120E	2M 경량방폭스피드 돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb IECEx/ATEX/KCs, 분진 Ex tb IIC T85°C Db IECEx/ATEX/KCs, IP68, PoE		12,600,000
TNU-12040E	2M 경량방폭스피드 돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb IECEx/ATEX/KCs, 분진 Ex tb IIC T85°C Db IECEx/ATEX/KCs, IP68, PoE		12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux (IR LED on), 32배(4.44~142.6mm), 야간 70m, WDR (120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L착용, 와이퍼 장착		8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6mm), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (벤/히터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIC T80°C Db		7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		111,000
SBE-100PM	폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)		660,000
SBP-K83E	TNO-C8083E 설치 자재서리 (방폭플렉시블 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭레듀사)		300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 줌리 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStream IP66/IK10		5,940,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.6MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream IP66/IK10		5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 줌리 0.0004lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350MDIS, WDR, WiseStream IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66		4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
XNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,550,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		6,960,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA		7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
XNP-C9253R	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA		9,000,000
XNP-L6252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,600,000
XNP-L6252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
XNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
XNP-L6322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
XNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
XNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
XNP-L6322RG	2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,440,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,917,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000



대한민국 CCTV No.1

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)

TEL. 070-7147-8771~7
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216

대구영업소 : (053)742-3098

광주영업소 : (062)941-9559

대전영업소 : (042)489-9840

A/S 및 기술문의 : 1588-5772

홈 페이지 : www.hanwhavision.com

경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014

지एस주식회사 031-452-6350-1

대전 / (주)사 이 1544-8189

(주)중부보안 042-254-5966

(주)하나월드정보통신 042-632-2003

(주)케이아이티 042-621-0310

대구 / 에이전자 053-422-1046

조아전자(주) 053-552-8802

(주)모비디 053-604-3177

대구 / (주)삼주전자 053-942-8200

(주)신화전자 053-604-3456

울산 / 에이치씨테크(주) 053-383-5651

부산 / 삼성영상보안(주) 051-818-9680

(주)엑스텍 051-802-0770

(주)케이비씨솔루션 051-311-3394

평화텔레콤(주) 051-868-8888

경북 / 영남정보통신(주) 054-220-4681

광주 / 동원안전시스템(주) 062-528-2453

광주 / (주)나우시스템 062-366-7541

(주)대명엔지 062-363-9877

(주)위드넷 070-5055-5381

전북 / (주)라인인포 063-253-7733

전남 / 미래정보통신 061-333-0201

파비스엔지니어링(주) 061-681-5915


【가격해설】

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

【주 기】

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
XND-6080R	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인증 IR동, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,422,000
XND-6020R	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버		630,000
XND-6010	2M 동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		630,000
XNV-6123R	AI, 2M IR반달롬, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거		2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달롬, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인증 IR 반달롬, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08		1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달롬, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA		1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달롬, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		828,000
XNV-6012	2M 반달롬, 0.0055Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M 반달롬, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		828,000
XNO-6085R	2M IR 볼렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,971,000
XNO-6085RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거		2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거		1,848,000
XNO-L6120R	2M IR볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈		1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인증 IR볼렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,422,000
XNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		1,860,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)		3,468,000
TNO-6081RLP	2M IR 하우징일체형 차량번호인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 투광기 필수		3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징일체형 번호판, 차종 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m		6,000,000
XNO-6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10		1,320,000
XNO-L6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용		1,059,000
XNO-6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNO-L6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10		531,000
KNO-2010RM	2MIR 부착형 무선영상송수신, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh		3,900,000
XNO-6010R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)		2,280,000
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)		2,280,000
XNZ-6320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA		2,400,000
XNZ-L6320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA		2,400,000
XNB-6005	M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,158,000
KNP-2120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동		2,148,000
KNO-2120R	2M IR볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM 연동		1,785,000
KNO-2080R	2M IR볼렛, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		1,320,000
KNO-2010R	2M IR볼렛, 0Lux, 2.4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		660,000
XNO-L6120RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈		1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인증 IR볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		729,000
QNO-6012RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
QNO-8010RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰, TTA		690,000
QNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
KNO-5020RG	5M IR볼렛, 0Lux, 3.7mmWiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,140,000
KNO-L2022R	2M IR볼렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R(단종)		420,000
KND-2080R	2M IR동, 0Lux, 2.8~12mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR동, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		630,000
QND-6012RG	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		441,000
QND-8010RG	5M IR 동, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰, TTA		690,000
QND-6082RG	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		990,000
QND-8080RG	5M IR 동, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동가변초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰, TTA		1,455,000
KND-5020RG	5M IR동, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA		1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인증 IR동, 0Lux, 4mmWiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
KND-L2012R	2M IR동, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동		420,000
KNB-2000G	2M TTA인증 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		1,254,000
QND-6011	2M 동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도뷰, POE		420,000
QND-6022R	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
QND-6012R	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
QNV-C6083R	2M AI IR반달롬, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,050,000
QNV-6012RG	2M TTA인증 IR 반달롬, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		696,000
QNV-C8011RMG	5M IR 얼굴마스킹용 반달롬, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		960,000
QNV-6012R	2M IR동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		630,000
QNO-C6083R	2M AI IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,140,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,191,000
QNO-6022R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66		531,000
QNO-6012R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)		729,000
QNP-6320HS	2M 하우징일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테리리스 스틸		5,610,000

【가격해설】	【주 기】	【조사단계】
● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	* 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	① 메이커 ② 대리점 ③ 수요자

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NVR		
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	18,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	16,500,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	7,500,000
XRP-4110G2	36CH VMS S/W 탑재 TTA 서버형 NVR, HDD 8 SATA 지원, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	10,710,000
XRP-4210G4	72CH TTA 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	27,000,000
XRN-K820S-4T	12CH TTA 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	36,000,000
XRN-K820S	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	2,430,000
XRN-K1620SB-12	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	1,950,000
XRN-K3210B4-30	16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	4,740,000
XRN-K6410RB260	32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용	12,600,000
XRN-3220B2-30	64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	16,410,000
XRN-3220RB2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,000,000
XRN-6420RB2-60	32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	9,900,000
TRM-410S	64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	15,000,000
XRN-426S-1T	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	2,409,000
XRN-6420DB4-60	4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP-CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	1,650,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	18,600,000
XRN-6420B2-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	17,100,000
XRN-3220B4-30	64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 80TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	15,000,000
XRN-1620SB1-12	32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	12,000,000
XRN-1620B2-12	64CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	4,500,000
XRN-820S-4T	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	4,350,000
XRN-420S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	2,310,000
XRN-430S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,260,000
ORN-1630S-6T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,080,000
ORN-830S-4T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, ARB	3,300,000
ORN-430S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	1,860,000
ORN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	1,110,000
▶ NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPD-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
AIA-C01SFO	여러색상의 안전조, 안전조기 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	1,200,000
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI패	330,000
AIA-C01FAC	공공안전관리, 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(매회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 소리감 감지, 지게차 및 사람간 거리감지, 물 감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리	825,000
AIA-C01RET	리테일 비즈니스 AI패 : 사람 및 소매통 카운팅 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(매회/침입/들어감/나감), 소매통 및 사람 카운팅 (성별 계수 포함), 소매통 카드 및 사람 히트맵, 소매통 카드 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지	330,000
AIA-C01TRF	교통 AI패 : 차량 감지 및 분류(차, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거), 오주행 차량, 차량 속도, 교통제출, 멈춘 차량, 보행자 감지, 차량 및 탑승원 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵, 여러 색상의 안전조, 안전 조끼의 미 착용 상황 등식 식별	825,000
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동	4,356,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이얼) 연동	10,890,000
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상용 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000
AIA-BDPM2	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920*1080, 640*480, 640*360), 출력 10fps, 15fps, 1 Copy 당 8ch	6,600,000
▶ 아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR들, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR들, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR들, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR들, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR들, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCD-6010	2M AHD 들, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR반달들, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR볼렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR볼렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCZ-6301	2M AHD 줄 박스, 30배 광학축, ICR Day&Night, SD출력지원, 최소 지근 거리 5m	1,200,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
▶ DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶ LENS		
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB8), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB8), 4.6mm	273,000
▶ 모니터		
SMT-5010	50" UHD 열가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850,000
SMT-5510	55" UHD 열가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150,000
SMT-2721D	27형 FHD, SPD-152 탑재, HDMI, 듀얼 모니터 복제/확장 가능	2,760,000
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1920*1080	660,000
▶ CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000


【가격해설】

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

【주 기】

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】




[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶HDD			
SPZ-10301TW	10TB HDD, WUS721010ALE6L4, XRP/PRP 용		2,400,000
SPZ-10310TW	10TB HDD, WD102PURA-64CHRY0, 3.5인치		1,932,000
SPZ-12320TS	12TB HDD, ST12000NM002H, XRP용		2,736,000
SPZ-16310TS	16TB HDD, ST16000NM002H, XRP용		1,950,000
SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치		330,000
SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치		690,000
SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치		690,000
SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치		1,251,000
SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치		1,695,000
▶ACCESSORY			
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT		990,000
SPN-22242	24CH L2 광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT		900,000
SPN-22281P	28CH L2 광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet 12포트+SFP 28 PORT, 10기가비트 SFP+4 PORT, MANAGEMENT		2,490,000
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT		840,000
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT		900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT		750,000
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트		255,000
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용		1,488,000
SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치		1,056,000
SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치		825,000
SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치		474,000
SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치		477,000
SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치		330,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기		162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기		162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비		1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기		1,431,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기		420,000
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)*149(H)*562(D)		390,000
MHG-200B	실내하우징, 178(W)*149(H)*562(D)		270,000
SHB-3600	실내하우징, 138(W)*105(H)*481(D)		135,000
SHB-3801	QNO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈		150,000
STH-500	실내하우징, 144(W)*100(H)*500(L)		132,000
STH-200	실내하우징, 109(W)*92(H)*348(L)		66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)*108(H)*365(D)		48,000
SHP-1680F	PTZ/PTRZ 카메라 실내 매립형 마운트		201,000
SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징		390,000
SHP-1520FW	PTZ카메라 매립형 실내용 하우징		366,000
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)		201,000
SHD-3000F4	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징		84,000
SBO-632SMW	블렛 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)		132,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트		111,000
SBP-300BW	Wall Mount Base		60,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트		111,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트		330,000
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트		597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트		120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)		129,000
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H		51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)		168,000
SBP-160HWM1	걸이형 마운트, XND-C6083/C7083/C8083/C9083, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083/7083/8083/9083R, XNF-9013/9010용		60,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트		135,000
SBP-156HWM	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트		84,000
SBP-122WM	몰드브래이스웨이)전용 돔카메라 브라켓		54,000
SBP-125WMW1	TNM-C2712/C2722 벽부형 및 폴형 브라켓		108,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)		75,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010		84,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달		51,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트, O 돔		51,000
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P/X 돔		51,000
SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 썬실드		51,000
SBP-301HWM3	걸이형 마운트, PTZ		51,000
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스		420,000
SBP-120WMW	돔카메라 Wall 마운트 / Q시리즈 White		39,000
SBP-122HWM	행잉 마운트/Q시리즈 White		51,000
SBP-050NBW	SBP-300NB 대체, 설치용 박스		462,000
SBP-050PMW	SBP-050NBW 용 Pole Mount		99,000
SBP-300LMW	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트		630,000
SBP-300WMW1	Wall 마운트 SBP-300WM1 White		111,000
SPM-4210	네트워크 I/O박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W		330,000
SBO-100B1	블렛 카메라용 Back Box		102,000
SBO-140BW	Q AI 블렛 카메라용 Back Box		102,000
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 J브라켓		108,000
SBO-500PM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트		54,000
TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈		1,200,000
SBC-165W	비상벨 스킨커버		45,000
SBS-165TM	비상벨 릴트 마운트		45,000
SHS-165F	매립형 하우징		150,000
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)		216,000
SPP-C1900	QNV-C6083R 용 HDMI 케이블		240,000
SPP-C7200	Q AI Dome 용 오디오/알람 케이블		90,000
SPP-C7400	Q AI Vandal 용 오디오/알람 케이블		90,000
SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)		600,000
SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이어 제품, PNM-9322 제품)		660,000
SPA-B1000	IP 오디오 브리지, 지원 오디오 포맷 : 파일스트리밍-WAV, MP3		2,340,000

【가격해설】 ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	【주 기】 * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	【조사단계】 
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(12)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	가 ① 격
▶ 스피커 SPA-H200B SPA-H200W SPA-C100B SPA-C100W SPA-C200B SPA-C200W SPA-W200B SPA-W200W SPA-P100B SPA-P100W SPA-M1000 SPA-D2000 SPA-S1000 SPA-S2000 ▶ 주차관제/유도 MMA-S2020 MMA-S2020R MMA-N20D MMA-N20DR MMA-N20 MMA-N20R MMI-L640 MMC-V9080R MME-BC200 MME-SC208 MME-SC214 MMA-S1010 MMA-S1010R MMA-D1010 MMA-N10 MMI-600R MMC-O6080R TNO-6070RHLF MME-AG300 MME-AG400 MME-AG900 MGC-F9010LI MGC-D8080LI MGC-D8080 MGL-D8080 MGS-P4110B2 MGS-P4210B4 MGS-W3010 TNF-9010 MGC-F9011LI MGC-F9013LI MGP-E110W MGP-E120W MGP-E130W MGP-E140W MGP-E150W MGP-E160W MGP-F100BB MGP-F100LB MGP-F100BR MGP-A100BB MGP-A100BL MGP-A100BR MGP-FM0111NG MGP-FM0121NG MGP-FM0131NG MGP-FM0141NG MGP-FM0151NG MGP-FM0161NG MGP-FM0171NG MGP-FM0181NG MGP-AM1101NC MGP-AM1102NC MGP-AM2201NC MGP-AM2202NC MGP-EL1201NG MPO-M100P MPO-M100L MPO-M100C SSM-ST49 SSM-ST50 MMP-M041L MMP-M082W KSP-0003 KSP-0003S KLL-040A-80W KSP-C1001R MGP-B100W SJ-E100 SJ-E200 SJ-E300 SJ-E400 SJ-E500 SJ-E600 SJ-FA101 SJ-FA102 ▶ 오디오 비전 SPS-A100M	Horn형 네트워크 스피커 블랙 Horn형 네트워크 스피커 화이트 천정형 네트워크 스피커 블랙 천정형 네트워크 스피커 화이트 천정형 네트워크 스피커 블랙 천정형 네트워크 스피커 화이트 벽걸이형 네트워크 스피커 블랙 벽걸이형 네트워크 스피커 화이트 팬던트형 네트워크 스피커 블랙 팬던트형 네트워크 스피커 화이트 네트워크 마이크 스피커 모듈 네트워크 스피커/마이크 운영 서버 네트워크 스피커/마이크 운영 서버 통합형 싱글번호인식기, 800만화소 AI카메라(IP66), 딜러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도 통합형 싱글번호인식기, 800만화소 AI카메라(IP66), 딜러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도 전광판 일체형 주차차단기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도 전광판 일체형 역방향 주차차단기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도 주차 차단기, BLDC 모터 1~5초, IP46, 차단바 별도 역방향 주차 차단기, BLDC 모터 1~5초, IP46, 차단바 별도 터치형 인터폰(KIOSK), 10.4" 터치스크린, 세대방문 비밀번호 지원, 경비실 통화, 음성노이즈제거기술 적용, IP46 차량번호인식 카메라, 800만화소 번호인식 카메라, 딜러닝 번호인식, IP66 MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 브라켓 MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스펀드, 높이 785mm MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스펀드, 높이 1,385mm 통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딜러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판 통합형 싱글번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딜러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향 통합형 듀얼번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딜러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판 주차차단기, BLDC 모터, 1~5초 동작 IP46 방문차량 인터폰, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출력스피커 보조번호인식 카메라, 천정,벽부,바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식 차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m 양면 LED 일자형 차단바 3m 양면 LED 일자형 차단바 4m 양면 LED 골절식 차단바 (3m), 커스텀 제작 Kit 포함 전방위 유도카메라, 12M화소, 2분할6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08 단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08 단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08 LED주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08 주차유도서버, 36개 주차유도 카메라 등록, 400MBps. 주차유도서버, 64개 주차유도 카메라 등록, 400MBps. 주차유도 워크스테이션, 4개 mDP모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생 1,200백만화소 Edge AI 주차유도 만공차 카메라, 6가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 기능 1,200백만화소 Edge AI 주차유도 만공차 카메라, 6가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 기능 1,200백만화소 Edge AI 주차유도 만공차 카메라, 6가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 기능, 주차가능대수 표출 연동 입구·중합·충돌·안내판(1개층), 사이즈(mm) : 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판(3층), 사이즈(mm) : 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판(4층), 사이즈(mm) : 500(W)×1500(H)×201(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판(5층), 사이즈(mm) : 500(W)×1700(H)×202(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판(6층), 사이즈(mm) : 500(W)×1800(H)×203(D), Steel & White 충돌·유도·안내판(양방향), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내 충돌·유도·안내판(Left), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내 충돌·유도·안내판(Right), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (1개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (2개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (3개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (4개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1200(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (5개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1600(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (6개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1600(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (7개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1600(H)×200(D), Steel & White 입구·중합·충돌·안내판 1단2열 (8개층), 사이즈(mm) : 450(W)×1600(H)×200(D), Steel & White 충돌·유도·안내판 천정 부착형, P3, 4단 24열 Full LED 단면, 사이즈(mm) : 1200(W)×244(H)×80(D) 충돌·유도·안내판 천정 부착형, P3, 4단 24열 Full LED 양면, 사이즈(mm) : 1200(W)×244(H)×80(D) 충돌·유도·안내판 천정 부착형, P4, 4단 24열 Full LED 양면, 사이즈(mm) : 1588(W)×306(H)×80(D) 충돌·유도·안내판 천정 부착형, P4, 4단 24열 Full LED 양면, 사이즈(mm) : 1588(W)×306(H)×80(D) 출입구·안내판, P8 1단6열, 사이즈 (mm) : 190(W)×1500(H)×70(D) 구역별·유도·안내판(양방향), 사이즈 (mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내 구역별·유도·안내판(Left), 사이즈 (mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내 구역별·유도·안내판(Right), 사이즈 (mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내 Parking 서비스 : 36개월, 방문차량 예약, 입주인 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리 Life 서비스 : 36개월, Parking, 전자투표, 공지사항, 공용CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등 커뮤니티 서비스 : 36개월, 커뮤니티 예약, 전용 게시판, 카페 POS, 시설 관리, 상품 관리, 예약 관리, 추첨 관리 Voip 전화기 PBX 교환기 모름 & 홈넷 연동 중계 PC, OS Linux, CPU N100, SSD 64GB, 135×127×38.7mm SSM ANPR 내장 PC, OS Windows, CPU N100, SSD 128GB, 135×127×38.7mm 고속 경보시스템, 속도측정 정확도 99% 이상, 2개 차선 감지, 거리 1~150m, 속도 1~250km 고속 경보시스템, 속도측정 정확도 99% 이상, 2개 차선 감지, 거리 1~150m, 속도 1~250km (기본 공사 포함) 로고라이프, 고휘도 오스람 LED, 3~5M 투영, 필름1개 무상제공 지능형 로고라이프, AI 연동시 사람 또는 차량 감지시 작동, 말하는 CCTV 연동 가능 비상벨, IP 기판, 양방향 통화, 알람 입/출력 각2개 경광등 연결 가능 입구·중합·안내판(1개층), MGC-9013LI 전용 입구·중합·안내판(2개층), MGC-9013LI 전용 입구·중합·안내판(3개층), MGC-9013LI 전용 입구·중합·안내판(4개층), MGC-9013LI 전용 입구·중합·안내판(5개층), MGC-9013LI 전용 입구·중합·안내판(6개층), MGC-9013LI 전용 충돌, 구역별 유도·안내판(단방향 / LED모듈 : 왼쪽 OR 오른쪽), MGC-9013LI 전용 충돌, 구역별 유도·안내판(양방향 / LED모듈 : 왼쪽 AND 오른쪽), MGC-9013LI 전용 양방향 오디오 지원, AI 음원분류(유리창 깨짐, 비명, 경적소리, 타이머미끄러짐), 5개 MEMS 마이크 내장, 스피커 내장	2,700,000 2,700,000 1,089,000 1,089,000 1,782,000 1,782,000 2,376,000 2,376,000 1,320,000 1,320,000 3,780,000 1,620,000 6,600,000 11,880,000 11,550,000 11,550,000 8,492,000 8,492,000 4,983,000 4,983,000 6,952,000 4,345,000 3,421,000 638,000 638,000 14,146,000 14,146,000 18,568,000 10,197,000 3,503,500 3,685,000 5,038,000 579,700 723,800 1,303,500 1,724,800 1,273,800 1,221,000 385,000 12,507,000 18,139,000 13,310,000 1,262,800 1,262,800 1,262,800 6,171,000 6,787,000 7,359,000 7,964,000 8,580,000 9,152,000 3,465,000 3,069,000 3,069,000 4,530,900 4,754,200 4,979,700 5,206,300 5,702,400 5,929,000 6,152,300 6,377,800 2,769,800 3,675,100 3,040,400 3,853,300 2,200,000 3,465,000 3,069,000 3,069,000 4,158,000 11,404,800 52,800,000 610,500 1,122,000 1,408,000 1,408,000 8,151,000 13,629,000 1,629,000 1,958,000 429,000 5,414,000 5,891,000 6,369,000 6,847,000 7,324,000 7,802,000 3,329,000 3,619,000 3,720,000