거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①
한화비전			
◈NETWORK카메라			
PND-A9081RV	AI 4K IR 돔, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	대	2,904,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돔, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	〃	3,135,000
PND-A9082RV	AI 4K IR 불렛, 1/1.2형 8MP CMOS, 5.9~13.3㎜(2.25배) 전동 가변초점, 야간 60M WDR 120dB, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	3,024,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	2,904,000
PNO-A9311RG	AI 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 6.91~214.7㎜(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, TTA	〃	4,290,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	3,135,000
PNO-A9082R	AI 4K IR 불렛, 1/1.2형 8MP CMOS, 5.9~13.3㎜(2.25배) 전동 가변초점, 야간 60M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	3,024,000
PNV-A9082RZ	AI 4K IR 불렛, 1/1.2형 8MP CMOS, PTRZ, 5.9~13.3㎜(2.25배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	3,168,000
PNB-A9092	AI, 8MP, 1/1.2형, 15~50㎜(3.33배), Color 0.03Lux, 최대 30fps, WiseStream, WDR 120dB, Bestshot, SBOM	〃	2,640,000
TNO-A26081	2M IR 반달돔, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNR Ⅱ, WiseStream Ⅲ, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	〃	36,300,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08㎜, IP66, NEMA 4X/IK10	〃	2,970,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08㎜, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA	〃	3,300,000
TNO-C8083E	방폭, 5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	6,930,000
TNO-C8083EG	방폭, 5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	〃	7,260,000
PNM-A13022RV	AI 13MP Panoramic, 1/2.8형, 5MP×3.06㎜×3, T수평 194°, 수직 93°, IP66, NEMA4X, IK10	〃	4,950,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8㎜×4, 209°/180° 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 텔퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	〃	3,960,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8㎜ 전동가변 랜즈, IR25m, IP66,NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	〃	2,640,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19㎜ IR	〃	3,300,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7㎜ IR	〃	6,600,000
PNM-C20000QB	AI 2MP×4CH 헤드분리형 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream, HDMI 지원	〃	1,980,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170㎜, 8M 3.3~5.7㎜ IR 전동가변×4대	〃	12,540,000
XNB-6002	WN7 렌즈분리형 카메라(SLA-T2480A,T2480VA,T4680A 사용)	〃	957,000
XNB-A6004	AI 2M WN9 박스, 1/2.8˝ CMOS, 0.02Lux, WDR(150dB), FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+, SBOM, 렌즈 별매	〃	1,338,000
XNB-A8004	AI 5M WN9 박스, 1/2.8˝ CMOS, 0.04Lux, WDR(120dB), FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+, SBOM, 렌즈 별매	〃	1,980,000
XNB-A8004B	AI 5M WN9 렌즈 분리형 카메라, FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+, SBOM, SLA-F2480A, F2480VA, F4780A 사용	〃	1,005,000
XNB-A9004	AI 8M WN9 박스, 1/1.8˝ CMOS, 0.04Lux, WDR(120dB), FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+, SBOM, 렌즈 별매	〃	2,871,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66, IK10	〃	4,950,000
XND-8080RG	5M TTA인증 IR돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,926,000
XND-8020R	5M IR 돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,200,000
XNV-8020R	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	〃	1,200,000
XNO-8030R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9	〃	1,200,000
XNO-8020R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	〃	1,200,000
XNO-A6084R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(150dB), Dual NPU, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NENA4X, FIPS 140-3 level3/CC EAL6+, SBOM	〃	1,662,000
XNO-A8084R	AI 5M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3㎜(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NENA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,199,000
XNO-A9084R	AI 8M IR 불렛, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,646,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	〃	1,584,000
KNO-C6084RS	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), 말하는 CCTV	〃	1,551,000
XND-A6084RV	AI 2M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 2.8~12.0㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(150dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP52, IK10, FIPS 140-3 level3/CC EAL6+, SBOM	〃	1,584,000
XND-A8084RV	AI 5M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3㎜(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,178,000
XND-A9084RV	AI 8M IR 돔, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP52, IK10, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,622,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	〃	1,584,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10㎜(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB),IP66/67,IK10,NEMA4X	〃	2,211,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67,IK10,NEMA4X	〃	2,046,000
XNP-C9303RWG	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA	〃	13,266,000
XNP-C8303RWG	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA	〃	10,560,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	〃	9,900,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	〃	8,085,000
XNP-C6403RG	AI,2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	〃	6,435,000
XNP-C6403	AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	〃	5,346,000
XNP-C6403RWG	AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, 영상 흔들림 보정, TTA	〃	6,765,000
XNV-A6084R	AI 2M IR 반달돔, 1/2.8형 CMOS, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(150dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NENA4X, FIPS 140-3 level3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,046,000
XNV-A8084R	AI 5M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 3.3~9.3㎜(2.8배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NENA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,409,000
XNV-A9084R	AI 8M IR 불렛, 1/1.8형 CMOS, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), Dual NPU, 재활용 플라스틱 사용, Bestshot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, FIPS 140-3 lever3/CC EAL6+, SBOM	〃	2,934,000
XNV-6022R	2M IR반달돔, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	〃	1,200,000
KND-5080R	5M IR돔, 0Lux, 3.9~9.4㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,815,000
KND-5020R	5M IR돔, 0Lux, 3.7㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,200,000
KNO-5080R	5M IR불렛, 0Lux, 3.9~9.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	1,965,000
KNO-5020R	5M IR불렛, 0Lux, 3.7㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS, Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	1,200,000
QNE-C9013RL	플랫아이, 4K, 3.0㎜, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	〃	1,320,000
QNE-C8013RL	플랫아이, 5MP, 3.0㎜, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	〃	990,000
QND-C8013R	5M IR 3.0㎜ 고정초점, IR 가시거리 25m	〃	660,000
QNO-C8013R	5M IR 3.0㎜ 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10	〃	660,000
QND-C8023R	5M IR 4.0㎜ 고정초점, IR 가시거리 25m	〃	780,000
QNO-C8023R	5M IR 4.0㎜ 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10	〃	780,000
QNV-C8013R	5M IR 3.0㎜ 고정초점, IR 가시거리 25m, IP66, IK10	〃	840,000
QNV-C9083R	8M AI IR 반달돔, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	2,211,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	1,518,000
QNO-C9083R	8M AI IR 불렛, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	2,112,000
QNO-C8083R	5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	1,518,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(4)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
한화비전		
◈NETWORK카메라		
QNB-5080RH 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜ 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66	대	1,650,000
QNB-5020RH 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정조점 렌즈, 야간 25M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66	〃	876,000
QNB-5010RH 5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정조점 렌즈, 야간 20M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66	〃	876,000
KND-L5010R 5M IR돔, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	726,000
KNO-L5020R 5M IR불렛,0Lux, 4㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	726,000
KNO-L5010R 5M IR불렛, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	726,000
TNM-C3620TDR 발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7㎜ + 2MP 실화상 4㎜, 열화상 감지범위 -20~130℃(±5℃), AI 기반 얼굴 검출/측정	〃	12,600,000
TNM-C4940TDR AI, 열화상 VGA 9.1㎜ , 실화상 4K 전동 4.4~9.3㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X,IR	〃	17,160,000
TNM-C4940TDRG AI, 열화상 VGA 9.1㎜, 실화상 4K 전동 4.4~9.3㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	〃	17,820,000
TNM-C4950TD AI, 열화상 VGA 13.5㎜ , 실화상 4K 전동 10.9~29㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	16,500,000
TNM-C4960TD AI, 열화상 VGA 25.0㎜ , 실화상 4K 전동 10.9~29㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	19,800,000
TNM-C2712TDR AI, 열화상 QQVGA 1.2㎜, 실화상 3MP 고정 3.06㎜, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	〃	3,780,000
TNM-C2722TDR AI, 열화상 QQVGA 1.9㎜, 실화상 3MP 고정 4.46㎜, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140℃(±5℃)	〃	4,050,000
TNO-F6070R 2M, 2.7~12㎜, IR 30m, 불꽃감지센서 2개	〃	1,980,000
TNP-A6550RW AI, 2MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/2.8형, 4.75~261.4㎜(55배), IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍하중 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM	〃	12,000,000
TNP-A9430RW AI, 8MP IR Wiper Ruggedized PTZ, 1/1.8형, 6.1~262.4㎜(43배), OIS 렌즈, IR 500m, IP68/66, IK10, NEMA 4X, MIL-STD, 최대풍하중 160mph, Anti-icing, Best shot, SBOM	〃	18,000,000
TND-F6020R 2M, 3.6㎜, IR 25m, 불꽃감지센서 1개	〃	1,056,000
TNO-4030T VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1㎞	〃	12,705,000
TNO-4030TR VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	〃	14,376,000
TNO-4041TR VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	〃	17,970,000
TNO-4051T VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3㎞	〃	17,970,000
TNU-4051T VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3㎞	〃	29,151,000
TNO-C3010TRA AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),4.4㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	10,230,000
TNO-C3020TRA AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),6.6㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	10,230,000
TNO-C3030TRA AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),9.7㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	10,230,000
TNV-C8011RW 5M IR 벽면설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	1,452,000
TNU-6322E 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream Ⅱ, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	20,460,000
TNU-6324E 2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 줌라: 0.05Lux B/W: 0.005 lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, Free Voltage, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, KC, CE/UKCA, WiseStream Ⅱ, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	22,506,000
TNU-6324ER 2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, 야간 200M, Free Voltage, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, KC, CE/UKCA, WiseStream Ⅱ, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	27,126,000
TNV-C7013RC 3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39㎜ 고정조점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	〃	2,310,000
SPI-2060 적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도	〃	1,092,000
SPI-2025 적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개 , 조명 방사 각도 25도	〃	1,092,000
SPI-1225 적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개 , 조명 방사 각도 25도, PoE	〃	1,092,000
SPI-1260 적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도, PoE	〃	1,092,000
SPI-50 TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	〃	3,300,000
SBU-500WM TNU-6320 브라켓	〃	660,000
TNU-L2320E 2M 경량방폭 스피드돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	14,850,000
TNU-L2120E 2M 경량방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	13,860,000
TNU-L2040E 2M 경량방폭 스피드돔, TTA,1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12㎜(4.3배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	13,200,000
TNO-6322ER 2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux(IR LED on), 32배(4.44~142.6㎜), 야간 70m, WDR (120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	7,920,000
TNO-6321E 2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6㎜), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (팬/히터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIIC T80°C Db	〃	7,260,000
SBE-100G TNO-6321E 설치용 자재	〃	111,000
SBE-100PM 폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)	〃	660,000
SBP-K83E TNO-C8083E 설치 악세서리 (방폭플랙시블 배관, 방콕케이블글랜드, 방폭레듀샤)	〃	300,000
KNP-2550RHG 2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500MWDR,WiseStr개mIP66/IK10	〃	6,534,000
XNP-C9303RW AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	〃	12,540,000
XNP-C8303RW AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	〃	10,101,000
XNP-6550RH 2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4㎜(55배) 줌 렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStr개m IP66/IK10	〃	5,808,000
XNP-6371RHG 2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.0004lux, 야간350M,WiseStr개m Ⅱ,IP66/IK10, VPM 연동	〃	5,589,000
XNP-6371RH 2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형,0Lux,6~222㎜(37배),야간350MDIS,WDR,WiseStr개mIP66/IK10, VPM연동	〃	5,265,000
XNP-6341RH 2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204㎜(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66	〃	5,265,000
XNP-C6403 AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	5,346,000
XNP-C6403R AI,2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	6,105,000
XNP-C6403RW AI,2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	6,468,000
XNP-C7310R AI, 4M PTZ,1/1.8" 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	〃	7,650,000
XNP-C7310RG AI, 4M PTZ,1/1.8" 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	〃	8,250,000
XNP-C8253 AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	6,930,000
XNP-C8253R AI, 6M IR PTZ, 1/2,8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	7,650,000
XNP-C9253 AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	8,640,000
XNP-C9253R AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	9,330,000
XNP-C9310R AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	〃	9,570,000
XNP-C9310RG AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	〃	9,900,000
XNP-L6252 2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	〃	3,960,000
XNP-L6252H 2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,125,000
XNP-L6252R 2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,290,000
XNP-L6322 2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	〃	4,290,000
XNP-L6322H 2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,455,000
XNP-L6322R 2M IR TTA PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	〃	4,620,000
XNP-L6322RG 2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,884,000
XNP-6120HG 2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	2,475,000
XNP-6120H 2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	2,355,000
XNP-6040H 2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 줌 렌즈,WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	1,965,000
XNP-6040HG 2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12㎜, IP66, IK10	〃	2,109,000
XNF-8010RV 6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6㎜ 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	〃	2,178,000
XNF-8010R 5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6㎜ 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	〃	2,070,000
XND-6080R 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08	〃	1,452,000
XND-6080RG 2M TTA인증 IR돔 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08 ,TTA 성능보안 인증	〃	1,563,000
XND-6020R 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈,야간 30M WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, 핸드오버	〃	693,000
XND-6010 2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4㎜ 고정 초점렌즈, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	〃	693,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(5)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
한화비전		
◈NETWORK카메라		
XNV-6123R AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	대	2,310,000
XNV-6080R 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66,67,IK10	〃	1,890,000
XNV-6080RG 2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12㎜ 전동 가변초점, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	〃	2,001,000
XNV-8020RG 5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08,TTA	〃	1,254,000
XNV-6020R 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	〃	912,000
XNV-6012 2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	〃	1,200,000
XNV-6011 2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8㎜ 고정 초점렌즈, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66/IK10	〃	912,000
XNO-6085R 2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4㎜(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	〃	2,169,000
XNO-6085RG 2M TTA인증 IR불렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	〃	2,178,000
XNO-6123R AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	〃	2,310,000
XNO-6120RG 2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	〃	2,034,000
XNO-L6120R 2M IR불렛, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4㎜) 전동렌즈	〃	1,638,000
QNB-2120RH 2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4㎜(12배) 줌렌즈,야간 70m, WDR(120dB), IP66	〃	1,746,000
XNO-6080RG 2M TTA인증 IR불렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	〃	1,563,000
XNO-8080RG 5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4㎜(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10,TTA	〃	2,046,000
XNO-6090RH 2M IR 하우징일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50㎜(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)	〃	3,816,000
TNO-6081RLP 2M IR 하우징일체형 차량번호인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈 투광기 필수	〃	3,960,000
TNO-6071RHLP 2M IR 하우징일체형 번호판, 차종 인식 S/W 내장, 12~50㎜ 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	〃	6,600,000
XNO-6080R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66,67,IK10	〃	1,452,000
XNO-L6080R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10, POE전용	〃	1,164,000
XNO-6020R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67/66,IK10	〃	726,000
XNO-L6020R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10	〃	585,000
KNO-2010RM 2M IR 부착형 무선영상슬루션, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬폴리머 배터리 80,000mAh	〃	4,290,000
XNO-6010R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67/66,IK10	〃	726,000
XNZ-6320A 2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	〃	2,508,000
XNZ-L6320A 2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	〃	2,508,000
XNZ-6320AG 2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	〃	2,640,000
XNZ-L6320AG 2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), TTA	〃	2,640,000
XNB-6000 2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	〃	1,275,000
KNP-2120H 2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	〃	2,364,000
KNO-2120R 2M IR불렛,1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM 연동	〃	1,965,000
KNO-2080R 2M IR불렛, 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08, VPM연동	〃	1,452,000
KNO-2010R 2M IR불렛, 0Lux, 2.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	726,000
XNO-L6120RG 2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4㎜) 전동렌즈	〃	1,743,000
KNO-2010RG 2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), IP67/66,IK10	〃	801,000
QNO-6012RG 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10,TTA	〃	483,000
QNO-8010RG 5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰,TTA	〃	759,000
QNO-8080RG 5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10,TTA	〃	1,602,000
KNO-5020RG 5M IR불렛, 0Lux, 3.7㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동,TTA	〃	1,254,000
KNO-L2022R 2M IR불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	〃	462,000
KND-2080R 2M IR돔, 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,452,000
KND-2020R 2M IR돔, 0Lux, 4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	〃	693,000
QND-6012RG 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB),TTA	〃	483,000
QND-6082RG 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB),TTA	〃	1,110,000
QND-8010RG 5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰,TTA	〃	759,000
QND-8080RG 5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동가변초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰,TTA	〃	1,602,000
KND-5020RG 5M IR돔, 0Lux, 3.7㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동,TTA	〃	1,254,000
KND-2020RG 2M TTA인증 IR돔, 0Lux, 4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	〃	726,000
KND-L2012R 2M IR돔, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream WDR(120dB),IK08,VPM연동	〃	462,000
KNB-2000G 2M TTA인증 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	〃	1,377,000
QND-6011 2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도뷰, POE	〃	462,000
QND-6022R 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	462,000
QND-6012R 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	462,000
QNV-C6083R 2M AI IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,155,000
QNV-6012RG 2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	765,000
QNV-C8011RMG 5M IR 얼굴마스킹용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10,TTA	〃	1,056,000
QNV-6012R 2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	693,000
QNO-C6083R 2M AI IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,254,000
QNB-2080RH 2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,308,000
QNO-6022R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	462,000
QNB-2020RH 2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	〃	612,000
QNO-6012R 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	462,000
QNP-6320HS 2M 하우징일체형 PTZ, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	〃	6,171,000
◈NVR		
PRN-6400B4 64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	〃	21,780,000
PRN-3200B4 32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	〃	18,150,000
PRN-1600B2 16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	〃	10,890,000
XRP-4310DB4 128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	〃	37,752,000
XRP-4210B4 72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	〃	28,314,000
XRP-4110B2 36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	〃	11,220,000
XRP-4010B2 16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	〃	8,625,000
XRP-4110G2 36CH VMS S/W 탑재 TTA 서버형 NVR, HDD 8 SATA 지원, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	〃	10,710,000
XRP-4210G4 72CH TTA 서버형NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외	〃	29,700,000
XRP-4310G4 12CH TTA 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, Clustering/Failover/설정 backup&restore 기능 제외, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	〃	36,000,000
XRN-K820S-4T 8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	2,796,000
XRN-K820S 8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	1,950,000
XRN-K1620SB-12 16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	5,460,000
XRN-K3210B4-30 32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용	〃	14,490,000
XRN-K6410RB260 64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	18,873,000
XRN-3220B2-30 32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	10,350,000
XRN-3220RB2-30 32CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	11,385,000
XRN-6420RB2-60 64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	17,940,000
TRM-410S 4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	〃	2,649,000
XRN-426S-1T 4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	1,815,000
XRN-6420DB4-60 64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	21,390,000
XRN-6420B4-60 64CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	19,665,000
XRN-6420B2-60 64CH AI검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 80TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	17,250,000
XRN-3220B4-30 32CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	13,800,000
XRN-1620SB1-12 16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	5,175,000
XRN-1620B2-12 16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	5,010,000
XRN-820S-4T 8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	2,658,000
XRN-420S-4T 4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 ,POE용량(최대 50W)	〃	1,449,000
XRN-420S-2T 4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	〃	1,242,000
QRN-1630S-6T 16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD슬롯 2개, ARB	〃	3,630,000
QRN-830S-4T 8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps,4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 ,POE용량(최대 65W)	〃	2,046,000
QRN-430S-4T 4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 POE용량(최대 35W)	〃	1,278,000
QRN-430S-2T 4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 POE용량(최대 35W)	〃	1,140,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(6)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
한화비전		
◈NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630 16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	대	2,760,000
SPE-420 4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	〃	1,092,000
SPD-152 64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	〃	1,980,000
SSM-ST41 카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	〃	3,300,000
AIA-C01SF0 여러색상의 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	〃	1,200,000
AIA-C01BLK 비상구 관리 AI팩	〃	330,000
AIA-C01FAC 공장안전 AI팩 : 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 쓰러짐 감지, 지게차 및 사람간 거리 감지, 불 감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리	〃	825,000
AIA-C01RET 리테일 비즈니스 AI팩 : 사람 및 쇼핑카트 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 쇼핑카트 및 사람 카운팅(성별 계수 포함), 쇼핑카트 및 사람 히트맵, 쇼핑카트 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지	〃	330,000
AIA-C01TRF 교통 AI팩 : 차량 감지 및 분류(차, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거), 오주행 차량, 차량 속도, 교통체증, 멈춘 차량, 보행자 감지, 차량 및 타입별 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵 여러 색상의 안전모, 안전 조끼의 미 착용 상황 동시 식별	〃	825,000
SSW-VD10L 36CH 디코더 S/W	〃	3,300,000
SSM-ST41 카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	〃	3,300,000
SSW-CH16L Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	〃	2,937,000
SSW-PL03L ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	〃	4,356,000
SSW-PL10L ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	〃	10,890,000
AIB-800 AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	〃	6,000,000
AIA-BDPM2 AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920×1080, 640×480, 640×360), 출력 10fps, 15fps , 1 Copy 당 8ch	〃	6,600,000
◈아날로그 카메라		
HCB-7000A 4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	438,000
HCD-7010RA 4M AHD IR돔, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	438,000
HCD-7020RA 4M AHD IR돔, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500M , IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	438,000
HCD-7070RA 4M AHD IR돔, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	873,000
HCO-7010RA 4M AHD IR불렛, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	474,000
HCO-7020RA 4M AHD IR불렛, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500M , IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	474,000
HCO-7070RA 4M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	873,000
HCV-7070RA 4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	〃	984,000
HCD-6080R 2M AHD IR돔, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	〃	585,000
HCD-6020R 2M AHD IR돔, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	〃	303,000
HCD-6010 2M AHD 돔, 2.8㎜ Defog, Coax 통신 지원	〃	303,000
HCV-6080R 2M AHD IR반달돔, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	〃	726,000
HCO-6080R 2M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	〃	597,000
HCO-6020R 2M AHD IR불렛, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	〃	303,000
HCB-2020RH 2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	〃	456,000
HCZ-6301 2M 1/2.86형 AHD 줌 박스, 30배(4.6~136㎜) 광학줌, 영상전송 최대 500m, 영상출력 AHD, CVBS, 최소 지근거리 5m	〃	1,320,000
HCB-6000 2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	〃	294,000
◈DVR		
HRX-1635-4T 펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	〃	3,465,000
HRX-1634-4T 펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	〃	3,135,000
HRX-835A-3T 펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	〃	2,805,000
HRX-435-2T 펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	〃	1,386,000
HRX-434-2T 펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	〃	1,155,000
◈LENS		
SLA-M8550D 1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	〃	300,000
SLA-8M1250DN 1/1.7형, F1.5, 12-50㎜ 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	〃	780,000
SLA-M2890DN 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 ,초점거리 2.8 ~ 9㎜ 3.2배, F1.2	〃	210,000
SLA-M2890PN 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈,초점거리 2.8 ~ 9㎜ 3.2배, F1.2	〃	267,000
SLA-F2480A 핀홀, 5M 렌즈, XNB-8004B / PNM-C20000QB 호환, 초점거리 2.45㎜, 8m 케이블 포함	〃	279,000
SLA-F2480VA 핀홀, 5M 렌즈, XNB-8004B / PNM-C20000QB 호환, 초점거리 2.45㎜, 8m 케이블 포함	〃	279,000
SLA-F4780A 핀홀, 5M 렌즈, XNB-8004B / PNM-C20000QB 호환, 초점거리 4.72㎜, 8m 케이블 포함	〃	279,000
SLA-T2480A 1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4㎜	〃	273,000
SLA-T2480VA 1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4㎜	〃	273,000
SLA-T4680A 1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6㎜	〃	273,000
◈모니터		
SMT-5010 50″ UHD 염가형, 300nit, 4,000:1 16시간/日	〃	1,950,000
SMT-5020 50″ UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/日	〃	2,850,000
SMT-5510 55″ UHD 염가형, 300nit, 4,000:1 16시간/日	〃	2,250,000
SMT-5520 55″ UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/日	〃	3,150,000
SMT-2721D 27형FHD, SPD-152 탑재, HDMI, 듀얼 모니터 복제/확장 가능	〃	2,760,000
SMT-2212 22형LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	〃	660,000
SBM-3255WM1 벽부형브라켓	〃	210,000
SBM-3255WM2 벽부형브라켓	〃	210,000
SBM-4355ST1 탁상형스탠드	〃	180,000
SBM-4355ST2 탁상형스탠드	〃	180,000
◈CONTROLLER		
SPC-7000 네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	〃	2,565,000
SPC-2001 3D 조이스틱 제어, USB 연결	〃	1,500,000
SPC-2010 DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	〃	990,000
SPC-1010 PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	〃	630,000
◈HDD		
SPZ-10301TW 10TB HDD, WUS721010ALE6L4, XRP/PRP용	〃	2,400,000
SPZ-10310TW 10TB HDD, WD102PURA-64CHRY0, 3.5인치	〃	1,932,000
SPZ-12320TS 12TB HDD, ST12000NM002H, XRP용	〃	2,736,000
SPZ-16310TS 16TB HDD, ST16000NM002H, XRP용	〃	1,950,000
SPZ-4302TS 4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	〃	690,000
SPZ-4303TW 4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치	〃	690,000
SPZ-6303TS 6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	〃	1,251,000
SPZ-8303TS 8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	〃	1,695,000
◈스피커		
SPA-H200B Horn형 네트워크 스피커 블랙	〃	2,700,000
SPA-H200W Horn형 네트워크 스피커 화이트	〃	2,700,000
SPA-M2000 네트워크 마이크, SIP 프로토콜 추가	〃	4,158,000
SPA-C100B 천정형 네트워크 스피커 블랙	〃	1,089,000
SPA-C200B 천정형 네트워크 스피커 블랙	〃	1,782,000
SPA-C200W 천정형 네트워크 스피커 화이트	〃	1,782,000
SPA-D2000 스피커 모듈	〃	1,620,000
SPA-S2000 네트워크 스피커/마이크 운영 서버	〃	11,880,000
◈오디오 비콘		
SPS-A100M 양방향 오디오 지원, AI 음원분류(유리창 깨짐, 비명, 경적소리, 타이어미끄러짐), 5개 MEMS 마이크 내장, 스피커 내장	〃	3,720,000